



SWAROVSKI


MASTER CATALOG
V.02.19



SWAROVSKI

CONTENTS

INTRODUCTION	3
ALON (NEW)	10
AMACA	14
APTA	20
ATLAS	28
CRYSTAL EMPIRE	32
CRYSTALLINE ICICLES	38
CRYSTALON	46
DIONIA	54
FYRA	60
GLISSANDO	68
ICE	76
INFINITE AURA	82
MADISON & MADISON LED	98
MELODY / FUNTASY / BREATH	104
MOSAIX	108
OCTA	116
SELENE	118
SOLARIUS	126
TRIMINI	132
URNS	139
VEGA & VEGA LED	142
VERVE	148
CRYSTAL STARLED	154
CRYSTAL STARLED COMPONENTS & ACCESSORIES	166
CRYSTAL STARLED DELUXE	174
CRYSTAL STARLED DELUXE COMPONENTS & ACCESSORIES	187
APPENDIX	



SWAROVSKI LIGHTING

CRYSTAL + LIGHT: A NATURAL SYMBIOSIS

Swarovski introduced their ornate ground crystal elements for use by designers and manufacturers of chandeliers and lighting fixtures in 1965.

In 2011, Swarovski formally established Swarovski Lighting, Ltd., which includes two distinct premium consumer lighting brands; Swarovski, with its contemporary aesthetic, and Schonbek, with its classic designs.

Together, Swarovski and Schonbek have been granted over 200 design patents and share more than 250 years of crystal and lighting history.





The Swarovski Brand

Swarovski has amazed and inspired designers within the world of lighting since introducing their ornate ground crystal elements for use in chandeliers and lighting fixtures in 1965. The Swarovski brand is renowned for its cutting-edge design language that combines crystal and light to produce imaginative light forms, transforming architectural spaces into iconic landmarks of sparkling wonder.

Swarovski unveiled its first premium lighting collection in 2011 at Euroluce, Europe's leading design show in Milan. Swarovski offers premium decorative lighting that illuminates spaces with an emotional aura of inspiration and art.

Cutting crystal to perfection is coded in the DNA of Swarovski, and their contemporary and fresh design language unites this expertise in cut crystal with state-of-the-art lighting technology and inspiration from some of the most renowned designers of today. Every lighting element is the result of innovative engineering and skillful handiwork. This unmistakable quality makes a world of difference and is reflected in each Swarovski illumination.



CUSTOM LIGHTING SOLUTIONS

FROM CONCEPT TO COMPLETION

Custom Lighting Solutions at Swarovski Lighting is a team of experienced in-house designers and engineers specializing in the custom modification of its two premium lighting brands, Swarovski and Schonbek.

Cutting crystal to perfection is coded in the DNA of Swarovski.

Every lighting element is the result of market-leading, one-of-a-kind engineering and skillful handwork. Making the world of difference, this unmistakable quality is reflected in our custom lighting fixtures, offering many different ways of combining light sources to suit any room design, limited only by the imagination.



ALON

—
Inspired by the graceful frolic of sunlight sparkling on gentle ocean waves, Alon's crystal strands invite exploration of notions of balance, harmony, and playfulness. Sparkles appear to ebb and flow in a scintillating play of light like rays of sun glimmering across the sea, as downlights embedded within the canopy illuminate the strands from above.


—
Inspirada en los delicados rayos de sol que brillan sobre las olas de un mar en calma, las hileras de cristales de Alon invitan a explorar los conceptos de equilibrio, armonía y diversión. Las chispas brillantes descenden y fluyen en un centelleante juego de luces similar al de los rayos de sol que se reflejan en el mar, mientras las luces descendentes integradas en la tulipa iluminan las luminarias colgantes desde arriba.

—
Inspirés par le jeu gracieux du soleil étincelant sur les vagues paresseuses de l'océan, les cordons en cristal de la collection Alon invitent à explorer les notions d'équilibre, d'harmonie et de gaieté. La brillance semble fluctuer dans un jeu de lumière scintillant à l'image des rayons de soleil miroitant sur la surface de la mer, tandis que les lumières encastrées dans la monture illuminent les cordons par en dessus.



—
Die Kristallketten von Alon sind von dem anmutigen Funkeln der Sonnenstrahlen auf sanften Meereswellen inspiriert und lassen ein harmonisches Gleichgewicht und verspielte Eleganz erahnen. Downlights im Baldachin tauchen die Ketten von oben in ein schillerndes Spiel des Lichts, das an das ewige Auf und Ab der Gezeiten und die Reflexionen hell strahlenden Sonnenscheins auf der Meeresoberfläche erinnert.

—
Ispirati ai graziosi giochi di luce scintillante sulle gentili onde dell'oceano, i fili di cristallo di Alon invitano all'esplorazione dei concetti di equilibrio, armonia e giocosità. Lo scintillio sembra fluire e rifluire in un brillante gioco di luci come raggi del sole luccicanti sul mare, mentre i faretti integrati nel rosone illuminano i fili dall'alto.


—
Кристалльные нити светильника Alon символизируют грациозный танец солнечных лучей на поверхности нежных океанских волн. Это восхитительное воплощение баланса, гармонии и игривой эстетики. Закрепленные в розетке лампы, направленные вниз, озаряют нити сверху, создавая приливы и отливы мерцающих искр наподобие морского прибоя.



SRI501 | SRI500



SRI401 | SRI400



ALON


LINE VOLTAGE 

#	Type						min 	max 		CERT.
SRI501		Stainless Steel (-SS1)	Crystal (S)	6-LED 8max*	4000K	60 x 19 x 18 in	37 in	147 in	37 lbs	CUL
SRI500					3000K	152 x 48 x 46 cm	94 cm	373.3 cm	16.8 kg	
SRI401				4-LED 8max*	4000K	40.5 x 14 x 12.5 in	26.5 in	147 in	19 lbs	
SRI400					3000K	103 x 36 x 32 cm	67.3 cm	373.3 cm	8.6 kg	

*Bulbs Included



SRI1501-SS1S



SRI1401-SS1S



AMACA

Brilliant crest shapes grace any minimalist room with their feather-light presence. A straightforward trio of cables affix to a sleek crossbar and layer industrial ease with the intrigue of a net sprinkled with up to 400 Swarovski crystals. This style amplifies the energy of a room with a deliberately simple design that accentuates any home's exquisite qualities.

Die brillant funkelnden Wogen von Amaca verleihen jedem minimalistischen Ambiente federleichte Eleganz. Die feinmechanische Optik der schlanken Querstange unter dem schlichten Kabeltrio verschmilzt perfekt mit dem faszinierenden Lichtnetz und rund 400 Swarovski Kristallen. Das bewusst zurückhaltende Design dieser stilvollen Hängeleuchte bringt die Energie eines jeden Raums ideal zur Geltung und unterstreicht die erlesene Aura Ihres Domizils.

Sus brillantes formas onduladas embellecen cualquier habitación minimalista con su ligera presencia. Tres cables rectos sujetan una elegante barra transversal y añaden un contrapunto industrial a la intrigante red adornada con hasta 400 cristales de Swarovski. Este estilo realza la energía de la habitación por medio de su diseño deliberadamente sencillo que acentúa las exquisitas cualidades de cualquier hogar.

Brillanti forme a cresta adornano qualsiasi ambiente minimalista con la loro presenza leggera come una piuma. Un intuitivo tris di cavi si applica a un'elegante barra trasversale e fonde la semplicità industriale con un'intrigante rete tempestata con fino a 400 cristalli Swarovski. Questo stile potenzia l'energia di un ambiente con un design volutamente semplice che accentua le squisite qualità di ogni abitazione.


Les brillantes formes crénelées embelliront une pièce minimaliste avec leur présence aussi légère qu'une plume. Un simple ensemble de trois câbles se rattache à une élégante barre transversale et conjugue la grâce industrielle avec l'intrigue d'une maille tissée de près de 400 cristaux Swarovski. Ce style amplifie l'énergie d'une pièce grâce à un design résolument simple qui rehausse les merveilleuses qualités d'une maison.

Лёгкая как перо сверкающая люстра, напоминающая очертаниями горный хребет, прекрасно впишется в минималистичный интерьер. Изящная поперечная планка подвешена на трёх простых кабелях. Нетребовательная индустриальная эстетика сочетается здесь с замысловатой сеткой, усыпанной почти 400 кристаллами Swarovski. Это произведение намеренно простого дизайна наполняет помещение энергией и подчёркивает его изысканность.






SHK301-SS1S




SHK201-SS1S




SHK401-SS1S




SHK501-SS1S




SHK300 | SHK301



SHK400 | SHK401



SHK200 | SHK201



SHK500 | SHK501

AMACA

PHASE CUT

#	Type								CERT		
SHK501		Stainless Steel (-SS1)	Crystal (S)	1-LED 17max*	4000K	10.25 x 6 x 30 in 26 x 15 x 76 cm		6.3 lbs 9 kg	CUL CE		
SHK500					3000K						
SHK401				1-LED 8max*	4000K	8.5 x 5.5 x 20 in 22 x 14 x 51 cm		6 lbs 5.4 kg			
SHK400					3000K						
SHK301						2-LED 17max*	4000K	52 x 7.5 x 7.5 in 132 x 19 x 19 cm		152in 386 cm	8 lbs 7.7 kg
SHK300							3000K				
SHK201						2-LED 8max*	4000K	30 x 6.5 x 6.5 in 76 x 17 x 17 cm		151in 384 cm	6 lbs 5.9 kg
SHK200							3000K				

*Bulbs Included



APTA

—

Solid, rounded shapes specked with finite Swarovski crystal petals and winding vines fit easily into stately aesthetics. Polished casing and brilliant artistry align with architecturally driven design values and form interior landscapes with a grandiose appeal. Each varied circumference and hue act as a visual counterpoint to traditional interiors and are perfect to reinvent every space, from grand hallways to smaller annexes.

—

Sus formas sólidas y redondeadas, decoradas con pétalos refinados y enredaderas de cristal de Swarovski, encajan fácilmente en la majestuosa estética. Su estructura pulida y su brillante artesanía se alinean con los valores de diseño arquitectónicos, creando paisajes interiores con un atractivo único. Cada variación de circunferencia y tono actúan como contrapunto visual a los interiores tradicionales y son perfectos para reinventar cualquier espacio, desde grandes pasillos hasta pequeñas salas anexas.

—

Des formes solides et arrondies, parsemées de pétales ornées de cristal Swarovski et de treilles sinueuses, s'insèrent harmonieusement dans des intérieurs à l'esthétique majestueuse. Le revêtement poli et l'esthétique brillante s'inscrivent dans un projet de décoration d'esprit architectural, et forment des paysages intérieurs à la séduction grandiose. Chacune des circonférences et des couleurs agit comme un contrepoint visuel aux intérieurs traditionnels, et réinvente parfaitement les espaces, qu'il s'agisse de magnifiques halls d'entrée ou d'annexes plus modestes.

—


Präzise geschliffene Kristallblüten von Swarovski und verschlungene Wickelranken geben der konkreten Rundform eine Ästhetik, die edle Residenzen perfekt in Szene setzt. Meisterhaftes Kunsthandwerk und polierte Bogen spielen mit einer architektonisch wirkenden Formsprache und verleihen jedem Raum ein grandioses Panorama. Je nach Umfang und Farbstellung entstehen visuelle Kontraste zum klassischen Interior, die große Eingangsbereiche ebenso wie kleinere Seitenräume in ein völlig neues Licht tauchen.

—

Forme solide e arrotondate, punteggiate di petali di cristallo Swarovski rifiniti e viti avviluppate si inseriscono alla perfezione in un'estetica signorile. Rivestimenti lucidi e una brillante artisticità si allineano ai valori del design incentrato sull'elemento architettonico e formano paesaggi interni dal fascino grandioso. Ciascuna circonferenza e tonalità diversificate fungono da contrappunto visivo agli interni tradizionali e sono perfette per reinventare ogni spazio, dai grandi ingressi agli edifici secondari più contenuti.


—

Прочная округлая конструкция, усыпанная лепестками из кристаллов Swarovski и увитая лозой, легко впишется в торжественный интерьер. Полированные поверхности и блистательные художественные решения прекрасно подходят для дизайна, основанного на принципах архитектуры, и вносят важный вклад в поистине грандиозную эстетику. Варьирующиеся окружности и оттенки служат визуальным контрапунктом традиционного интерьера. Эта люстра станет незаурядным акцентом любого помещения, от величественного вестибюля до более миниатюрных флигелей.





APT700-WH1S




APT600-BK1S



APT900-BK1S



APT800-BR1S




APT100-BK1S




APT200-WH1S




APT300-WH1S




APT600



APT700



APT800




APT900


APTA

#	Type				Ø x ↑	↓		CERT
APT900		Black (-BK1) Golden Bronze (-BR1) Glimmer Gray (-GY1) White (-WH1)	Crystal (S)	3-A19 60max* 3-A55 60max*	21 x 11 in 53 x 28 cm	152 in 386 cm	17 lbs 13.1 kg	CUL CE
APT800				2-A19 60max* 2-A55 60max*	14 x 8 in 36 x 20 cm	150 in 381 cm	10 lbs 6.8 kg	
APT700				4-A19 60max* 4-A55 60max*	24 x 6 in 61 x 15 cm		18 lbs 13.1 kg	
APT600				1-A19 60max* 1-A55 60max*	6 x 12 in 15 x 30 cm		4 lbs 5.4 kg	


*Bulbs Included



APT200



APT100



APT300

APTA

#	Type						CERT
APT300		Crystal (S)	Black (-BK1) Golden Bronze (-BR1) Glimmer Gray (-GY1) White (-WH1)	1-A55 100max*	14 x 24 in 36 x 61 cm	13 lbs 5.9 kg	CE
APT200				2-G9 40max*	6 x 3.5 x 19.5 in 15 x 9 x 50 cm	4 lbs 1.8 kg	CUL CE
APT100					6 x 3.5 x 14.5 in 15 x 9 x 37 cm	3 lbs 1.4 kg	

*Bulbs Included



ATLAS

Multi-tonal light shines from a recessed frame into a fractal disc with Swarovski crystals to create a unique glow. Lit from below, the light source's filtered quality also opens up its visible spectrum of colors. Easy to implement into well-appointed interiors with a graphic inclination.

Vom tiefen Einbaurahmen strahlt das Spektrallicht direkt in den facettierten Kristallring von Swarovski und kreiert einen einzigartigen Tanz des Lichts. Das sanft gefilterte Licht eröffnet dem Betrachter von unten das gesamte, sichtbare Farbspektrum des Regenbogens. Die funkelnde Einbauleuchte ist ein leicht integrierbares Beleuchtungselement für Interiors mit einer grafisch anmutenden Ästhetik.

Su marco empotrado emite una luz multitonal hacia un disco fractal con cristales de Swarovski para crear un resplandor único. Iluminada desde abajo, la fuente de luz filtrada también despliega su espectro visible de colores. Fácil de integrar en interiores bien definidos con cierta inclinación gráfica.

Una luce multitono scintilla da un telaio da incasso in un disco frattale con cristalli Swarovski per creare una brillantezza unica. Illuminata dal basso, la qualità filtrata della fonte luminosa apre tutto il suo spettro visibile di colori. Facile da implementare in interni ben arredati con inclinazione grafica.

De multiples tonalités de lumière jaillissent d'un cadre encastré dans un disque fractal orné de cristal Swarovski, créant un éclat unique. Éclairant par en bas, la source de lumière filtrée déploie également son spectre visible de couleurs. Facile à installer dans des intérieurs d'esprit graphique, agréablement aménagés.

Утопленная конструкция озаряет снизу разноцветным светом фрактальный диск с кристаллами Swarovski, порождая уникальное сияние. Благодаря фильтрам свет обретает особую окраску. Это изделие удачно впишется в продуманный интерьер с графичными элементами.

SAT405
A8992NR030009AB




SAT405
A8992NR030009MOON



SAT405
A8992NR030009JET





ATLAS

#	Type						CERT	
SAT405	A8992NR030009CRY		Gold Plated [-GO1]	Crystal (S)	1-GU5.3 35max Coolspot, disper- sion angle: 36°	4.3 x 0.17 in 11 x 0.44 cm	0.92 lbs 0.42 kg	CE
	A8992NR020009CRY		Chrome [-CH1]					
	A8992NR040009CRY		Chrome Matte [-CH3]					
	A8992NR030009AB		Gold Plated [-GO1]	Aurora Borealis (AB)				
	A8992NR020009AB		Chrome [-CH1]					
	A8992NR040009AB		Chrome Matte [-CH3]					
	A8992NR030009MOON		Gold Plated [-GO1]	Moon (MOON)				
	A8992NR020009MOON		Chrome [-CH1]					
	A8992NR040009MOON		Chrome Matte [-CH3]					
	A8992NR030009JET		Gold Plated [-GO1]	Jet (JET)				
	A8992NR020009JET		Chrome [-CH1]					
	A8992NR040009JET		Chrome Matte [-CH3]					

Depth of Insertion - min. 3.9 in \ 10 cm Ceiling Thickness 1 - .59 in \ 1.5 cm Ceiling Opening Ø 2.5 in \ 6.5 cm



CRYSTAL EMPIRE

—
Neoclassical in nature, this draped, leather chandelier's structure softens the room. Its smooth sheen is punctuated by an iconic Swarovski crystal ring. Its symmetry and proportionality call to those with a modern take and a penchant for history. Often discovered in spiral stairways or over formal dining tables.

—
Die neoklassizistisch anmutende Optik dieses Lusters in elegantem Leder entschärft die konkreten Konturen eines jeden Raums. Die glatte, glänzende Gestaltung kulminiert in einem kultigen Kristallring von Swarovski. Die symmetrischen Proportionen dieser ledernen Lusters sprechen alle an, die moderne Kunst und zugleich klassische Möbel und Muster mögen. Einfach perfekt für Wendeltreppen oder als sanfte Beleuchtung über formalen Esstischen.

—
Neoclásica en su estilo, esta estructura de luminaria realizada en piel suaviza cualquier estancia. Su brillo tenue se realza con un icónico aro de cristal de Swarovski. Su simetría y proporcionalidad atraen a quienes se inclinan por la modernidad y con cierto gusto por lo histórico. Suele instalarse en escaleras en espiral o coronando mesas de comedor de estilo formal.

—
Di natura neoclassica, la struttura drappeggiata in pelle di questo lampadario addolcisce l'ambiente. La sua liscia brillantezza è completata da un iconico anello di cristallo Swarovski. La sua simmetria e proporzionalità fanno leva su chi ha un debole per la storia con una rivisitazione moderna. Si trova spesso nelle scale a chiocciola o sopra le tavole da pranzo formali.

—
De nature néoclassique, ce lustre à la structure de cuir drapé adoucit la pièce. Son éclat harmonieux est ponctué d'un anneau emblématique en cristal Swarovski. Sa symétrie et ses proportions équilibrées s'adressent aux amateurs de modernité qui assument un penchant pour l'histoire. Il éclairera parfaitement des escaliers en spirale ou des tables de dîner formelles.

—
Эта неоклассическая люстра из драпированной кожи смягчит интерьер. Ровный переливчатый блеск красиво оттеняет легендарное кольцо с кристаллами Swarovski. Симметрия и пропорции этой люстры придутся по вкусу ценителям современности и знатокам истории. Это произведение часто размещают над спиральными лестницами и торжественными обеденными столами.



SCE111D-II1S




SCE121D-IC1S




SCE111D-LB1S




SCE131D-LW1S



SCE110D | SCE111D



SCE120D | SCE121D



SCE130D | SCE131D

CRYSTAL EMPIRE

0-10V

#	Type					Ø × 			CERT	
SCE131D		Grizzly Black (-LB1) Chinook (-LC1) Iceberg (-LI1) Red Fox (-LR1) Snowshoe (-LS1) White Pass (-LW1)	Crystal (S)	20-LED 3max*	4000K	33.5 x 44.5 in 85 x 113 cm	125 in 318 cm	40 lbs 18 kg	CUL CE CCC	
SCE130D				20-LED 3max*	3000K					
SCE121D				16-LED 3max*	4000K	27 x 36 in 69 x 91 cm	117 in 297 cm	28 lbs 13 kg		
SCE120D					3000K					
SCE111D				12-LED 3max*	4000K	20.5 x 27 in 52 x 69 cm	108 in 274 cm	20 lbs 9 kg		
SCE110D				12-LED 3max*	3000K					

*Bulbs Included



CRYSTALLINE ICICLES

—
A waterfall of Swarovski crystals enliven every room with a novel touch. While it most certainly amazes guests, this lighting fixture also nods at the grandeur of nature and elements such as ice. This is most evident in its decadent strands, which descend from a simple, frosted bar and create a pedigreed work of art.

—
Der gefrorene Wasserfall aus Kristallen von Swarovski sorgt in jedem Raum für eine neue, wirkmächtige Präsenz, die jeden Gast beeindruckt. Vorbild für dieses innovative Beleuchtungsdesign ist die grandiose Schönheit der Natur: Selbst zu Eis erstarrt zeigt das Wasser noch seinen fließenden, bewegten Charakter. Unter der schlichten, matten Lichtschiene verwandelt sich der zauberhaft schimmernde Eisvorhang in ein meisterhaftes Kunstwerk.

—
Una cascada de cristales de Swarovski que enriquece cualquier habitación con un toque innovador. Además de sorprender a sus invitados, esta luminaria armoniza con la grandeza de la naturaleza y de elementos como el hielo. Esto se hace más evidente en sus opulentas hebras, que cuelgan de una barra sencilla esmerilada creando un linaje de obra artística.

—
Una cascata di cristalli Swarovski dà vita a ogni ambiente con un tocco innovativo. Se da un lato lascia sicuramente gli ospiti a bocca aperta, questa lampada strizza anche l'occhio alla grandiosità della natura e degli elementi come il ghiaccio. Ciò è particolarmente evidente nei ricchi fili che pendono da una semplice barra smerigliata e creano un'opera d'arte di grande levatura.

—
Une cascade de cristaux Swarovski anime toutes les pièces d'une touche novatrice. Ce luminaire, qui émerveillera assurément les invités, fait écho à la splendeur de la nature et à ses éléments, à l'image de la glace. Un hommage qui transparait clairement dans les cordons écandés qui s'échappent d'une simple barre dépolie et créent une œuvre d'art racée.

—
Водопад кристаллов Swarovski внесёт неожиданную ноту в любой интерьер. Эта люстра произведёт большое впечатление на Ваших гостей. В ней воплощено величие природы, игра лучей, пронзающих лёд. Это особенно заметно в роскошных нитях, ниспадающих с простой матированной перекладины. Это восхитительное произведение искусства.



SCR115-SS1S




SCR135-SS1S




SCR435-SS1S



SCR615-SS1S




SCR115



SCR135

CRYSTALLINE ICICLES

#	Type					max		CERT
SCR135		Stainless Steel (-SS1)	Crystal (S)	18-G9 40max	44 x 9 x 38.5 in 112 x 23 x 98 cm	170 in 432 cm	70 lbs 31.5 kg	CUL CE CCC
SCR115				6-G9 40max	27 x 2 x 38.5 in 69 x 5 x 98 cm		31 lbs 14 kg	



SCR435

SCR615

CRYSTALLINE ICICLES

#	Type	○	◈	💡	📦	⬇️	🔦	CERT
SCR615		Stainless Steel (-SS1)	Crystal (S)	10-G4 5max	12.5 x 4 x 26 in 32 x 10 x 66 cm		26 lbs 11.8 kg	CUL CE CCC
SCR435				18-G9 40max	44 x 9 x 42.5 in 112 x 23 x 108 cm	42.5 in 108 cm	66 lbs 29.7 kg	



CRYSTALON

Fluttering crystal constellations hang from a geometric ceiling base and lighten onlookers' moods. Divine when placed adjacent to calming hues such as slate greys, navy blues and lavenders. This light is also configured to complement rooms stoked with artistry. Masters of expression know the beauty of avant-garde flourishes and how to blend artisan knowhow with a sense of certain beauty.

Palpitantes constelaciones de cristal cuelgan de una base aérea geométrica para iluminar y relajar al espectador. Su diseño luce divino al colocarse junto a tonos calmantes, como gris pizarra, azul marino y lavanda. De igual manera, este diseño fue elaborado para complementar habitaciones adornadas con obras de arte. Los maestros de la expresión conocen cómo florece la belleza de lo vanguardista y saben cómo fusionar su experiencia artesanal con un cierto sentido de belleza.

Des constellations scintillantes en cristal dansent sous un plafonnier géométrique et égayent l'humeur ambiante. Divin quand il est placé juste à côté de couleurs apaisantes – gris ardoise, bleu marine et lavande. Ce luminaire est également configuré pour décorer des pièces à vocation artistique. Les maîtres de l'expression connaissent la beauté de l'ornementation avant-gardiste et savent marier le savoir-faire artisanal à un sentiment d'une certaine beauté.

Unter der grafisch anmutenden Deckenleuchte schwingen filigrane Kristallkonstellationen, die jedes Herz höher schlagen lassen. Traumpartner für dieses himmlisch schimmernde Design ist ein ruhiges Farbspiel in Grau, Marineblau und Lavendel. Zusammen mit Gemälden und bildender Kunst gibt das innovative Beleuchtungskonzept großen Räumen Dimension und Gestalt. Die avantgardistische Schönheit dieses Highlights entfaltet sich als Ausdruck eines Lebensgefühls, in dem künstlerisches Knowhow mit feinem Schönheitssinn verschmilzt.

Fluttuanti costellazioni di cristallo pendono da una base geometrica a soffitto e illuminano l'umore degli spettatori. Semplicemente divine quando accostate a tinte rasserenanti, come grigio ardesia, blu navy e lavanda. Questa luce è anche configurata come completamento di ambienti ricchi di artisticità. I maestri dell'espressione conoscono la bellezza delle decorazioni d'avanguardia e sanno come fondere la sapienza artigiana con un senso di particolare bellezza.

Трепещущие кристалльные созвездия подвешены к геометрическому основанию на потолке. Их блеск непременно поднимет настроение. Эта люстра особенно впечатляюще смотрится рядом с успокаивающими оттенками, такими как синевато-серый, насыщенный синий и лавандовый. Она прекрасно вписывается в высокохудожественные интерьеры. Мастера дизайна осознают красоту авангардных изысков и умеют совмещать ремесленные находки с эстетическим чутьём.



SCY541-SS1S



SCY561-SS1S



SCY551-SS1S



SCY531-SS1SAB



SCY521-SS1S




SCY511-SS1S



SCY570-SS1S




SCY580-SS1SAB



SCY540 | SCY541

*Standard Kit 86.4cm (AS SHOWN) USING STANDARD CABLE KIT: SCY540/541-8KIT
OTHER CABLE KITS ALSO CERT:
116.8cm USING SCY540/541-9KIT
147.3cm USING SCY540/541-10KIT
208.3cm USING SCY540/541-12KIT


SCY540 | SCY541



SCY550 | SCY551

* Height: 107 (as shown)
using standard cable kit: scy550/551-42kit
Other cable kits also CERT:
142cm using scy550/551-56kit
173cm using scy550/551-68kit

SCY550 | SCY551



SCY560 | SCY561

* Height: 142 (as shown)
using standard cable kit: scy560/561-56kit
Other cable kits also CERT:
173cm using scy550/561-68kit
203cm using scy550/551-80kit


SCY560 | SCY561

CRYSTALON

PHASE CUT


#	Type								CERT
SCY561		Stainless Steel (-SS1)	Crystal (S) Clear + Aurora Borealis (SAB)	4-LED 6max*	4000K	16 x56 in 41 x 142 cm	56 in 142 cm	22 lbs 9.9 kg	CUL CE CCC
SCY560					3000K				
SCY551					4000K	16 x42 in 41 x 107 cm	42 in 107 cm	21 lbs 9.5 kg	
SCY550					3000K				
SCY541				6-LED 8max*	4000K	75 x34 in 191 x 86 cm	34 in 86 cm	45 lbs 20.3 kg	
SCY540					3000K				

*Bulbs Included




SCY530 | SCY531

* Height: 89 cm (as shown)
using standard cable kit: scy530/531-8kit
Other cable kits also CERT:
119 cm using scy530/531-9kit
150 cm using scy530/531-10kit
211 cm using scy530/531-12kit




SCY570 | SCY580



SCY520 | SCY521

* Height: 83.8cm (as shown)
using standard cable kit: SCY520/521-8KIT
Other cable kits also CERT:
114cm using scy520/521-9kit
145cm using scy520/521-10kit
206cm using scy520/521-12kit



SCY510 | SCY511

CRYSTALON

PHASE CUT  Not Included: SCY580, SCY570

#	Type						Shade 			CERT
SCY531		Stainless Steel (-SS1)	Crystal (S) Clear + Aurora Borealis (SAB)	3-LED 9max*	4000K	48 x19 x 35 in 122 x 48 x 89 cm		35 in 89 cm	29 lbs 13.1 kg	CUL CE CCC
SCY530					3000K					
SCY521				3-LED 8max*	4000K	46 x19 x 33 in 117 x 48 x 84 cm		33 in 84 cm	25 lbs 11.3 kg	
SCY520					3000K					
SCY511				4-LED 6max*	4000K	16 x19 x 18 in 41 x 48 x 46 cm		18 in 46 cm	20 lbs 9 kg	
SCY510					3000K					
SCY580 (R)				2-G9 75max*		10 x19 x 1.5 in 25 x 48 x 4 cm	16 x 18 x 10 in 40,6 x 45,7 x 25,4 cm		9 lbs 4.1 kg	
SCY570 (L)										

*Bulbs Included



DIONIA

—
Dionia casts a radiant line of light from the inside out through a square crystalline structure. Dionia is punctuated with bold faceted prisms along every side, giving substance and form to its slim and elegant silhouette.


—
Dionia leuchtet von innen heraus durch eine Reihe schimmernder Kristallquadrate. Die unkonventionell facettierten Prismen an allen Seiten verleihen der schlanken, eleganten Silhouette dieses Designs ihre funkelnde Funktion und Form.

—
Dionia proyecta una radiante línea de luz desde el interior a través de una estructura cuadrada de cristal. Dionia está realizada con atrevidos prismas facetados a lo largo de cada lado, dando sustancia y forma a su elegante y estilizada silueta.

—
Dionia getta una radiosa linea di luce dall'interno verso l'esterno, attraverso una struttura cristallina quadrata. Dionia è completato da audaci prismi sfaccettati lungo ogni lato, per dare sostanza e forma alla sua silhouette snella ed elegante.

—
Dionia émet une ligne éclatante de lumière qui jaillit de l'intérieur d'une structure cristalline carrée. Sur chaque côté, le luminaire est ponctué de larges prismes facettés, donnant substance et forme à sa silhouette élancée et élégante.

—
Поток света пронзает изнутри квадратную кристалльную конструкцию. Люстра Dionia украшена со всех сторон броскими о́гранёнными призмами. Они придают объём и форму её тонкому элегантному силуэту.



SCL660-SS1S




SCL640-SS1S




SCL620-SS1S






SCL661 | SCL660



SCL641 | SCL640



SCL621 | SCL620

DIONIA

PHASE CUT

#	Type								CERT	
SCL661		Stainless Steel (-SS1)	Crystal (S)	5-LED 9max*	4000k	61 x1.5 in 155 x 4 cm	116 in 295 cm	24 lbs 10.8 kg	CUL CE	
SCL660					3000k					
SCL641				3-LED 9max*	4000k	38 x1.5 in 97 x 4 cm	129 in 328 cm	15 lbs 6.8 kg		
SCL640					3000k					
SCL621				2-LED 9max*	4000k	26 x4 in 66 x 10 cm		5 lbs 2.3 kg		
SCL620					3000k					

*Bulbs Included



SQB711-BK1S
SVA400 (X4)

FYRA

—

Fyra enchants the beholder with pieces of perfectly faceted crystal peeking through a windowless lantern-like handmade metal frame. Large chunks of crystal catch and hold light from every angle, then release it into space, shredded into myriad flickering fragments of color. The collection offers single and triple pendants in several sizes as a focal point for any space.

—

Fyra bezaubert den Betrachter mit präzise facettiertem Kristall in einem handgefertigten Metallrahmen in blickdichter Laternenform. Die Oversize-Kristalle fangen das Licht aus jedem Blickwinkel ein und senden es in einem wahren Füllhorn der Farben zurück in den Raum. Als einfach oder dreifach gruppierte Hängeleuchte ziehen diese Edelversionen der neuen Linie alle Blicke auf sich.

—

Fyra cautiva al espectador con piezas de cristal perfectamente facetado que asoman a través de una estructura metálica sin ventanas similar a la de un farolillo. Sus grandes cristales capturan la luz desde todos los ángulos para luego volver a proyectarla en el espacio, descompuesta en un sinfín de centelleantes fragmentos de color. La colección ofrece luminarias colgantes dobles y triples, ideales como punto focal para cualquier espacio.

—

Fyra incanta gli spettatori con elementi di cristallo perfettamente sfaccettato che si affacciano da una cornice di metallo realizzata a mano che ricorda una lanterna senza finestre. Grossi cristalli catturano e trattengono la luce da ogni angolazione, per poi rilasciarla nello spazio, infranta nello sfarfallio di una miriade di frammenti di colore. La collezione offre lampade a sospensione singole e triple in diverse misure, come punto focale per ogni ambiente.

—

Fyra est un enchantement pour les yeux avec ses pièces en cristal parfaitement facetté qui affleurent sous une structure en métal confectionné à la main évoquant une lanterne sans fenêtres. De grands éléments en cristal accrochent et retiennent la lumière sous tous ses angles, puis la relâchent dans l'espace, découpée en une myriade de fragments de couleur ondoyants. La collection propose des suspensions simples et triples en plusieurs dimensions qui forment le point de mire d'un espace.

—

Fyra завораживает безупречно огранёнными кристаллами, которые проглядывают сквозь изготовленный вручную фонарь на металлическом каркасе без окон. Крупные кристаллы улавливают лучи со всех направлений и отражают их, озаряя пространство мириадами мерцающих разноцветных искр. В коллекции представлены одинарные и тройные подвесные светильники нескольких размеров. Они станут основным акцентом любого интерьера.



SQB711-WH1S



SQB610-BK1S




SQB510-WH1S



SQB411-BK1S


SQB710 | SQB711

ROD KITS
 3in/7.6cm
 6in/15.2cm
 9in/22.9cm
 12in/30.5cm
 21in/53.3cm



SQB610 | SQB611

ROD KITS
 3in/7.6cm
 6in/15.2cm
 9in/22.9cm
 12in/30.5cm
 21in/53.3cm




FYRA

LINE VOLTAGE 


#	Type						Min. 	Max. 		CERT	
SQB711		Crystal (S)	Black (-BK1) - With Gold Accent White (-WH1) - With Silver Accent	3-LED 8max*	4000K	58 x 14 x 20 in 147 x 35 x 50.8 cm	20 in 50.8 cm	68 in 173 cm	7.5 lbs 3.5 kg	CUL CE	
SQB710				12-LED 9max*	3000K						
SQB611				3-LED 8max*	4000K	34 x 8 x 14 in 86 x 20 x 35 cm	14 in 35 cm	64 in 162.5 cm	32 lbs 14.5 kg		
SQB610					3000K						

*Bulbs Included



SQB510 | SQB511

ROD KITS
 3 in / 7.6 cm
 6 in / 15.2 cm
 9 in / 22.9 cm
 12 in / 30.5 cm
 21 in / 53.3 cm



SQB410 | SQB411

ROD KITS
 3 in / 7.6 cm
 6 in / 15.2 cm
 9 in / 22.9 cm
 12 in / 30.5 cm
 21 in / 53.3 cm

FYRA

LINE VOLTAGE 

#	Type						Min. 	Max. 		CERT	
SQB511		Crystal (S)	Black (-BK1) - With Gold Accent White (-WH1) - With Silver Accent	1-LED 8max*	4000K	14 x 14 x 14 in 35.5 x 35.5 x 35.5 cm	20 in 50.8 cm	68 in 173 cm	19 lbs 8.5 kg	CUL CE	
SQB510				4-LED 9max*	3000K						
SQB411				1-LED 8max*	4000K	8 x 8 x 8 in 20 x 20 x 20 cm	14 in 35 cm	64 in 162.5 cm	10 lbs 4.5 kg		
SQB410					3000K						


*Bulbs Included




SQB110-BK1S



SQB211-WH1S



SQB210 | SQB211



SQB110 | SQB111

FYRA

LINE VOLTAGE 

#	Type							CERT
SQB211		Crystal (S)	Black (-BK1) - With Gold Accent White (-WH1) - With Silver Accent	3-LED 8max*	4000K	24 x 8.7 x 8.6 in 61 x 22 x 22 cm	22 lbs 10 kg	CUL CE
SQB210				3000K				
SQB111				1-LED 8max*	4000K	8 x 8.7 x 8 in 20 x 22 x 20 cm	11 lbs 5 kg	
SQB110					3000K			

*Bulbs Included



GLISSANDO

Named for glissando, an Italian term describing musical notes gliding upward and downward in perfect harmony, the crystal prisms in the Glissando collection glide from one to another creating a multi-layered stack of sparkling light. Interlocking planes and angles radiate bands of color as the crystal holds and reflects light from its twisted silhouette.

Genau wie Noten, die in perfekter Harmonie von einer Tonhöhe zur anderen gleiten, tanzen auch die Kristallprismen der Glissando Linie – benannt nach dem italienischen Begriff für das musikalische Phänomen – von einer Ebene zur nächsten und kreieren funkelnendes Licht in einem spektakulären Lagenlook. Kristallelemente in verdrehten Konturen sorgen für einen herrlichen Tanz des Lichts, der in den schimmernden Farbbändern der miteinander verwobenen Ebenen, Flächen und Linien perfekt zur Geltung kommt.

Bajo el nombre de "glissando" – término en italiano que describe cómo las notas se "deslizan" en sentido ascendente y descendente en perfecta armonía– los prismas de cristal de la colección Glissando fluyen entre sí para crear un brillante efecto de luz multidimensional. Sus ángulos y planos interrelacionados irradian franjas de color mientras que el cristal captura y refleja la luz desde su silueta en espiral.

I prismi di cristallo della collezione Glissando, il cui nome indica la rapida successione scivolata delle note musicali verso l'alto o verso il basso in perfetta armonia, scorrono uno dopo l'altro creando sovrapposizioni a multistrato di luce scintillante. Piani e angoli intrecciati irradiano fasce di colore, mentre il cristallo cattura e riflette la luce dalla sua silhouette attorcigliata.

Baptisé ainsi en référence au glissando, un terme italien décrivant des notes musicales qui montent et descendent en parfaite harmonie, les prismes en cristal de la collection Glissando glissent de l'un à l'autre en créant un mille-feuille de lumière étincelante. Des plans et des angles imbriqués répandent des bandeaux de couleur alors que le cristal retient et reflète la lumière à partir de sa silhouette torsadée.

Glissando – итальянский термин, означающий абсолютно гармоничный плавный переход от низких нот к высоким и обратно. Кристалльные призмы в коллекции Glissando перетекают одна в другую, образуя наслаения сверкающего света. Соединённые между собой плоскости и углы лучатся радужными лентами. Кристаллы на скрученном силуэте восхитительно преломляют и отражают свет.



STW310-SS1S




STW411-SS1S




STW511-SS1S




STW710-SS1S




STW110-SS1S



STW510 | STW511



STW410 | STW411




STW310 | STW311

GLISSANDO


LINE VOLTAGE 

#	Type						min 	max 		USD					
STW510		Crystal (S)	Stainless Steel (SS1)	1-LED 12max*	3000K	9 x 9 x 10 in 22.9 x 22.9 x 25.4 cm	15 in 38.1 cm	142 in 361 cm	11 lbs 5 kg	CUL CE					
STW511					4000K										
STW410				1-LED 6max*	3000K	4.8 x 4.8 x 10 in 12 x 12 x 25.4 cm			6 lbs 2.7 kg						
STW411					4000K										
STW310					3000K	4.8 x 4.8 x 5.3 in 12 x 12 x 13.5 cm			10 in 25.4 cm		137 in 348 cm		4 lbs 2 kg		
STW311					4000K										


*Bulbs Included



STW710 | STW711



STW110 | STW111



GLISSANDO


LINE VOLTAGE 

#	Type							CERT.
STW710		Crystal (S)	Stainless Steel (SS1)	1-LED 10max*	3000K	15.5 x 15.5 x 5.7 in 39.4 x 39.4 x 14.6 cm	21 lbs 9.5 kg	CUL CE
STW711					4000K			
STW110				2-LED 4max*	3000K	4.7 x 6 x 9.7 in 12 x 15 x 24.8 cm	7 lbs 3 kg	
STW111					4000K			

*Bulbs Included



STW121-SS1S




STW121 | STW120

GLISSANDO

PHASE CUT 

#	Type							CERT.
STW120		Crystal (S)	Stainless Steel (-SS1)	2-LED 8max*	3000K	4.5 x 6 x 18 in 11 x 15 x 46 cm	13 lbs 5.9 kg	CUL CE
STW121					4000K			

*Bulbs Included



ICE

—

The real-world, sensorial qualities of a bowl of ice is what make this design universal. In it, unique water-drop shapes in a clear glass bowl nod to natural and imperfect beauty. It also harmonizes opposing forces of liquid and solid. When installed, the modern Ice design maintains a low descent to keep eyes on the room.

—

Die realistischen Attribute einer Schale mit Eiskwürfeln machen dieses Design so greifbar nah. Für die selbstbeherrschte Eleganz dieser Deckenleuchte stand die natürliche, unvollkommene Schönheit von gefrorenen Wassertropfen in einer klaren Glasschale Pate. Sie spielt mit flüssigen und festen Formen in einem kreativen Kontrast. Das moderne Ice Design schafft eine angenehme, harmonische Lichtstimmung, die den Blick auch weiterhin auf den Räumlichkeiten ruhen lässt.

—

En el mundo real, Un diseño que adquiere un carácter universal a través de las cualidades realistas y sensoriales de un tazón de hielo. En ella, formas únicas, emulando gotas de agua dentro de un cuenco de vidrio transparente, reflejan una belleza natural e imperfecta. De igual manera, armoniza perfectamente las fuerzas opuestas de lo líquido y lo sólido. Una vez instalado, el diseño moderno de Ice mantiene una altura baja que permite centrar la vista en la habitación.

—


Le qualità sensoriali e reali di una ciotola di ghiaccio sono ciò che rende questo design universale. In esso, le forme uniche delle gocce d'acqua in una ciotola di vetro trasparente ricordano la bellezza naturale e imperfetta. Crea inoltre armonia tra le forze contrapposte di liquidi e solidi. Una volta installato, il moderno design di Ice mantiene una lenta discesa, per catturare gli sguardi sull'ambiente.

—

Les qualités naturelles et sensorielles d'un bol de glace confèrent un caractère universel à ce design. À l'intérieur, des formes de gouttes d'eau uniques insérées dans une coupe en verre incolore saluent la beauté naturelle et imparfaite. Le design marie harmonieusement les forces contraires du liquide et du solide. Une fois installé, le luminaire moderne Ice reste suffisamment en hauteur pour ne pas voler la vedette à la pièce.

—

Универсальный дизайн этой люстры точно воспроизводит чашу со льдом. Уникальные детали в форме капель воды в прозрачной стеклянной чаше – наша дань почтения красоте природного несовершенства. Здесь гармонично сочетается жидкая и твёрдая консистенция. Современная люстра Ice не привлекает к себе лишнего внимания: на первом плане остаётся интерьер помещения.



A8992NR030018



A8992NR030016



A8992NR030030




A8992NR030014



A8992NR030019



A8992NR030017



ICE

#	Type						CERT	
SCE405	A8992NR030015		Gold Plated (-GO1)	Aurora Borealis (AB)	1-GU5.3 35max Halogen low voltage	4.33 x 5.51 in 11 x 14 cm	0.53 lbs 0.2 kg	CE
	A8992NR020015		Chrome (-CH1)					
	A8992NR040015		Chrome Matte (-CH3)					
	A8992NR030018		Gold Plated (-GO1)	Antique Green (AGR)				
	A8992NR020018		Chrome (-CH1)					
	A8992NR040018		Chrome Matte (-CH3)					
	A8992NR030014		Gold Plated (-GO1)	Crystal (S)				
	A8992NR020014		Chrome (-CH1)					
	A8992NR040014		Chrome Matte (-CH3)					

Depth of Insertion min. 3.9 in \ 10 cm, Ceiling Thickness 1 - .59 in \ 1.5 cm, Ceiling Opening Ø 2.5 in \ 6.5 cm

ICE

#		Type						CERT
SCE405	A8992NR030016		Gold Plated (-GO1)	Medium Sapphire (MSA)	1-GU5.3 35max Halogen low voltage	4.33 x 5.51 in 11 x 14 cm	0.53 lbs 0.2 kg	CE
	A8992NR020016		Chrome (-CH1)					
	A8992NR040016		Chrome Matte (-CH3)					
	A8992NR030030		Gold Plated (-GO1)	Bordeaux (BOR)				
	A8992NR020030		Chrome (-CH1)					
	A8992NR040030		Chrome Matte (-CH3)					
	A8992NR030019		Gold Plated (-GO1)	Rosaline (ROS)				
	A8992NR020019		Chrome (-CH1)					
	A8992NR040019		Chrome Matte (-CH3)					
	A8992NR030017		Gold Plated (-GO1)	Light Topaz (LTO)				
	A8992NR020017		Chrome (-CH1)					
	A8992NR040017		Chrome Matte (-CH3)					

Depth of Insertion min. 3.9 in \ 10 cm, Ceiling Thickness 1 - .59 in \ 1.5 cm, Ceiling Opening Ø 2.5 in \ 6.5 cm



INFINITE AURA

Inspired by the countless stars stretching across the night sky, the eternal roll of waves sparkling on the ocean, and the daily promise of sunrise and sunset, Infinite Aura is a constant companion and an endless inspiration. A ring of precision-cut crystals illuminated by LEDs embodies Swarovski's mastery of light, sending a never-ending reflection into infinity and creating an illusion of untold beauty, a sparkling vision reflecting the very light of life, which transcends time and passes from generation to generation.



A JOURNEY TO INFINITY

Infinite Aura is a lighting experience like no other, inviting you into a world of wonder between reality and illusion. Combining exquisite craftsmanship, cutting-edge technology and innovative design, the collection conjures a vision of infinity that celebrates the human imagination and eclipses the ordinary limits of the mind.

INFINITE CONTROL

With the touch of a button on the bespoke Swarovski app “Infinite Control”, Infinite Aura effortlessly attunes to your mood and complements your everyday life. From radiant rays to a dim glimmer, the collection encapsulates the art of light and crystal with pre-programmed and customizable moods and effects that find harmony through a unique technology inspired by nature.

With Infinite Aura, Swarovski enters a new realm of artistry in crystal while reimagining the future of lighting design. Embodying more than 120 years of crystal craftsmanship and embracing the latest technologies, the collection brings infinite beauty and wonder to the world of interiors.



Infinite Control App available soon for Android & IOS Devices

FINISH



WH1-White



SI1-Glimmer Silver



BK1-Black



GD1-Glimmer Gold

AURAS




Glowing Aura
2700K | 5%




Soft Aura
3000K | 25%



Natural Aura
3200K | 50%




Serene Aura
4000K | 25%




Radiant Aura
4500 | 40%


EFFECTS



INFINITE CHASE
Light brightens subtly in a
cyclical chasing effect



INFINITE SHIMMER
A shimmering play of light
throughout the aura
(Effect Light)



INFINITE SPARKLE
Random sparkling patterns
giving radiant nuances
of color and light


CRYSTAL



A deeply faceted crystal for increased
sparkle, exclusive to Swarovski Lighting



A strand of beads reflected
through infinity with a "Crystals
from Swarovski" finial (optional)




MFC301-GD1S




MFC300-GD1S





MFC301



MFC300


INFINITE AURA

CONTROL BY APP 


#	Type						min 	max 		CERT
MFC300	Crystal (S) / Exterior Crystal	Crystal (S)	Black (BK1) Glimmer Silver (-SI1) Gold (-GD1) White (-WH1)	1-LED 57max*	Control By App 2300 - 6500K	30 x 9 in 76 x 23 cm	27 in 68.6 cm	147 in 374.4 cm	35 lbs 15.8 kg	CUL CE CCC
MFC301	Crystal (S)					30 x 2.5 in 76 x 6 cm	20 in 50.8 cm	140 in 355.6 cm		

*Bulbs Included

MFC201



MFC200



INFINITE AURA

CONTROL BY APP 

#	Type						min 	max 		CERT
MFC200	Crystal (S) / Exterior Crystal	Crystal (S)	Black (-BK1) Glimmer Silver (-SI1) Gold (-GD1) White (-WH1)	1-LED 51 max*	 Control By App 2300 - 6500K	22.5 x 8.5 in 57 x 22 cm	24 in 60.9 cm	147 in 373.4 cm	25 lbs 11.3 kg	CUL CE CCC
MFC201							18 in 45.7 cm	141 in 358.1 cm		

*Bulbs Included




MFC201-WH1S





MFC200-WH1S

MFC101-SI1S




MFC100-SI1S





MFC101



MFC100


INFINITE AURA

CONTROL BY APP


#	Type						min	max		CERT
MFC100		Crystal (S) / Exterior Crystal	Black (-BK1) Glimmer Silver (-SI1) Gold (-GD1) White (-WH1)	1-LED 45max*	 Control By App 2300 - 6500K	15 x 8 in 38 x 20 cm	22 in 55.9 cm	148 in 375.9 cm	13 lbs 5.9 kg	CUL CE CCC
MFC101		Crystal (S)				15 x 2 in 38 x 5 cm	16 in 40.6 cm	142 in 360.7 cm		

*Bulbs Included

MFC220
CEILING OR WALL APPLICATION



MFC221
CEILING APPLICATION ONLY



INFINITE AURA

CONTROL BY APP 

#	Type							CERT
MFC220		Crystal (S) / Exterior Crystal	Black (BK1) Glimmer Silver (-SI1) Gold (-GD1) White (-WH1)	1-LED 51 max*	 Control By App 2300 - 6500K	22.5 x 11 in 57 x 28 cm	25 lbs 11.3 kg	CUL CE CCC
MFC221		Crystal (S)				22.5 x 4.5 in 57 x 11 cm		

*Bulbs Included



MFC220-S11S



MFC221-S11S
SHOWN AS CEILING APPLICATION



MFC221-S11S
SHOWN AS WALL APPLICATION





MFC120-BK1S




MFC121-BK1S
SHOWN AS CEILING APPLICATION



MFC121-BK1S
SHOWN AS WALL APPLICATION



MFC121
CEILING OR WALL APPLICATION




MFC120
CEILING APPLICATION ONLY

INFINITE AURA

CONTROL BY APP 

#	Type							CERT
MFC120	 Crystal (S) / Exterior Crystal	Crystal (S)	Black (-BK1) Glimmer Silver (-SI1) Gold (-GD1) White (-VWH1)	1-LED 45max*	 Control By App 2300 - 6500K	15 x 10 in 38 x 25 cm	13 lbs 5.9 kg	CUL CE CCC
MFC121	 Crystal (S)					15 x 4.5 in 38 x 11 cm		

*Bulbs Included



SMA300
A9950NR700331
A9950NR700337

MADISON & MADISON LED

—
Rawsness and refinement create harmony, shown in this unique wall luminaire. The hard landscape of its slab design has a low-impact on the interior flow and seamlessly propels a soft glow. With its characteristic, sleek pyramid cut, it retains a welcoming shine and a small footprint.

—
El estilo tosco y refinado de este original applique de pared crea una sensación de armonía. La estructura sólida de su diseño macizo ejerce un bajo impacto en el flujo interior de las habitaciones e irradia una luz tenue y uniforme. Gracias a la estilizada talla piramidal que la caracteriza, mantiene un brillo acogedor y una sensación agradable.

—
L'âpreté et le raffinement créent une harmonie qui transparaît dans cette applique murale unique. Le rude contour de son design en forme de pavé n'a que peu d'impact sur le flux intérieur et émet harmonieusement un doux éclat. Avec sa taille en pyramide caractéristique et élégante, elle conserve un éclat chaleureux et une petite empreinte.

—
In dieser einzigartigen Wandleuchte sind Ursprünglichkeit und Raffinesse keine Gegensätze, sondern ziehen sich unwiderstehlich an. Die schmucklose Optik des Designs lenkt den Blick auf das Interior und fasziniert mit einer sanften Beleuchtung, die sich nahtlos in das Raumstyling einfügt. Bei kleiner Grundfläche sorgt der unverkennbar schlanke Pyramidenschliff des Kristalls für ein warmes, einladendes Licht.

—
Crudezza e raffinatezza creano armonia, come dimostra questa esclusiva applique. Il duro panorama del suo design a lastra ha un basso impatto sul flusso dell'interno e proietta un bagliore tenue e uniforme. Con il suo caratteristico ed elegante taglio a piramide, mantiene un accogliente scintillio con un piccolo ingombro.

—
В этом уникальном настенном светильнике простота гармонично сочетается с изысканностью. Он сделан в виде твёрдой пластинки, лучащейся мягким светом. Это неброское миниатюрное изделие удачно вписывается в интерьер. Кристалл узнаваемой изящной пирамидальной огранки источает приветливое сияние.




SMA300
A9950NR700332
A9950NR700338



SMA300
A9950NR700331
A9950NR700337



SMA300
A9950NR700333
A9950NR700339



SMA300 | SMA 301


A9950NR700334
A9950NR700335
A9950NR700336
A9950NR700340
A9950NR700341
A9950NR700342
A9950NR700331
A9950NR700332
A9950NR700333
A9950NR700337
A9950NR700338
A9950NR700339

MADISON LED

Line Voltage 

#	Type							CERT	
SMA301	A9950NR700334		Crystal (S)	1-LED 9max*	4000K	8.31 x x 6.61 in 21 x x 17 cm	3.75 lbs 1.7 kg	CUL	
	A9950NR700335								
	A9950NR700336								
	A9950NR700340							CE	
	A9950NR700341								
	A9950NR700342								
SMA300	A9950NR700331				3000k			CE	
	A9950NR700332								CUL
	A9950NR700333								
	A9950NR700337								
	A9950NR700338								
	A9950NR700339								

*Bulbs Included



SMA415
A9950NR700169

MADISON

#	Type				$\varnothing \times \updownarrow$		CERT	
SMA415	A9950NR700169		Chrome [-CH1]	Crystal (S)	1-GU5.3 35max	3.5 x 1.1 in 9 x 3 cm	0.66 lbs 0.3 kg	CE

Depth of Insertion min. 3.9 in/10 cm Ceiling Thickness .4 – .6 in/1 – 1.5 cm $\varnothing 2.55\text{ in}/6.5\text{ cm}$



SMA415
A9950NR700169



SRE405
A8992NR500311
A8992NR500322

MELODY / FUNTASY / BREATH

—

The personality and serenity of this imaginative recessed light is immediately apparent. Its unconventional angles are distinctly marked with two asymmetrical crystal features and their extra chaton-cut crystals. Such raw shapes give way to underwater-style reflections and offer gentleness to an otherwise architecturally driven home. This distinctively futuristic style is versatile in the many ways it can elevate the spirit.

—

Diese genial gestaltete Einbauleuchte beweist individuellen Charakter und glänzende Gelassenheit. Die beiden asymmetrischen Kristallelemente mit zusätzlich applizierten Kristallchatons sorgen für eine wahrhaft unkonventionelle Perspektive und wecken Assoziationen an eine farbenfrohe Unterwasserwelt. Ihr sanftes Licht mildert die Konturen einer architekturbetonten Inneneinrichtung. Das futuristische Styling der Leuchte ist vielseitig einsetzbar und lässt Geist und Seele aufleben.

—

La personalidad y serenidad de este ingeniosa luminaria de techo se hace evidente de inmediato. Sus ángulos poco convencionales están claramente marcados por dos estructuras de cristal asimétricas realizadas con más cristales en corte chatón. Sus formas naturales dan lugar a reflejos similares a los que forma la luz bajo el agua y confieren un toque de suavidad a los interiores de tendencia arquitectónica. Su estilo distintivo futurista resulta muy versátil por las numerosas maneras en las que eleva el ánimo.

—

La personalità e la serenità di questa visionaria luce da incasso è subito evidente. I suoi angoli non convenzionali sono chiaramente contraddistinti da due elementi di cristallo asimmetrici e dall'aggiunta di cristalli a taglio chaton. Queste forme grezze lasciano spazio a riflessi in stile subacqueo e donano delicatezza a un'abitazione altrimenti incentrata sull'elemento architettonico. Questo stile distintamente futurista è versatile nei vari modi in cui è in grado di elevare lo spirito.

—

La personnalité et la sérénité de ce luminaire encastré ingénieux apparaissent immédiatement. Ses angles non conventionnels sont distinctement marqués de deux éléments en cristal asymétriques accompagnés de superbes cristaux de taille chaton. Ces formes brutes donnent naissance à des reflets évoquant les étendues d'eau et offrent de la délicatesse à une maison qui, sans cela, ne serait qu'architecture. Ce style, éminemment futuriste, est polyvalent grâce aux multiples manières qui lui permettent d'élever l'esprit.

—



Этот оригинальный утопленный светильник – очевидный образец индивидуальности и спокойствия. Его необычные углы декорированы двумя асимметричными кристалльными деталями и дополнительными кристалльными шатонами. Эти необузданные формы порождают отражения в подводном стиле и смягчают интерьер дома с незаурядными архитектурными решениями. Светильник в неоспоримо футуристическом стиле обязательно поднимет настроение.



SRE405
A8992NR500CUL
A8992NR500121



SRE405
A8992NR500011
A8992NR500022



SRE415

A8992NR500022
A8992NR500023
A8992NR500121
A8992NR500122
A8992NR500322
A8992NR500323

SRE405

A8992NR500301
A8992NR500311
A8992NR500321
A8992NR500100
A8992NR500110
A8992NR500120
A8992NR500001
A8992NR500011
A8992NR500021

*CUL Certification Only
Decorative 3-in. trim (halogen, low voltage) featuring a suspended fully polished Swarovski crystal. For use with WAC Lighting, Model Nos. NIC-HR-806, NIC Electronic-HR-802, NIC Electronic-HR-801; JUNO Lighting, Model Nos. TC18-184B-WH.

MELODY / FUNTASY / BREATH

#	Type						CERT	
Meldoy								
SRE415	A8992NR500322		Chrome (-CH1)	Aurora Borealis (AB)	1-GU5.3 35max	4.05 x 6.41 in 10 x 16 cm	0.7 lbs 0.3 kg	CUL
	A8992NR500323		Chrome Matte (-CH3)					
Funtasy								
SRE415	A8992NR500121		Chrome (-CH1)	Topaz (TOP)	1-GU5.3 35max	4.05 x 6.41 in 10 x 16 cm	0.7 lbs 0.3 kg	CUL
	A8992NR500122		Chrome Matte (-CH3)					
Breath								
SRE415	A8992NR500022		Chrome (-CH1)	Sapphire (SAP)	1-GU5.3 35max	4.05 x 6.41 in 10 x 16 cm	0.7 lbs 0.3 kg	CUL
	A8992NR500023		Chrome Matte (-CH3)					
Meldoy								
SRE405	A8992NR500301		Gold Plated (-GO1)	Aurora Borealis (AB)	1-GU5.3 35max	4.33 x 5.98 in 11 x 15 cm	0.53 lbs 0.2 kg	CE
	A8992NR500311		Chrome (-CH1)					
	A8992NR500321		Chrome Matte (-CH3)					
Funtasy								
SRE405	A8992NR500100		Gold Plated (-GO1)	Topaz (TOP)	1-GU5.3 35max	4.33 x 5.98 in 11 x 15 cm	0.53 lbs 0.2 kg	CE
	A8992NR500110		Chrome (-CH1)					
	A8992NR500120		Chrome Matte (-CH3)					
Breath								
SRE405	A8992NR500001		Gold Plated (-GO1)	Sapphire (SAP)	1-GU5.3 35max	4.33 x 5.98 in 11 x 15 cm	0.53 lbs 0.2 kg	CEt
	A8992NR500011		Chrome (-CH1)					
	A8992NR500021		Chrome Matte (-CH3)					



SMX125* SMX145 SMX105*
A9950NR700278 A9950NR700277 A9950NR700294

MOSAIX

Maximalists covet this style for its decorative assemblage, originating in Ancient Mesopotamia. With a thoroughly modern take, the quadrilateral Swarovski crystals flatter each cylinder, begetting unforgettable illumination in a grand home. A true representation of a dearly loved jewel box, now for all to adore.


Das dekorative Styling in asymmetrischer Anordnung hat seinen Ursprung in den antiken Zivilisationen Mesopotamiens und ist etwas für Einrichtungsansätze mit Hang zu maximalistischer Grandezza. Der eingehend zeitgenössische Charakter der Kristallquadrate von Swarovski schmeichelt dem Schirmzylinder der Leuchte und verbreitet in jeder Residenz ein warmes, geschmackvolles Licht. Die Kreation erinnert an ein geliebtes, geheimes Schmuckkästchen, das nun von allen bewundert werden kann.

Los amantes del maximalismo codician este estilo por su composición decorativa, originaria de la Antigua Mesopotamia. Con atributos muy modernos, cristales de Swarovski en forma de cuadrilátero decoran cada cilindro colgante proveyendo una iluminación inolvidable a los hogares más grandiosos. La auténtica encarnación de un precioso joyero exhibido para admiración de todos.

I massimalisti ambiscono a questo stile per la sua composizione decorativa, che ha origini nell'antica Mesopotamia. Con una reinterpretazione completamente moderna, i cristalli Swarovski quadrilaterali impreziosiscono ciascun cilindro, generando un'indimenticabile illuminazione in un'abitazione di gran classe. La vera rappresentazione di un caro portagioie, ora disponibile per essere ammirato da tutti.

Les maximalistes convoitent ce style pour son assemblage décoratif puisant sa source dans l'ancienne Mésopotamie. Proposant une interprétation totalement moderne, les quadrilatères en cristal Swarovski mettent en valeur chaque cylindre du luminaire, produisant une illumination inoubliable dans une maison de maître. Une vraie représentation d'une boîte à bijoux tant aimée que tout le monde peut désormais adorer.

Ценители максимализма в восторге от этой модели: её составной декор уходит корнями в Древнюю Месопотамию. Очень современные четырёхсторонние кристаллы Swarovski озаряют каждый цилиндр светильника, обеспечивая незабываемое впечатление в величественном интерьере. Это настоящее воплощение любимой шкатулки с украшениями, оказавшейся теперь у всех на виду.




SMX125*
A9950NR700278
A9950NR700271



SMX145
A9950NR700277
A9950NR700267



SMX135
A9950NR700273
A9950NR700262



SMX135 | SMX105*

A9950NR700294
A9950NR700293
A9950NR700274
A9950NR700273
A9950NR700272*
A9950NR700286
A9950NR700285
A9950NR700266
A9950NR700262
A9950NR700269*

SMX145 | SMX115*

A9950NR700277
A9950NR700276
A9950NR700295
A9950NR700296
A9950NR700275*
A9950NR700263
A9950NR700267
A9950NR700287
A9950NR700288
A9950NR700270*

SMX155 | SMX125*

A9950NR700298
A9950NR700297
A9950NR700280
A9950NR700279
A9950NR700278*
A9950NR700290
A9950NR700289
A9950NR700268
A9950NR700264
A9950NR700271*

MOSAIX 6.5IN / 17CM

#	Type							CERT					
SMX135	A9950NR700294		Glimmer Gray (-GY1)	Jet (JET) / Crystal (S)	1-G9 75max	6.5 x 6.5 x 8.86 in 17 x 17 x 23 cm	150 in 380 cm	6.5 lbs 2.9 kg	CE				
	A9950NR700293		Golden Bronze (-BR1)										
	A9950NR700274		White (-WH1)										
	A9950NR700273		Black (-BK1)										
SMX105*	A9950NR700272		Stainless Steel (-SS1)									7 lbs 3.17 kg	
SMX135	A9950NR700286		Glimmer Gray (-GY1)									6.5 lbs 2.9 kg	CUL
	A9950NR700285		Golden Bronze (-BR1)										
	A9950NR700266		White (-WH1)										
	A9950NR700262		Black (-BK1)										
SMX105*	A9950NR700269		Stainless Steel (-SS1)									7 lbs 3.17 kg	

*Full Crystal Version

MOSAIX 8.5IN / 22CM

#		Type							CERT				
SMX145	A9950NR700277		White (-WH1)	Jet (JET) / Crystal (S)	3-G9 40max	8.5 x 8.5 x 12.5 in 22 x 22 x 32 cm	150 in 380 cm	8.5 lbs 3.8 kg	CE				
	A9950NR700276		Black (-BK1)										
	A9950NR700295		Golden Bronze (-BR1)										
	A9950NR700296		Glimmer Gray (-GY1)										
SMX115*	A9950NR700275		Stainless Steel (-SS1)									9 lbs 4.1 kg	
SMX145	A9950NR700263		Black (-BK1)									8.5 lbs 3.8 kg	CUL
	A9950NR700267		White (-WH1)										
	A9950NR700287		Golden Bronze (-BR1)										
	A9950NR700288		Glimmer Gray (-GY1)										
SMX115*	A9950NR700270		Stainless Steel (-SS1)									9 lbs 4.1 kg	

*Full Crystal Version

MOSAIX 12.5IN / 32CM

#		Type							CERT	
SMX155	A9950NR700298		Glimmer Gray (-GY1)	Jet (JET) / Crystal (S)	3-G9 40max	12.5 x 12.5 x 8.5 in 32 x 32 x 22 cm	150 in 380 cm	9 lbs 4.1 kg	CE	
	A9950NR700297		Golden Bronze (-BR1)							
	A9950NR700280		White (-WH1)							
	A9950NR700279		Black (-BK1)							
SMX125*	A9950NR700278		Stainless Steel (-SS1)					12 lbs 5.4 kg	CUL	
SMX155	A9950NR700290		Glimmer Gray (-GY1)					9 lbs 4.1 kg		
	A9950NR700289		Golden Bronze (-BR1)							
	A9950NR700268		Black (-BK1)							
	A9950NR700264		White (-WH1)							
SMX125*	A9950NR700271		Stainless Steel (-SS1)					12 lbs 5.4 kg		

*Full Crystal Version



SMX615
A9950NR700292
A9950NR700284



SMX615
A9950NR700291
A9950NR700283




SMX615
A9950NR700282
A9950NR700265



SMX605*
A9950NR700251
A9950NR700260




SMX615
A9950NR700281
A9950NR700261



SMX615

A9950NR700292
A9950NR700291
A9950NR700282
A9950NR700281
A9950NR700284
A9950NR700283
A9950NR700265
A9950NR700261



SMX605*

A9950NR700251*
A9950NR700260*

MOSAIX WALL

#	Type					Ø x ↑		CERT
SMX615	A9950NR700292	■	Glimmer Gray (-GY1)	Jet (JET) / Crystal (S)	2-G9 25max	6.1 x 3.54 x 12.2 in 15 x 9 x 31 cm	6.5 lbs 2.9 kg	CE
	A9950NR700291		Golden Bronze (-BR1)					
	A9950NR700282		White (-WH1)					
	A9950NR700281		Black (-BK1)					
SMX605*	A9950NR700251	■	Stainless Steel (-SS1)				7 lbs 3.17 kg	CE CCC
SMX615	A9950NR700284		Glimmer Gray (-GY1)				6.5 lbs 2.9 kg	CUL
	A9950NR700283		Golden Bronze (-BR1)					
	A9950NR700265		White (-WH1)					
	A9950NR700261		Black (-BK1)					
SMX605*	A9950NR700260		Stainless Steel (-SS1)				7 lbs 3.17 kg	

* Full Crystal Version



SOT405 | SOT415
A9950NR700120
A9950NR700132

OCTA

This design’s multiple angles support a philosophy that every seat in the house should be the best one—and have a distinct view. This represents a new kind of luxury. Further, the clear frame juts out with an elegant orientation to reveal a unique Swarovski crystal directing warm halogen light. Dynamic interior plans are complemented by this new, soft silhouette.


Los múltiples ángulos del diseño avalan la filosofía de que cualquier rincón de la casa debe ser el mejor y debe ofrecer una vista única. Esto representa un nuevo concepto de lujo. Además, el marco transparente sobresale con una elegante orientación para revelar un exclusivo cristal de Swarovski e irradiar una cálida de luz halógena. Una silueta nueva y fluida que complementará a la perfección los interiores dinámicos.

Les multiples angles de ce design dénotent une philosophie, à savoir que chaque siège de la maison devrait être le meilleur – et offrir une vue différente. Il représente un nouveau type de luxe. Par ailleurs, le cadre clair surgit grâce à une élégante orientation et révèle un cristal Swarovski unique dirigeant la chaude lumière de l’halogène. Les plans intérieurs dynamiques sont mis en valeur par cette nouvelle et douce silhouette.

Die geometrischen Winkel dieses Designs bieten dem Betrachter aus jeder Perspektive einen fantastischen Anblick. Diese unkomplizierte Form der Leuchte ist der Inbegriff des neuen Luxus. Der schlichte Rahmen kulminiert in einem einzigartig geschliffenen Kristall von Swarovski, dessen funkelnde Facetten das Halogenlicht angenehm im Raum verteilen. Diese neue, sanfte Silhouette ist die perfekte Ergänzung für einen dynamischen Einrichtungsstil.

I molteplici angoli di questo design supportano la filosofia che ogni seduta della casa debba essere la migliore e avere una visuale caratteristica. Rappresenta un nuovo tipo di lusso. Inoltre, il telaio trasparente sporge in fuori con un elegante orientamento per rivelare un unico cristallo Swarovski che indirizza una calda luce alogena. I piani dinamici degli interni sono completati da questa nuova e morbida silhouette.

В основу дизайна этого многоугольного светильника положен философский подход: все, то находится в доме, должны чувствовать, что им достались лучшие места, и отовсюду должен открываться неповторимый вид. Такие правила диктует новая роскошь. Прозрачный выступающий каркас элегантно размещён таким образом, что на виду оказывается уникальный кристалл Swarovski, задающий направление тёплого галогенного света. Новый мягкий силуэт удачно дополняет динамичные внутренние плоскости.



SOT405

A9950NR700120
A9950NR700121

SOT415

A9950NR700132

*CUL Certification Only
Decorative 3-in. trim (halogen, low voltage) featuring a suspended fully polished Swarovski crystal. For use with WAC Lighting, Model Nos. NIC-HR-806, NIC Electronic-HR-802, NIC Electronic-HR-801; JUNO Lighting, Model Nos. TC18-184B-WH.

OCTA

#	Type				Ø × ↑		CERT
SOT405	A9950NR700120		Chrome (-CH1)	Crystal (S)	1-GU5.3 35max	3.54 x 6.46 in 9 x 16 cm	1.65 lbs 0.7 kg
	A9950NR700121		White (-WH1)				
SOT415	A9950NR700132		Chrome (-CH1)				CUL



SELENE

—
Inspired by the ever-changing shapes of clouds in the sky, Selene intertwines within itself and is height adjustable for an endless amount of interior design combinations, limited only by one's imagination. Gleaming Swarovski prisms reflect the light in a myriad of patterns that are at once bold, dramatic and brilliant.

—
Die in sich verwobene Optik von Selene ist vom ständigen Wandel der Wolken inspiriert. Das höhenverstellbare Design bietet grenzenlose Variationsmöglichkeiten für jeden Einrichtungsstil. Ihrer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt! Die schimmernden Kristallprismen von Swarovski beleben jeden Raum mit einer Fülle unverkennbar schöner, dramatischer und brillant funkelnder Lichtmuster.

—
Inspirada en las formas dinámicas de las nubes, Selene posee un diseño entretejido y su altura es ajustable, ofreciendo innumerables combinaciones decorativas limitadas únicamente por la imaginación. Deslumbrantes prismas de cristal de Swarovski reflejan la luz en un sinnúmero de patrones siendo a la vez atrevidos, dramáticos y brillantes.

—
Ispirata alle forme eternamente mutevoli delle nuvole nel cielo, Selene si intreccia su se stessa ed è regolabile in altezza per infinite combinazioni di design di interni, limitate solo dall'immaginazione. Scintillanti prismi Swarovski riflettono la luce in miriadi di motivi al tempo stesso audaci, drammatici e brillanti.

—
Inspiré par les formes sans cesse fluctuantes des nuages dans le ciel, le luminaire Selene s'entrecroise en lui-même et se règle en hauteur afin de créer des combinaisons illimitées de décoration d'intérieur. Les seules limites sont celles de l'imagination. Les prismes scintillants de Swarovski reflètent la lumière dans une myriade de motifs qui sont à la fois audacieux, spectaculaires et brillants.

—
Selene – воплощение непрерывно меняющейся формы облаков в небе. Элементы люстры переплетены между собой, и её длина регулируется. Бесчисленные сочетания открывают дизайнерские возможности, ограниченные лишь рамками воображения. Мерцающие призмы Swarovski отражают свет бесчисленными узорами, одновременно дерзкими, драматичными и блистательными.



SPU131-SS1A



SPU120-SS1A
optional canopy plate shown



SPU151-SS1A




SPU170-SS1A
WALL SCONCE





SPU140-SS1A



SPU161-SS1A



SPU170 | SPU171
WALL SCONCE



SPU160 | SPU161

Optional Canopy
Plate Included




SELENE


Phase Cut

#	Type						Max.		CERT
SPU171		Spectra (A)	Stainless Steel (-SS1)	2-LED 8max*	4000K	14.5 x 7 x 7.5 in	140 in 356 cm	9 lbs	CUL CE CCC
SPU170					3000K	37 x 18 x 19 cm		4.1 kg	
SPU161	8-LED 8max*			4000K	37 x 17 x 13.5 in	58 lbs			
SPU160				3000K	94 x 43 x 34 cm	26.1 kg			
SPU151	6-LED 8max*			4000K	18 x 18 x 13.5 in	44 lbs			
SPU150				3000K	46 x 46 x 34 cm	19.8 kg			
SPU141	6-LED 8max*			4000K	39 x 8.5 x 11 in	39 lbs			
SPU140				3000K	99 x 22 x 28 cm	17.6 kg			
SPU131	4-LED 8max*			4000K	27 x 8.5 x 11 in	27 lbs			
SPU130				3000K	69 x 22 x 28 cm	12.2 kg			
SPU121	2-LED 8max*			4000K	14.5 x 8.5 x 7.5 in	11 lbs			
SPU120				3000K	37 x 22 x 19 cm	5 kg			


*Bulbs Included




SPU150 | SPU151



SPU140 | SPU141



SPU130 | SPU131



SPU120 | SPU121



SOLARIUS

Industrial in look, Solarius is a unique design of inner metal circles paired with beautiful ornate crystals suspended from within the shape. Solarius can be hung as desired at different heights so that gravity transforms this light fixture into a unique art piece.

Die feinmechanische Ästhetik von Solarius entfaltet sich in einem einzigartigen Design, an dessen inneren Metallkreisen prachtvolle Kristalle schwingen. Grandezza und Gravitás verwandeln dieses nach Wunsch höhenverstellbare Beleuchtungsobjekt in ein glänzendes Kunstwerk.

De apariencia industrial, Solarius es un original diseño compuesto por círculos interiores de metal combinados con hermosos cristales ornamentales suspendidos en el interior de sus formas. Solarius puede colgarse como se desee, a distintas alturas, para que la gravedad transforme un mero aparato de iluminación en una exclusiva obra de arte.

Dal look industriale, Solarius è un design esclusivo di cerchi di metallo interni, abbinati a splendidi cristalli decorati, sospesi dall'interno della forma. Solarius può essere appeso all'altezza variabile desiderata, in modo da permettere alla gravità di trasformare questa lampada in un'opera d'arte unica.

Affichant un look industriel, Solarius est un design unique composé de cercles intérieurs en métal rehaussés de superbes cristaux ornementaux suspendus à l'intérieur de la forme. Solarius peut être accroché à différentes hauteurs, selon ses désirs, afin que la gravité transforme ce luminaire en une œuvre d'art unique.

В светильнике Solarius уникального индустриального дизайна внутренние металлические окружности сочетаются с прекрасными узорными кристаллами, подвешенными изнутри. Светильник можно разместить на разной высоте. Под действием силы тяжести он превращается в неповторимое произведение искусства.





SCK121-BK1S





SCK111-WH1S





STA500 | STA501 (CE version with wires)



SCK120 | SCK121

SOLARIUS

0-10V

#	Type					Ø × 	Min. 	Max. 		CERT
SCK121		Crystal (S)	Black (-BK1) Golden Bronze (-BR1) Glimmer Grey (-GY1) White (-WH1)	4-LED 9max*	4000K	39 x 1 in 99 x 3 cm	16 in 40.5 cm	76 in 193 cm	28 lbs 12.7 kg	CUL CE
SCK120				3000K						
SCK111				3-LED 9max*	4000K	27.5 x 1 in 70 x 3 cm			24 lbs 10.4 kg	
SCK110					3000K					

*Bulbs Included



TRIMINI

—

A sleek and graceful triangular shape incorporates smoothly gleaming metal and vibrant Swarovski crystals. Trimini's simple design lends itself to a multitude of compositions of sparkling light when installed in multiples as the focal point of a room.

—

Die schnittige, geschmeidige Anmut der dreieckigen Formen tritt in poliertem Metall und funkelnden Kristallen von Swarovski perfekt zutage. Das unkomplizierte Design und die schimmernde Leuchtkraft von Trimini kommen vor allem in vielfacher Kombination zur Geltung, die den Blick in jedem Raum auf sich zieht.

—

Su estilizada y elegante forma triangular incorpora metal ligeramente brillante y vibrantes cristales de Swarovski. El sencillo diseño de Trimini se presta a un sinfín de composiciones de luz centelleante al instalarse de forma múltiple como punto focal de una estancia.

—

Una forma triangolare elegante e delicata incorpora lucido metallo scintillante e vivaci cristalli Swarovski. Il design semplice di Trimini si presta a una moltitudine di composizioni di luce scintillante quando installato in più elementi come punto focale di una stanza.

—

Une forme triangulaire élégante et gracieuse incorpore du métal scintillant doucement et des cristaux Swarovski éclatants. Le design simple de Trimini se prête à une multitude de compositions de lumière étincelante lorsqu'il est disposé en nombres et qu'il forme le point d'intérêt d'une salle.

—


Изящный минималистичный треугольник из гладкого сияющего металла украшен яркими кристаллами Swarovski. Благодаря простому дизайну светильник Trimini позволяет создавать бесчисленные сияющие сочетания: достаточно лишь разместить сразу несколько экземпляров в смысловом центре помещения.




SBT121-WH1S




SBT130-GY1S





SBT120 | SBT121



SBT130 | SBT131

TRIMINI

Phase Cut 

#	Type					Ø × ↑	Min. ↓	Max. ↓		CERT	
SBT131		Crystal (S)	Black (-BK1) Golden Bronze (-BR1) Glimmer Grey (-GY1) White (-WH1)	9-LED 9max*	4000K	35.6 x 7.44 in 89 x 19 cm	36 in 91.4 cm	120 in 304.8 cm	78 lbs 35.1 kg	CUL CE	
SBT130					3000K		36 in 91.4 cm				
SBT121				3-LED 9max*	4000K	23.2 x 7.44 in 66 x 19 cm	16 in 40 cm	126 in 320 cm	22 lbs 9.9 kg		
SBT120					3000K		16 in 40 cm				

*Bulbs Included



URNS

—
Angular crystal prisms light beams downwards in Turns, focusing its sparkle into an imaginative geometry of light rays. Turn's modern styling adds a unique twist to 21st century décor.

—
Kristallprismen leiten das Licht der Turns Leuchten abwärts und verwandeln so ihr Funkeln in ein faszinierend geometrisches Spiel des Lichts. Der moderne Stil von Turns bietet einen faszinierenden Dreh zu zeitgenössischer Einrichtung.

—
Turns incorpora prismas de cristal angulares que iluminan en sentido descendente, enfocando todo su brillo en una geometría imaginativa de rayos de luz. El estilo moderno de Turns añade un toque único a la decoración del siglo XXI.

—
La luce dei prismi angolari di cristallo si irradia verso il basso in Turns, concentrando il suo scintillio in una fantasiosa geometria di raggi luminosi. Lo stile moderno di Turns aggiunge un tocco unico all'arredamento del XXI secolo.

—
Sur Turns, les prismes en cristal angulaires envoient des rayons vers le bas, concentrant tout leur éclat dans une géométrie imaginative rappelant les rayons du soleil. Le style moderne de Turns offre une touche unique à un décor du XXI^e siècle.



—
Пронзая кристалльные призмы светильника Turns, лучи света устремляются вниз и очерчивают замысловатые геометрические узоры. Современная стилизация дизайна внесёт уникальную ноту в декор 21 века.



TUR111-WH1S



TUR410-SS1S



TURNS

Line Voltage 

#	Type								CERT
TUR411		Crystal (S)	Stainless Steel (-SS1) White (-WH1)	8-LED 8max*	4000K	3.5 x 22 x 11.9 in 8.89 x 56 x 30.22 cm	78 in 189 cm	31 lbs 14 kg	CUL CE
TUR410					3000K				
TUR111				2-LED 8max*	4000K	3.5 x 5.5 x 11.9 in 8.89 x 14 x 30.22 cm		6 lbs 2.7 kg	
TUR110					3000K				

*Bulbs Included



A8992NR020010AB"Z"

VEGA & VEGA LED

—

Multidirectional light exudes from this crystal fixture. The textural casing brings charm and balance to every home's design. Those dedicated to a higher standard of craftsmanship appreciate the sheer versatility of the sconce form and how it suits all spaces. Made with Swarovski's signature impeccable brilliance, as showcased in its Swarovski crystal accents.

—

Aus dieser Kristallleuchte flutet das Licht in alle Richtungen. Die charmante Halbkugel sorgt in jedem privaten Interior für eine ausgewogene Lichtverteilung. Die Anhänger meisterhafter Handwerkskunst wissen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Deckenleuchte zu schätzen, die sich nahtlos in alle Räume einfügt. Die Kristallakzente funkeln mit dem unverkennbar brillanten Glanz von Swarovski.

—

Una lámpara de cristal que irradia una luz multidireccional. Su estructura dimensional aporta encanto y equilibrio a cualquier diseño interior. Los amantes de la más exquisita técnica artesanal aprecian la increíble versatilidad en la forma de este aplique y su capacidad para adaptarse a cualquier espacio. Realizada por el brillo impecable de los emblemáticos cristales de Swarovski, tal como puede apreciarse en sus detalles de cristal.

—


Da questa lampada di cristallo emana una luce multidirezionale. L'involucro strutturale trasmette fascino ed equilibrio al design di ogni abitazione. Gli appassionati di standard più elevati di artigianato apprezzeranno la pura versatilità della forma della lampada da parete e il modo in cui si adatta a tutti gli spazi. Realizzata con l'impeccabile brillantezza caratteristica di Swarovski, come dimostrato dai suoi dettagli in cristallo Swarovski.

—

La lumière s'écoule de ce luminaire en cristal dans de multiples directions. Le revêtement texturé confère charme et équilibre à la décoration de chaque maison. Les passionnés du travail artisanal de très belle facture apprécieront la vraie polyvalence de la forme en applique et la manière dont elle s'adapte à tous les espaces. Elle est ornée de la brillance impeccable qui signe les produits Swarovski, comme le soulignent ses accents en cristal Swarovski.

—

Этот кристалльный светильник источает свет в разных направлениях. Текстурированный корпус внесёт в интерьер ноту очарования и баланса. Те, кто придаёт большое значение высокому стандарту мастерства, по достоинству оценят универсальный характер бра: оно прекрасно смотрится где угодно. Акценты из кристаллов Swarovski лучатся узнаваемым безупречным блеском.



SVA405

A8992NR030010CRY
A8992NR020010CRY
A8992NR040010CRY
A8992NR030010AB*Z*
A8992NR020010AB*Z*
A8992NR040010AB*Z*

VEGA

#	Type						CERT	
SVA405	A8992NR030010CRY		Gold Plated (-GO1)	Crystal (S)	1-GU5.3 35max	3.13 x 3.94 in 8 x 10 cm	0.66 lbs 0.3 kg	CE
	A8992NR020010CRY		Chrome (-CH1)					
	A8992NR040010CRY		Chrome Matte (-CH3)					
	A8992NR030010AB*Z*		Gold Plated (-GO1)	Aurora Borealis (AB)				
	A8992NR020010AB*Z*		Chrome (-CH1)					
	A8992NR040010AB*Z*		Chrome Matte (-CH3)					




A8992NR040010CRY



SVA400
A8992NR020031CRY
A8992NR020032CRY
A8992NR030133CRY



SVA400
A8992NR020031CRY
A8992NR020032CRY
A8992NR020133CRY



SVA400

A8992NR030032CRY
A8992NR020032CRY
A8992NR020033CRY
A8992NR030033CRY
A8992NR020031CRY
A8992NR030031CRY

SVA401

A8992NR020132CRY
A8992NR030132CRY
A8992NR020133CRY
A8992NR030133CRY
A8992NR020131CRY
A8992NR030131CRY

VEGA LED

Line Voltage 

#	Type				Ø x ↑		CERT
SVA400	A8992NR030032CRY	Gold Plated (-GO1)	Crystal (S)	1-LED ómax*	5.1 x 2.8 in 13 x 7 cm	1.5 lbs 0.68 kg	CE
	A8992NR020032CRY	Chrome (-CH1)					
SVA401	A8992NR030132CRY	Gold Plated (-GO1)					
	A8992NR020132CRY	Chrome (-CH1)					
SVA400	A8992NR030033CRY	Gold Plated (-GO1)					CCC
	A8992NR020033CRY	Chrome (-CH1)					
SVA401	A8992NR030133CRY	Gold Plated (-GO1)					
	A8992NR020133CRY	Chrome (-CH1)					
SVA400	A8992NR030031CRY	Gold Plated (-GO1)					CUL
	A8992NR020031CRY	Chrome (-CH1)					
SVA401	A8992NR030131CRY	Gold Plated (-GO1)					
	A8992NR020131CRY	Chrome (-CH1)					

*Bulbs Included



VERVE

—

Personality-led design is the hallmark of any eclecticism devotee. This energizing presence is born from a tower of Swarovski crystals with a resplendent backlit style. It's one way to reimagine the contemporary with great design ingenuity. Fitting with midcentury modern furnishings that mirror an element of arresting shapes and quirky accents.

—

Un diseño con personalidad que hará las delicias de los amantes del eclecticismo. Su vigorosa presencia surge de una torre de cristales de Swarovski en un resplandeciente estilo retroiluminado. Una forma de reinventar el estilo contemporáneo desde la genialidad en el diseño. Combina con mobiliario moderno de mediados de siglo que incorpore elementos de formas llamativas y detalles extravagantes.

—

Les designs à forte personnalité sont clairement appréciés des amateurs de style éclectique. Cette présence dynamisante est née d'une tour de cristaux Swarovski et son style rétroéclairé est resplendissant. Ce luminaire est une manière de réimaginer le contemporain tout en présentant une magnifique ingéniosité dans le design. Il accompagne parfaitement un ameublement moderne du milieu du siècle qui reflète un ensemble de formes saisissantes et d'accents excentriques.

—

Individualität und persönliche Identität sind das Gütesiegel schöpferischer Kreativität. Die wirkmächtige Präsenz dieses schlanken Zylinders aus Kristallen von Swarovski entsteht aus dem hinterleuchteten Design, das die zeitgenössische Moderne mit genialem Esprit neu interpretiert. Die Leuchte passt perfekt zu klassisch modernen Möbeln, deren faszinierende Formen und exzentrische Gewichtung durch die Beleuchtung perfekt in Szene gesetzt werden.

—

Il design di grande personalità è il tratto distintivo di qualsiasi amante dell'eclettismo. Questa presenza energizzante nasce da una torre di cristalli Swarovski con uno splendente stile retroilluminato. È un modo per reimmaginare il contemporaneo con grande ingegnosità di design. Adatto all'arredamento moderno di metà secolo che richiama un elemento dalle forme stupefacenti e dai dettagli eccentrici.

—

Дизайн, отражающий индивидуальность, – визитная карточка каждого ценителя эклектики. Подсвеченная сзади башня из кристаллов Swarovski словно напоена энергией. Это незаурядный дизайнерский подход к оригинальной интерпретации современной эстетики. Такой светильник удачно сочетается с мебелью середины прошлого века, для которой характерны впечатляющие формы и необычные акценты.



SVR115
A9950NR700213
A9950NR700253



SVR605
A9950NR700210
A9950NR700254




SVR405
A9950NR700225
A9950NR700224



SVR615
A9950NR700225
A9950NR700255




SVR625
A9950NR700214
A9950NR700256



SVR415 A9950NR700222
 SVR115 A9950NR700213
 SVR105 A9950NR700211
 SVR415 A9950NR700221
 SVR115 A9950NR700253
 SVR105 A9950NR700252

VERVE


#	Type							CERT	
SVR415	A9950NR700222		Stainless Steel (-SS1)	Crystal (S)	3-G9 25max	12 x 2.5 x 2.5 in 30 x 6 x 6 cm	78.74 in 200 cm	7.5 lbs 2.5 kg	CE CCC
SVR115	A9950NR700213				7-G9 25max	23.94 x 2.52 x 2.52 in 61 x 6 x 6 cm		10 lbs 4.5 kg	
SVR105	A9950NR700211				5-G9 25max	17.95 x 2.52 x 2.52 in 46 x 6 x 6 cm		8.6 lbs 3.9 kg	
SVR415	A9950NR700221				3-G9 25max	12 x 2.5 x 2.5 in 30 x 6 x 6 cm		7.5 lbs 2.5 kg	CUL
SVR115	A9950NR700253				7-G9 25max	23.94 x 2.52 x 2.52 in 61 x 6 x 6 cm		10 lbs 4.5 kg	
SVR105	A9950NR700252				5-G9 25max	17.95 x 2.52 x 2.52 in 46 x 6 x 6 cm		8.6 lbs 3.9 kg	



SVR625	A9950NR700214
SVR615	A9950NR700212
SVR605	A9950NR700210
SVR405	A9950NR700225
SVR625	A9950NR700256
SVR615	A9950NR700255
SVR605	A9950NR700254
SVR405	A9950NR700224

VERVE

#	Type						CERT	
SVR625	A9950NR700214		Stainless Steel (-SS1)	Crystal (S)	7-G9 25max	4.52 x 3.7 x 23.94 in 11 x 9 x 61 cm	6.3 lbs 2.8 kg	CE CCC
SVR615	A9950NR700212				5-G9 25max	4.25 x 3.7 x 17.95 in 11 x 9 x 46 cm	5 lbs 2.3 kg	
SVR605	A9950NR700210				1-G9 25max	4.25 x 3.7 x 4.98 in 11 x 9 x 13 cm	2.4 lbs 1.1 kg	
SVR405	A9950NR700225				3-G9 25max	2.5 x 3.7 x 12 in 6 x 9 x 30 cm		
SVR625	A9950NR700256				7-G9 25max	4.52 x 3.7 x 23.94 in 11 x 9 x 61 cm	6.3 lbs 2.8 kg	CUL
SVR615	A9950NR700255				5-G9 25max	4.25 x 3.7 x 17.95 in 11 x 9 x 46 cm	5 lbs 2.3 kg	
SVR605	A9950NR700254				1-G9 25max	4.25 x 3.7 x 4.98 in 11 x 9 x 13 cm	2.4 lbs 1.1 kg	
SVR405	A9950NR700224				3-G9 25max	2.5 x 3.7 x 12 in 6 x 9 x 30 cm		



DESIRE | SLK812
A9945NR000007

CRYSTAL STARLED

—

Elongated Swarovski crystals combined with LED technology offer a regal picture with their hexagonal form and beautifully reflective qualities. Equally efficient and elegant, low-scale but high-impact fixtures are the hallmark of minimalists worldwide. The possibilities for configuration are as infinite as the potential of a blank room; every ceiling and wall is a canvas.

—

In einem faszinierenden Spiel mit dem Licht sorgt die sechseckige Form der länglichen, leicht bauchigen Kristalle von Swarovski für eine erhabene Raumatmosphäre. Elegant und effizient, reduziert und wirkungsvoll, dieses Beleuchtungssystem ist der perfekte Partner für minimalistische Wohnräume in aller Welt. Es lässt sich flexibel konfigurieren und bietet – genau wie ein leerer Raum – grenzenloses Gestaltungspotential: Jede Decke und Wand ist eine weiße Leinwand!

—

Las alargadas bombillas de cristal de Swarovski ofrecen una majestuosa imagen gracias a su forma hexagonal y a sus maravillosas propiedades reflectivas. Tanto eficientes como elegantes, estos apliques de baja escala pero de alto impacto atraen a minimalistas de todo el mundo. Las posibilidades de configuración son tan infinitas como el potencial de una habitación blanca, donde cada techo y pared es un lienzo.

—

Cristalli Swarovski uniti alla tecnologia LED offrono un quadro regale con la loro forma esagonale e le splendide qualità riflettenti. Altrettanto efficienti ed eleganti, le soluzioni d'illuminazione in piccola scala ma dal grande impatto sono il segno distintivo dei minimalisti di tutto il mondo. Le possibilità di configurazione sono tanto infinite quanto il potenziale di una stanza vuota: ogni soffitto e parete diventano una tela.

—

Des bulbes allongés en cristal Swarovski offrent une image royale avec leur forme hexagonale et leurs superbes qualités réfléchissantes. Tout aussi efficaces qu'élégants, ces luminaires de moindre ampleur mais de bel effet sont le signe distinctif des minimalistes du monde entier. Les options de configurations sont aussi infinies que le potentiel d'une pièce vide ; chaque plafond est un canevas.

—

Удлиненные, слегка выпуклые кристаллы Swarovski с технологией LED выглядят царственно благодаря шестиугольной форме и прекрасным отражениям. Эффективные элегантные осветительные приборы миниатюрного размера производят огромное впечатление. Это визитная карточка ценителей минимализма во всем мире. Возможности конфигурации безграничны, как потенциал пустого помещения. Каждый потолок и стена – это полотно для Ваших шедевров.

CRYSTAL STARLED

English | Spanish | French

THE ADVANTAGES

Distinctive features of the Crystal StarLED:

MODULARITY

Pre-assembled, ready-to-fit sets make planning easy.

INDIVIDUAL DESIGN CONFIGURATIONS OR COMBINATIONS FOR SPECIAL REQUIREMENTS

Expansion of the lighting system with additional crystals is easy, creating uniquely individual systems.

The system range between the power supply and the distributor module can easily be extended by up to 49.21ft/15m using a 2-core cable.

Easy compatibility with the StarLED Deluxe lighting system.

UNPARALLELED DURABILITY

If used under optimal conditions, no other light source has a longer life than light-emitting diodes (LEDs). The cost of maintaining the system is reduced to a minimum. Maintenance is limited to occasional cleaning of the crystals.

LOW ENERGY CONSUMPTION

Crystal StarLED lighting systems use 0.5 W light-emitting diodes (LEDs). LEDs convert power directly into light. The resulting minimal energy consumption is clearly reflected in the operating costs.

SAFE OPERATION

System electrical safety: safety extra-low voltage (SELV).

LAS VENTAJAS

Características destacadas de Crystal StarLED:

MODULARIDAD

Los conjuntos premontados y listos para su instalación facilitan la planificación.

CONFIGURACIONES DE DISEÑO INDIVIDUALES O COMBINACIONES PARA SATISFACER REQUISITOS ESPECIALES

La ampliación del sistema de iluminación con cristales adicionales es sencilla, creando sistemas individuales únicos.

La gama del sistema entre la alimentación y el módulo de distribuidor se puede ampliar fácilmente hasta 49.21ft/15m con un cable de 2 núcleos.

Fácil compatibilidad con el sistema de iluminación StarLED Deluxe.

DURABILIDAD INCOMPARABLE

Si se utiliza en condiciones óptimas, ninguna otra fuente de luz tiene una vida útil más larga que los diodos de emisión de luz (LED). El coste de mantenimiento del sistema se reduce a un mínimo. El mantenimiento se limita a la limpieza ocasional de los cristales.

BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

Los sistemas de iluminación Crystal StarLED utilizan diodos de emisión de luz (LED) de 0.5 W. Los LED convierten la corriente directamente en luz. El consumo de energía mínimo de ello resultante se traduce claramente en los costes de funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO SEGURO

Seguridad eléctrica del sistema: voltaje de seguridad extrabajo (SELV).

LES AVANTAGES

Les caractéristiques distinctives de Crystal StarLED :

MODULARITÉ

Pré-assemblés, les sets prêts à monter sont faciles à agencer.

CONFIGURATIONS DE DESIGN INDIVIDUELLES OU COMBINAISONS ADAPTÉES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

Les systèmes d'éclairage peuvent facilement être développés grâce à un supplément de cristaux permettant de créer des systèmes uniques.

La gamme de systèmes entre l'alimentation électrique et le module de distribution peut également être allongée jusqu'à 49.21ft/15m grâce à un câble double.

Facilement compatible avec le système d'éclairage StarLED Deluxe.

DURABILITÉ INÉGALÉE

Aucune autre source de lumière ne peut se targuer d'avoir une durée de vie aussi longue que celle des diodes émettrices de lumière (LED) quand elles sont utilisées dans des conditions optimales. Les coûts d'entretien du système sont réduits au minimum. L'entretien se limite au nettoyage occasionnel des cristaux.

FAIBLE CONSOMMATION EN ÉLECTRICITÉ

Les systèmes d'éclairage Crystal StarLED utilisent des LED de 0.5 W. Les LED convertissent directement l'énergie en lumière. Par conséquent, la consommation minimale en énergie se reflète clairement dans les coûts de fonctionnement.

FONCTIONNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ

La tension extra faible assure la sécurité des systèmes électriques.

CRYSTAL STARLED

English | Spanish | French

TECHNICAL INSTALLATION REQUIREMENTS

USE: in all dry interior areas

CEILING THICKNESS: between 0.19in/.5cm and 0.98in/2.5cm.

CEILING CAVITY: at least 1.8in/4.5cm.

RECOMMENDED CEILING COLOR: light colors (white, pastel shades, etc.) for optimum effect

INSTALLATION: in wood/plasterboard ceiling (provide inspection opening)

AMBIENT TEMPERATURE: between 0° and +30°C

PRIMARY VOLTAGE: between 120 and 240 V, 50/60 Hz

LIGHT COLOR: either daylight white (approx. 6700 K) or neutral white (approx. 3400 K) available

REQUISITOS TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

USO: en interiores secos

GROSOR DEL TECHO: entre 0.19in/.5cm y 0.98in/2.5cm
in Cavity del techo: al menos 1.8in/4.5cm.

COLOR RECOMENDADO DEL TECHO: colores claros (blanco, tonos pastel, etc.) para un efecto óptimo

INSTALACIÓN: en techos de madera/placas de yeso (realizar una apertura de inspección)

TEMPERATURA AMBIENTE: entre 0 °C y +30 °C

VOLTAJE PRIMARIO: entre 120 y 240 V, 50/60 Hz

COLOR DE LA LUZ: disponible con blanco luz de día (aprox. 6700 K) o blanco neutro (aprox. 3400 K)

CONDITIONS TECHNIQUES D'INSTALLATION

APPLICATIONS : dans toutes les zones intérieures sèches

ÉPAISSEUR DU PLAFOND : entre 0.19in/.5cm et 0.98in/2.5cm. Vide (cavité) du plafond : au moins de 1.8in/4.5cm.


COULEUR RECOMMANDÉE DU PLAFOND : couleurs claires (blanc, pastel, etc.) pour un effet optimal

INSTALLATION : sur les plafonds de bois / plaques de plâtre (laisser une ouverture pour l'inspection)

TEMPÉRATURE AMBIANTE : entre 0° et +30°C

TENSION PRIMAIRE : entre 120 et 240V, 50/60 Hz

COULEUR DE LA LUMIÈRE : soit lumière du jour blanche (env. 6700 K) ou blanc neutre (env. 3400 K) disponible



CRYSTAL STARLED

German | Italian | Russian

DIE VORTEILE

Crystal StarLED zeichnen sich aus durch:

MODULARITÄT

Einfache Projektierung durch vorkonfigurierte, einbaufertige Sets

INDIVIDUELLE DESIGNKONFIGURATIONEN ODER AUCH KOMBINATIONEN FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN

Erweiterung des Beleuchtungssystems durch zusätzliche Kristalle einfach und individuell möglich.

Auch die Reichweite des Systems kann zwischen Netzteil und Verteilermodul mittels eines einfachen 2-poligen Kabels problemlos auf bis zu 49.21ft/15m verlängert werden.

Einfach kombinierbar mit dem LED-Beleuchtungssystem StarLED Deluxe

UNERREICHBARE LEBENSDAUER

Keine andere Lichtquelle übertrifft die Lebensdauer von Leuchtdioden (LEDs), optimale Betriebsbedingungen vorausgesetzt. Die Wartungskosten des Systems sinken auf ein Minimum: Sie beschränken sich auf das gelegentliche Reinigen der Kristalle.

NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

Crystal StarLED Beleuchtungssysteme verwenden 0,5 W Leuchtdioden (LEDs).

LEDs wandeln Strom direkt in Licht um.

Der daraus resultierende minimale Energieverbrauch macht sich bei den Betriebskosten positiv bemerkbar.

SICHERER BETRIEB

Elektrische Sicherheit des Systems durch Schutzkleinspannung.

VANTAGGI

Le caratteristiche distintive di Crystal StarLED sono:

MODULARITÀ

I set preassemblati e pronti da montare semplificano la progettazione.

CONFIGURAZIONI O COMBINAZIONI INDIVIDUALI DI DESIGN PER RISPONDERE A REQUISITI SPECIALI

Il sistema di illuminazione si può ampliare in modo semplice aggiungendo cristalli per realizzare soluzioni individuali ed esclusive. La gamma dei sistemi tra l'apparecchio di alimentazione e il modulo distributore può essere facilmente ampliata fino a 49.21ft/15m adottando un cavo a due conduttori.

Facile compatibilità con il sistema di illuminazione StarLED Deluxe

DURATA IMPAREGGIABILE

Se utilizzati in condizioni ottimali, i diodi a emissione di luce (LED) garantiscono una durata superiore a qualunque altra sorgente luminosa. Il costo di manutenzione del sistema è minimo e la manutenzione è limitata alla pulizia occasionale dei cristalli.

BASSO CONSUMO ENERGETICO

Il sistema di illuminazione Crystal StarLED utilizza diodi a emissione di luce (LED) da 0,5 W. I LED convertono direttamente l'energia in luce. La conseguente riduzione nel consumo energetico si riflette chiaramente sui costi di esercizio.

FUNZIONAMENTO SICURO

Sistema elettrico sicuro grazie alla bassissima tensione di sicurezza.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличительные черты светильника Crystal StarLED:

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Удобство планирования с использованием предварительно собранных и готовых к сборке комплектов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ИЛИ СОЧЕТАНИЯ С УЧЕТОМ КОНКРЕТНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

В систему освещения просто добавляются кристаллы, и она приобретает неповторимый оригинальный вид. Расстояние от источника питания до распределительного блока можно увеличить с помощью двужильного кабеля длиной до 49.21ft/15м.

Простая совместимость с системой освещения StarLED Deluxe

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

При эксплуатации в оптимальных условиях, никакой другой источник света не служит дольше светодиодов (LED). Расходы на обслуживание такой системы сводятся к минимуму. Обслуживание ограничивается всего лишь очисткой время от времени кристаллов.

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В системах освещения Crystal StarLED используются светодиоды (LED) мощностью 0.5 Вт. Светодиоды преобразуют электроэнергию прямо в свет. Заглянув в квитанцию на оплату электроэнергии, легко будет убедиться в полученной экономии.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

Безопасность электрической системы: безопасное сверхнизкое напряжение (SELV).

CRYSTAL STARLED

German | Italian | Russian

TECHNISCHE INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN

EINSATZ: in allen trockenen Innenräumen

DECKENSTÄRKE: von 9in/.5cm bis 2.5 cm

DECKENHOHLRAUM: mindestens 1.8in/4.5cm

EMPFOHLENE DECKENFARBE: helle Farben (weiß, pastellfarben etc.) für optimalen Effekt

MONTAGE: in Holz-/Gipskartondecke (Revisionsöffnung vorsehen)

UMGEBUNGSTEMPERATUR: zwischen 0° und +30 °C

ANSCHLUSSSPANNUNG: von 120 bis 240 V, 50/60 Hz

LICHTFARBE: wahlweise in tageslichtweiß
(ca. 6700 K) oder neutralweiß
(ca. 3400 K) erhältlich

REQUISITI TECNICI DI INSTALLAZIONE

UTILIZZO: in tutti gli ambienti interni asciutti

SPESSORE DEL SOFFITTO: tra 19in/.5cm e 0.98in/2.5cm

INTERCAPEDINE SOFFITTO: almeno 1.8in/4.5cm

COLORE CONSIGLIATO DEL SOFFITTO: colori chiari (bianco, tonalità pastello ecc.) per un effetto ottimale

INSTALLAZIONE: soffitto in legno/cartongesso (occorre prevedere un'apertura per l'ispezione)

TEMPERATURA AMBIENTE: tra 0° e +30°C

TENSIONE PRIMARIA: tra 120 e 240 V, 50/60 Hz

COLORI DELLA LUCE: disponibile con bianco
luce diurna (ca. 6700 K) o bianco neutro
(ca. 3400 K)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ

ПРИМЕНЕНИЕ: во всех сухих внутренних помещениях

ТОЛЩИНА ПОТОЛКА: от 19in/.5cm до 0.98in/2.5cm

УГЛУБЛЕНИЕ В ПОТОЛКЕ: мин. 1.8in/4.5cm


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ЦВЕТ ПОТОЛКА: цвета при освещении (белый, пастельные тона и т.д.) для оптимального эффекта


МЕСТА УСТАНОВКИ: деревянный/гипсокартонный потолок (требуется наличие смотрового отверстия)

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: от 0 до +30°C

ПЕРВИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: от 120 до 240 В, 50/60 Гц

ЦВЕТ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ: дневной белый (около 6700 K) или нейтральный белый (около 3400 K)





LED lighting system consisting of:
6 light fixtures with crystal 0.47 in. (1.2 cm), 6 universal mounting sleeves, transparent plastic,
1 electronic power supply unit, Primary voltage: 120 - 240 V,
50/60 Hz, Secondary voltage: 24 V DC, Wattage: max. 35 W,
1 distributor module with 6 LED inserts (for further technical details refer to accessories).

Sistema de iluminación LED compuesto de:
6 Dispositivos de iluminación con cristal 0.47 in. (1.2 cm), 6 manguitos de montaje universales,
plástico transparente,
1 unidad de alimentación electrónica, voltaje primario: 120 - 240 V,
50/60 Hz, Voltaje secundario: 24 V DC, Vatiage: máx. 35 W,
1 módulo de distribuidor con 6 insertos LED (para más detalles técnicos, véase accesorios).

Système d'éclairage à LED composé des éléments suivants :
6 appareils d'éclairage avec cristal 0.47 in. (1.2 cm), 6 manchons de montage universel,
plastique transparent,
1 groupe d'alimentation électronique, Tension primaire : 120 - 240 V,
50/60 Hz, Tension secondaire : 24 V CC, Puissance : max. 35 W,
1 module distributeur avec 6 inserts de LED.

LED-Beleuchtungssystem, bestehend aus:
6 Lichtaustrittselementen mit Kristall 1.2 cm, 6 Universal-Montagehülsen, Kunststoff transparent,
1 Elektronischen Netzgerät, Anschlussspannung: 120 - 240 V,
50/60 Hz, Sekundärspannung: 24 V Gleichspannung, Leistung: max. 20 W,
1 Verteiler-Modul mit 6 LED-Inserts (Technische Details siehe Zubehör).

Sistema di illuminazione a LED composto da:
6 elementi terminali luminosi con cristallo 1.2 cm, 6 manicotti per montaggio universale, plastica trasparente,
1 apparecchio di alimentazione elettronica, Tensione primaria: 120 - 240 V,
50/60 Hz, Tensione secondaria: 24 V tensione continua, Potenza: max. 20 W,
1 modulo distributore con 6 inserti LED (per ulteriori dati tecnici vedi accessori).

Светодиодная система освещения включает:
6 осветительных приборов с кристаллом 1.2 см, 6 универсальных монтажных втулок, прозрачный пластик,
1 электронный блок питания, Первичное напряжение: 120 - 240 В,
50/60 Гц, Вторичное напряжение: 24 В пост. т., Мощности: макс. 20 Вт,
1 распределительный блок с 6 светодиодами, вставками (подробности см. в разделе аксессуаров).

ANIMA 6 STARS

#								CERT
SLK802	A9945NR000005	Nickel-Plated	Crystal (S)	6-LED 20max	6700K	1-2 M ²	.094 kg	CE
SLK801	A9945NR000006				3400K			
SLK802	A9945NR000001	Gold-Plated			6700K			
SLK801	A9945NR000002				3400K			
SLK862	A9945NR100001	Nickel-Plated		6-LED 35max	6700K	10.76 - 21.53 sq.ft.	2.07 lbs	CUL
SLK861	A9945NR100002				3400K			
SLK862	A9945NR100003	Gold-Plated			6700K			
SLK861	A9945NR100004				3400K			



LED lighting system consisting of:

6 light fixtures with crystal 0.47 in. (1.2 cm), 6 light fixtures with crystal 0.98 in. (2.5 cm), 12 universal mounting sleeves, transparent plastic, 1 electronic power supply unit, Primary Voltage: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Secondary Voltage: 24 V DC, Wattage: max. 35 W, 2 distributor modules with 6 LED inserts (for further technical details refer to accessories).

Sistema de iluminación LED compuesto de:

6 Dispositivos de iluminación con cristal 0.47 in. (1.2 cm), 6 Dispositivos de iluminación con cristal 0.98 in. (2.5 cm), 12 manguitos de montaje universales, plástico transparente, 1 unidad de alimentación electrónica, Voltaje primario: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Voltaje secundario: 24 V DC, Vatiage: máx. 35 W, 2 módulos de distribuidor con 6 insertos LED (para más detalles técnicos, véase accesorios).

Système d'éclairage à LED composé des éléments suivants :

6 appareils d'éclairage avec cristal 0.47 in. (1.2 cm), 6 appareils d'éclairage avec cristal 0.98 in. (2.5 cm), 12 manchons de montage universel, plastique transparent, 1 groupe d'alimentation électronique, Tension primaire : 120 - 240 V, 50/60 Hz, Tension secondaire : 24 V CC, Puissance : max. 35 W, 2 modules distributeurs avec 6 inserts de LED.

LED-Beleuchtungssystem, bestehend aus:

6 Lichtaustrittselementen mit Kristall 1.2 cm, 6 Lichtaustrittselementen mit Kristall 2.5 cm, 12 Universal-Montagehülsen, Kunststoff transparent, 1 Elektronischen Netzgerät, Anschlussspannung: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Sekundärspannung: 24 V Gleichspannung, Leistung: max. 20 W, 2 Verteiler-Modulen mit je 6 LED-Inserts, (Technische Details siehe Zubehör).

Sistema di illuminazione a LED composto da:


6 elementi terminali luminosi con cristallo 1.2 cm, 6 elementi terminali luminosi con cristallo 2.5 cm, 12 manicotti per montaggio universale, plastica trasparente, 1 apparecchio di alimentazione elettronica, Tensione primaria: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Tensione secondaria: 24 V tensione continua, Potenza: max. 20 W, 2 moduli distributore con 6 inserti LED (per ulteriori dati tecnici vedi accessori).

Светодиодная система освещения, Включает:

6 осветительных приборов с кристаллом 1.2 см, 6 осветительных приборов с кристаллом 2.5 см, 12 универсальных монтажных втулок, прозрачный пластик, 1 электронный блок питания, Первичное напряжение: 120 - 240 В, 50/60 Гц, Вторичное напряжение: 24 В пост. т., Мощность: макс. 20 Вт, 2 распределительных блока с 6 светодиод. вставками (подробности см. в разделе аксессуаров).

DESIRE 12 STARS

#								CERT
SLK812	A9945NR000007	Nickel-Plated	Crystal (S)	12-LED 20max	6700K	2-4 M ²	1.55 kg	CE
SLK811	A9945NR000008				3400K			
SLK812	A9945NR000003	Gold-Plated			6700K			
SLK811	A9945NR000004				3400K			
SLK872	A9945NR100005	Nickel-Plated		12-LED 35max	6700K	21.53 - 43.06 sq.ft.	3.42 lbs	CUL
SLK871	A9945NR100006				3400K			
SLK872	A9945NR100007	Gold-Plated			6700K			
SLK871	A9945NR100008				3400K			



LED lighting system consisting of:
12 light fixtures with crystal 1.2 cm, 6 light fixtures with crystal 2.5 cm,
18 universal mounting sleeves, transparent plastic, 1 electronic power supply unit,
Primary voltage: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Secondary voltage: 24 V DC, Wattage: max. 35 W,
3 distributor modules with 6 LED inserts (for further technical details refer to accessories).

Sistema de iluminación LED compuesto de:
12 Dispositivos de iluminación con cristal 1.2 cm, 6 Dispositivos de iluminación con cristal 2.5 cm,
18 manguitos de montaje universales, plástico transparente, 1 unidad de alimentación electrónica,
Voltaje primario: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Voltaje secundario: 24 V DC, Vatioje: máx. 35 W,
3 módulos de distribuidor con 6 insertos LED (para más detalles técnicos, véase accesorios).

Système d'éclairage à LED composé des éléments suivants :
12 appareils d'éclairage avec cristal 1.2 cm, 6 appareils d'éclairage avec cristal 2.5 cm,
18 manchons de montage universel, plastique transparent, 1 groupe d'alimentation électronique,
Tension primaire : 120 - 240 V, 50/60 Hz, Tension secondaire : 24 V CC, Puissance : max. 35 W
3 modules distributeurs avec 6 inserts de LED.

LED-Beleuchtungssystem, bestehend aus:
12 Lichtaustrittselementen mit Kristall 1.2 cm, 6 Lichtaustrittselementen mit Kristall 2.5 cm,
18 Universal-Montagehülsen, Kunststoff transparent, 1 elektronischen Netzgerät,
Anschlussspannung: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Sekundärspannung: 24 V Gleichspannung,
Leistung: max 20 W, 3 Verteiler-Modulen mit je 6 LED-Inserts (Technische Details siehe Zubehör).

Sistema di illuminazione a LED composto da:
12 elementi terminali luminosi con cristallo 1.2 cm, 6 elementi terminali luminosi con cristallo 2.5 cm,
18 manicotti per montaggio universale, plastica trasparente, 1 apparecchio di alimentazione elettronica,
Tensione primaria: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Tensione secondaria: 24 V tensione continua,
Potenza: max. 20 W, 3 moduli distributore con 6 inserti LED (per ulteriori dati tecnici vedi accessori).

Светодиодная система освещения,Включает:
12 осветительных приборов с кристаллом 1.2 см, 6 осветительных приборов с кристаллом 2.5 см,
18 универсальных монтажныхВтулок, прозрачный пластик, 1 электронный блок питания,
Первичное напряжение: 120 - 240 В, 50/60 Гц, Вторичное напряжение: 24 В пост. т.,
Мощность: макс. 20 Вт, 3 распределительных блока с 6 светодиод. вставками (подробности см. в разделе аксессуаров).

RELAX 18 STARS

#								CERT
SLK822	A9945NR000009	Nickel-Plated	Crystal (S)	18-LED 20max	6700K	3-6 M²	2.14 kg	CE
SLK821	A9945NR000010				3400K			
SLK822	A9945NR000011	Gold-Plated			6700K			
SLK821	A9945NR000012				3400K			



LED lighting system consisting of:

18 light fixtures with crystal 1.2 cm, 6 light fixtures with crystal 2.5 cm,
24 universal mounting sleeves, transparent plastic, 1 electronic power supply unit,
Primary Voltage: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Secondary Voltage: 24 V DC, Wattage: max. 35 W,
4 distributor modules with 6 LED inserts (for further technical details refer to accessories).

Sistema de iluminación LED compuesto de:

18 Dispositivos de iluminación con cristal 1.2 cm, 6 Dispositivos de iluminación con cristal 2.5 cm,
24 manguitos de montaje universales, plástico transparente, 1 unidad de alimentación electrónica,
Voltaje primario: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Voltaje secundario: 24 V DC, Vatioje: máx. 35 W,
4 módulos de distribuidor con 6 insertos LED (para más detalles técnicos, véase accesorios).

Système d'éclairage à LED composé des éléments suivants :

18 appareils d'éclairage avec cristal 1.2 cm, 6 appareils d'éclairage avec cristal 2.5 cm,
24 manchons de montage universel, plastique transparent, 1 groupe d'alimentation électronique,
Tension primaire : 120 - 240 V, 50/60 Hz, Tension secondaire : 24 V CC, Puissance : max. 35 W,
4 modules distributeurs avec 6 inserts de LED.

LED-Beleuchtungssystem, bestehend aus:

18 Lichtaustrittselementen mit Kristall 1.2 cm, 6 Lichtaustrittselementen mit Kristall 2.5 cm,
24 Universal-Montagehülsen, Kunststoff transparent, 1 elektronischen Netzgerät,
Anschlussspannung: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Sekundärspannung: 24 V Gleichspannung, Leistung: max. 20 W,
4 Verteiler-Modulen mit je 6 LED-Inserts (Technische Details siehe Zubehör).

Sistema di illuminazione a LED composto da:

18 elementi terminali luminosi con cristallo 1.2 cm, 6 elementi terminali luminosi con cristallo 2.5 cm,
24 manicotti per montaggio universale, plastica trasparente, 1 apparecchio di alimentazione elettronica,
Tensione primaria: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Tensione secondaria: 24 V tensione continua, Potenza: max. 20 W,
4 moduli distributore con 6 inserti LED, (per ulteriori dati tecnici vedi accessori).

Светодиодная система освещения, включает:

18 осветительных приборов с кристаллом 1.2 см, 6 осветительных приборов с кристаллом 2.5 см,
24 универсальных монтажных втулок, прозрачный пластик, 1 электронный блок питания,
Первичное напряжение: 120 - 240 В, 50/60 Гц, Вторичное напряжение: 24 В пост. т.,
Мощность: макс. 20 Вт, 4 распределительных блока с 6 светодиодами (подробности см. в разделе аксессуаров).

SPIRIT 24 STARS

#								CERT
SLK842	A9945NR000021	Nickel-Plated	Crystal (S)	24-LED 20max	6700K	3-8 M²	2.73 kg	CE
SLK841	A9945NR000022				3400K			
SLK842	A9945NR000023	Gold-Plated			6700K			
SLK841	A9945NR000024				3400K			



LED lighting system consisting of:

18 light fixtures with crystal 1.2 cm, 12 light fixtures with crystal 2.5 cm,
30 universal mounting sleeves, transparent plastic, 1 electronic power supply,
Primary Voltage: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Secondary Voltage: 24 V DC, Wattage: max. 35 W,
5 distributor modules with 6 LED inserts (for further technical details refer to accessories)

Sistema de iluminación LED compuesto de:

18 Dispositivos de iluminación con cristal 1.2 cm, 12 Dispositivos de iluminación con cristal 2.5 cm,
30 manguitos de montaje universales, plástico transparente, 1 unidad de alimentación electrónica,
Voltaje primario: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Voltaje secundario: 24 V DC, Vatioje: máx. 35 W,
5 módulos de distribuidor con 6 insertos LED (para más detalles técnicos, véase accesorios)

Système d'éclairage à LED composé des éléments suivants :

18 appareils d'éclairage avec cristal 1.2 cm, 12 appareils d'éclairage avec cristal 2.5 cm,
30 manchons de montage universel, plastique transparent, 1 groupe d'alimentation électronique,
Tension primaire : 120 - 240 V, 50/60 Hz, Tension secondaire : 24 V CC, Puissance : max. 35 W,
5 modules distributeurs avec 6 inserts de LED

LED-Beleuchtungssystem, bestehend aus:

18 Lichtaustrittselementen mit Kristall 1.2 cm, 12 Lichtaustrittselementen mit Kristall 2.5 cm,
30 Universal-Montagehülsen, Kunststoff transparent, 1 elektronischen Netzgerät,
Anschlussspannung: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Sekundärspannung: 24 V Gleichspannung, Leistung: max. 20 W,
5 Verteiler-Modulen mit je 6 LED-Inserts (Technische Details siehe Zubehör).

Sistema di illuminazione a LED composto da:

18 elementi terminali luminosi con cristallo 1.2 cm, 12 elementi terminali luminosi con cristallo 2.5 cm,
30 manicotti per montaggio universale, plastica trasparente, 1 apparecchio di alimentazione elettronica,
Tensione primaria: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Tensione secondaria: 24 V tensione continua,
Potenza: max. 20 W, 5 moduli distributore con 6 inserti LED (per ulteriori dati tecnici vedi accessori).

Светодиодная система освещения, Включает:

18 осветительных приборов с кристаллом 1.2 см, 12 осветительных приборов с кристаллом 2.5 см,
30 универсальных монтажных втулок, прозрачный пластик, 1 электронный блок питания,
Первичное напряжение: 120 - 240 В, 50/60 Гц, Вторичное напряжение: 24 В пост. т.,
Мощность: макс. 20 Вт, 5 распределительных блока с 6 светодиод. вставками (подробности см. в разделе аксессуаров).

PLEASURE 30 STARS

#								CERT
SLK852	A9945NR000025	Nickel-Plated	Crystal (S)	30-LED 20max	6700K	4-10 M²	3.34 kg	CE
SLK851	A9945NR000026				3400K			
SLK852	A9945NR000027	Gold-Plated			6700K			
SLK851	A9945NR000028				3400K			



LED lighting system consisting of:

24 light fixtures with crystal 1.2 cm, 12 light fixtures with crystal 2.5 cm,
36 universal mounting sleeves, transparent plastic, 1 electronic power supply unit,
Primary Voltage: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Secondary Voltage: 24 V DC, Wattage: max. 35 W,
6 distributor modules with 6 LED inserts (for further technical details refer to accessories).

Sistema de iluminación LED compuesto de:

24 Dispositivos de iluminación con cristal 1.2 cm, 12 Dispositivos de iluminación con cristal 2.5 cm,
36 manguitos de montaje universales, plástico transparente, 1 unidad de alimentación electrónica,
Voltaje primario: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Voltaje secundario: 24 V DC, Vatioje: máx. 35 W,
6 módulos de distribuidor con 6 insertos LED (para más detalles técnicos, véase accesorios).

Système d'éclairage à LED composé des éléments suivants :

24 appareils d'éclairage avec cristal 1.2 cm, 12 appareils d'éclairage avec cristal 2.5 cm,
36 manchons de montage universel, plastique transparent, 1 groupe d'alimentation électronique,
Tension primaire : 120 - 240 V, 50/60 Hz, Tension secondaire : 24 V CC, Puissance : max. 35 W,
6 modules distributeurs avec 6 inserts de LED.

LED-Beleuchtungssystem, bestehend aus:

24 Lichtaustrittselementen mit Kristall 1.2 cm, 12 Lichtaustrittselementen mit Kristall 2.5 cm,
36 Universal-Montagehülsen, Kunststoff transparent, 1 elektronischen Netzgerät,
Anschlussspannung: 120 - 240V, 50/60 Hz, Sekundärspannung: 24 V Gleichspannung,
Leistung: max. 20 W, 6 Verteiler-Modulen mit je 6 LED-Inserts (Technische Details siehe Zubehör).

Sistema di illuminazione a LED composto da:




24 elementi terminali luminosi con cristallo 1.2 cm, 12 elementi terminali luminosi con cristallo 2.5 cm,
36 manicotti per montaggio universale, plastica trasparente, 1 apparecchio di alimentazione elettronica,
Tensione primaria: 120 - 240 V, 50/60 Hz, Tensione secondaria: 24 V tensione continua,
Potenza: max. 20 W, 6 moduli distributore con 6 inserti LED (per ulteriori dati tecnici vedi accessori).

Светодиодная система освещения, Включает:

24 осветительных приборов с кристаллом 1.2 см, 12 осветительных приборов с кристаллом 2.5 см,
36 универсальных монтажных втулок, прозрачный пластик, 1 электронный блок питания,
Первичное напряжение: 120 - 240 В, 50/60 Гц, Вторичное напряжение: 24 В пост. т., Мощность: макс. 20 Вт,
6 распределительных блока с 6 светодиод. вставками (подробности см. в разделе аксессуаров).

DELIGHT 36 STARS

#								CERT
SLK832	A9945NR000017	Nickel-Plated	Crystal (S)	36-LED 20max	6700K	4-10 M ²	3.39 kg	CE
SLK831	A9945NR000018				3400K			
SLK832	A9945NR000019	Gold-Plated			6700K			
SLK831	A9945NR000020				3400K			



CRYSTAL
0.47 IN
1.2CM




CRYSTAL
0.98 IN
2.5CM




CRYSTAL
1.42 IN
3.6CM




CRYSTAL STARLED COMPONENTS



A9945NR010400
A9945NR010402



A9945NR010500
A9945NR010502



A9945NR010602

CRYSTAL 0.47 IN/1.2CM

#				
A9945NR010400		Gold-Plated	Crystal (S)	0.37 oz 0.0101 kg
A9945NR010402		Nickel-Plated		


CRYSTAL 0.98 IN/2.5CM

#				
A9945NR010500		Gold-Plated	Crystal (S)	0.50 oz 0.0136 kg
A945NR010502		Nickel-Plated		


CRYSTAL 1.42 IN/3.6CM

#				
A9945NR010602		Nickel-Plated	Crystal (S)	0.66 oz 0.0187 kg


DOUBLE CUBE
STRAIGHT




DOUBLE CUBE
DIAGONAL



CRYSTAL STARLED COMPONENTS



A9945NR015303



A9945NR015403


DOUBLE CUBE STRAIGHT

#			
A9945NR015303	Nickel-Plated	Crystal (S)	0.47 oz 0.0134 kg

DOUBLE CUBE DIAGONAL

#			
A9945NR015403	Nickel-Plated	Crystal (S)	0.44 oz 0.0517 kg

CRYSTAL STARLED ACCESSORIES (CE + CUL Certification)



UNIVERSAL MOUNTING SLEEVE

MANGUITO DE MONTAJE UNIVERSALE. MANCHON DE MONTAGE UNIVERSEL.

UNIVERSAL-MONTAGEHÜLSE


MANICOTTO DI MONTAGGIO UNIVERSALE. УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА.

Suitable for all kinds of ceilings from 0.19 - 0.98 in. / 0.5 - 2.5 cm geeignet.
Adecuados para todo tipo de techos de 0.19 - 0.98 in. / 0.5 - 2.5 cm.
Adatto a tutti i tipi di soffitto da 0.19 - 0.98 in. / 0.5 - 2.5 cm.
Подходит для любых потолков толщиной 0.19 - 0.98 in. / 0.5 - 2.5 cm.

#			Ceiling Opening
A9945NR019034	Transparent	0.52 oz 0.0015 kg	Ø 0.5 in Ø 1.25 cm

ELECTRONIC POWER SUPPLY UNIT FOR STARLED

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA PARA STARLED. GROUPE D'ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE POUR STARLED.



A9967NR500205

ELEKTRONISCHES NETZGERÄT FÜR STARLED

APPARECCHIO DI ALIMENTAZIONE ELETTRONICA PER STARLED. ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ STARLED.

Electronic power supply unit with connector block for a voltage of 120 - 240 V, 50/60 Hz, and connector block for the secondary connection of up to 6 distributor modules (Country-specific power cables are not included in the scope of supply - they must be provided by the customer). Dimensions (L x W x H): 7.3 x 1.7 x 1.2 in. / 18.5 x 4.3 x 3 cm.

Unidad de alimentació electrònica amb bloque conector per a un voltatge de 120 - 240 V, 50/60 Hz, i bloque conector per a la conexió secundària de fins a 6 mòduls de distribuïdor (Cables de alimentació específics següent el país no inclouen en la entrega, el client haurà d'adquirir-los). Dimensions (L x An. x Al.): 17.3 x 1.7 x 1.2 in. / 8.5 x 4.3 x 3 cm.

Groupe d'alimentation électronique avec bloc de connexion pour une tension de 120 - 240 V, 50/60 Hz, et bloc de connexion pour la connexion secondaire possible de 6 modules de distribution (Les câbles d'alimentation spécifiques à certains pays ne sont pas compris dans les éléments livrés - ils doivent être fournis par le client). Dimensions (L x l x H) : 7.3 x 1.7 x 1.2 in. / 18.5 x 4.3 x 3 cm.


Elektronisches Netzgerät mit Klemme für Netzanschluss 120 - 240 V AC, 50/60 Hz und Klemme für sekundärseitigen Anschluss von bis zu 6 Verteilermodule (Länderspezifisches Netzanschlusskabel nicht im Lieferumfang - muss bauseitig bereitgestellt werden). Abmessung (L x B x H): 7.3 x 1.7 x 1.2 in. / 18.5 x 4.3 x 3 cm.

Apparecchio di alimentazione elettronica con morsettiera per tensione primaria 120 - 240 V, 50/60 Hz e morsettiera per connessione secondaria fino a 6 moduli distributore (I cavi di alimentazione specifici per Paese non sono compresi nella fornitura e si intendono a cura del cliente). Dimensioni (L x l x A): 7.3 x 1.7 x 1.2 in. / 18.5 x 4.3 x 3 cm.

Электронный блок питания с соединительным блоком, рассчитанный на напряжение от 120 до 240 В, 50/60 Гц, и соединительный блок для вторичного подключения до 6 распределительных блоков (Кабели питания, соответствующие стандартам отдельных стран, в комплект поставки не входят. Клиент должен приобрести их самостоятельно). Размеры (Д x Ш x В): 7.3 x 1.7 x 1.2 in. / 18.5 x 4.3 x 3 cm.

#		Primary voltage	Secondary voltage		Ambient temperature
A9967NR500205	12.3 oz 0.35 kg	120 - 240 V, 50/60 Hz	24 V DC, stabilized	max. 35 W	-13-122 °F -25 +50 °C

CRYSTAL STARLED ACCESSORIES (CE + CUL Certification)



DISTRIBUTOR MODULE FOR STARLED
MÓDULO DE DISTRIBUIDOR PARA STARLED. MODULE DISTRIBUTEUR POUR STARLED.
VERTEILERMODUL FÜR STARLED
MODULO DISTRIBUTORE PER STARLED. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ДЛЯ STARLED.

With integrated electronic safety fuses, 1 cable (11.8 in / 0.3m) for connecting power supply unit, 6 cables (118.11 in / 3m each) with one 0.5 W LED insert per cable.
Distributor module: 5.51 × 2.75 × 0.98 in / 14 cm × 7 × 2.5 cm (L × W × H), LED insert: 1.14 × 0.29 in / 2.9 × 0.733 cm (L × ø) .

Con fusibles de seguridad electrónicos integrados, 1 cable (11.8 in / 0.3 m) para conexión con la unidad de alimentación con 6 cables (118.11 in / de 3 m cada uno) con un inserto LED de 0.5 W LED por cable.
Módulo de distribuidor: 5.51 × 2.75 × 0.98 in / 14 cm × 7 × 2.5 cm (L × W × H), Inserto LED: 1.14 × 0.29 in / 2.9 × 0.733 cm (L × ø) .

Avec sécurités intégrées, électroniques, 1 câble (11.8 in / 0.3 m) pour la jonction avec bloc d'alimentation, 6 câbles (118.11 in / à 3 m) munis chacun d'un inséreur LED de 0.5 W par cable.
Module distributeur: 5.51 × 2.75 × 0.98 in / 14 cm × 7 × 2.5 cm (L × W × H), inserts de LED: 1.14 × 0.29 in / 2.9 × 0.733 cm (L × ø) .


Mit integrierten elektronischen Sicherungen, 1 Kabel (11.8 in / 0.3 m) zur Verbindung mit Netzgerät, 6 Kabel (118.11 in / je 3 m) mit je einem LED-Aufsatz je 0,5 W.
Verteilermodul: 5.51 × 2.75 × 0.98 in / 14 cm × 7 × 2.5 cm (L × W × H), LED-Aufsatz: 1.14 × 0.29 in / 2.9 × 0.733 cm (L × ø) .

Con fusibili elettronici di sicurezza integrati, 1 cavo (11.8 in / 0.3 m) per il collegamento all'apparecchio di alimentazione, 6 cavi (118.11 in / 3 m ciascuno) con un inserto LED 0.5 W per cavo
Modulo distributore: 5.51 × 2.75 × 0.98 in / 14 cm × 7 × 2.5 cm (L × L × A), Inserto LED: 1.14 × 0.29 in / 2.9 × 0.733 cm (L × ø) .

Со встроенными электронными предохранителями, 1 провод (11.8 in / 0.3 м) для подключения к блоку питания, 6 проводов (118.11 in / по 3 м) с одной светодиодной вставкой мощностью 0.5 Вт на провод.
Распределительный блок: 5.51 × 2.75 × 0.98 in / 14 × 7 × 2.5 см (Д × Ш × В), Светодиодная вставка: 1.14 × 0.29 in / 2.9 × 0.733 см (Д × ø) .

#		
A9943NR000175	6700 K	20.45 oz 0.58 kg
A9943NR000176	3400 K	

CRYSTAL STARLED ACCESSORIES (CE)



A9943NR000029
A9943NR000030

REPAIR-KIT FOR STARLED

KIT DE REPARACION PARA STARLED. TROUSSE DE REPARATION POUR STARLED.

REPARATURSET FÜR STARLED

KIT DI RIPARAZIONE STARLED. РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ STARLED.

For quick and easy replacement of defective LED inserts by authorized, trained staff. The kit contains 6 LED inserts each with 7.87 in / 20 cm cable and spring sleeve

Para la sustitución rápida y sencilla de insertos LED defectuosos por parte de personal autorizado y capacitado. El kit contiene 6 insertos LED, cada uno con 7.87 in / 20 cm de cable y manguito de resorte.

Afin qu'un spécialiste habilité puisse changer aisément et rapidement les inserts de LED défectueux. Le kit comprend 6 inserts de LED munis chacun d'un câble de 7.87 in / 20 cm et d'une douille de sertissage.

Für den einfachen und schnellen Austausch defekter LED-Aufsätze durch autorisiertes Fachpersonal. Das Kit beinhaltet 6 LED-Aufsätze mit je 7.87 in / 20 cm Kabel und Quetschhülse.

Per la sostituzione facile e veloce di inserti LED difettosi da parte del personale specializzato autorizzato. Il kit contiene 6 inserti LED con ognuno 7.87 in / 20 cm di cavo e una custodia salvaspazio.

Для быстрой и простой замены неисправных светодиодных вставок имеющими соответствующее разрешение и обученными специалистами. В комплекте предусмотрено 6 светодиодных вставок, каждая из которых снабжена 7.87 in / 20 см проводом и подпружиненной втулкой.

#		
A9943NR000029	6700 K	0.58 kg
A9943NR000030	3400 K	

STARLED DELUXE + COMPONENTS /ACCESSORIES >



GRACE | SLD802
A9945NR000050

CRYSTAL STARLED DELUXE

—

Singular powerful lightemitting diodes (LEDs) are installed in combinations that create unique shapes on a bright ceiling or wall. Its thoughtfully short body ensures each light stays flush, creating vertical space and directing light where you need it most. The guiding design knows small is big when it comes to making a house a home.

—

Singulares bombillas de cristal incandescentes que emiten diodos de luz (LED) instaladas en combinaciones que crean formas únicas sobre en un techo o pared de intenso color. Su marco realmente corto garantiza que cada bombilla de cristal quede pegada a la pared, creando un espacio vertical y dirigiendo la luz hacia donde más se necesite. Un concepto de diseño que demuestra que "menos es más" cuando se trata de convertir una casa en un hogar.

—

De singuliers bulbes incandescentes sont agencés dans des combinaisons qui créent des formes uniques sur un plafond ou un mur brillant. Le corps résolument court garantit que chaque lumière reste au même niveau, créant ainsi un espace vertical et dirigeant la lumière là où elle est requise. Le monde du design part du principe que ce qui est petit saura vraiment donner de l'âme à une maison.

—

In unendlich variierbaren Mehrfachkonfigurationen sorgen die individuellen Leuchtelemente für einzigartige Lichtmuster an Decke oder Wand. Die komprimierten Leuchtelemente sitzen bündig und kreieren zielgerichtet kraftvolle Lichtreflexionen an der gewünschten Stelle. Weniger ist mehr! Die optimale Lichtgestaltung nach diesem Designprinzip macht aus einem Haus ein Zuhause.

—

Singole sfere a tecnologia LED sono installate in combinazioni che creano forme uniche su un soffitto luminoso. Il corpo volutamente corto garantisce che ciascun raggio rimanga a filo della parete, creando uno spazio verticale e indirizzando la luce dove è più necessaria. Il design guida sa che il piccolo è grande quando si parla di trasformare un'abitazione qualsiasi nella tua casa.

—

Сочетания отдельных элементов освещения с технологией LED создают уникальный световой рисунок на потолке или на стене. Благодаря продуманному короткому корпусу каждый световой элемент размещена вровень со стеной. В результате образуется вертикальное пространство, и свет оказывается направлен именно туда, где он необходим. Миниатюрные изделия – самые ценные находки, если надо создать дома уютную атмосферу.

CRYSTAL STARLED DELUXE

English | Spanish | French

THE ADVANTAGES

Distinctive features of the Crystal StarLED Deluxe:

MODULARITY

Pre-assembled, ready-to-install sets make planning easy.

INDIVIDUAL DESIGN CONFIGURATIONS OR COMBINATIONS FOR SPECIAL REQUIREMENTS

Expansion of the lighting system with additional crystals is easy, creating uniquely individual systems.

The system range between the power supply and the distributor module can easily be extended by up to 49.21 ft/15 m using a 2-core cable.

UNPARALLELED DURABILITY

No other light source can beat the lifespan of LEDs, provided they are used under optimal conditions. The cost of maintaining the system is minimal: all you have to do is clean the crystals occasionally.

LOW ENERGY CONSUMPTION

Crystal StarLED Deluxe lighting systems use 1 W LEDs. LEDs convert power directly into light. The resulting minimal energy consumption is clearly reflected in the operating costs.

SAFE OPERATION

System electrical safety: safety extra-low voltage (SELV).

LAS VENTAJAS

Características destacadas de Crystal StarLED Deluxe:

MODULARIDAD

Los conjuntos premontados y listos para su instalación facilitan la planificación.

CONFIGURACIONES DE DISEÑO INDIVIDUALES O COMBINACIONES PARA SATISFACER REQUISITOS ESPECIALES

La ampliación del sistema de iluminación con cristales adicionales es sencilla, creando sistemas individuales únicos.

La gama del sistema entre la alimentación y el módulo de distribuidor se puede ampliar fácilmente hasta 49.21 ft/15 m con un cable de 2 núcleos.

DURABILIDAD INCOMPARABLE

Ninguna otra fuente de luz puede alcanzar la vida útil de los LED, siempre que se utilicen en condiciones óptimas. El coste de mantenimiento del sistema es mínimo: sólo debe limpiar los cristales ocasionalmente.

BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

Los sistemas de iluminación Crystal StarLED utilizan LED de 1 W. Los LED convierten la corriente directamente en luz. El consumo de energía mínimo de ello resultante se traduce claramente en los costes de funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO SEGURO

Seguridad eléctrica del sistema: voltaje de seguridad extrabajo (SELV).

LES AVANTAGES

Caractéristiques distinctives de Crystal StarLED Deluxe :

MODULARITÉ

Pré-assemblés, les sets prêts à monter sont faciles à agencer.

CONFIGURATIONS DE DESIGN INDIVIDUELLES OU COMBINAISONS ADAPTÉES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

Grâce à l'ajout de cristaux, les systèmes d'éclairage peuvent être facilement diversifiés afin de créer des systèmes uniques.

La gamme de systèmes entre l'alimentation électrique et le module de distribution peut également être allongée jusqu'à 49.21 ft/15 m grâce à un câble double.

Facile à combiner avec le système d'éclairage

Crystal StarLED.

DURABILITÉ INÉGALÉE

Aucune autre source de lumière ne peut se targuer d'avoir une durée de vie aussi longue que celle des diodes émettrices de lumière (LED) quand elles sont utilisées dans des conditions optimales. Les coûts d'entretien du système sont réduits au minimum. L'entretien se limite au nettoyage occasionnel des cristaux.

FAIBLE CONSOMMATION EN ÉLECTRICITÉ

Les systèmes Crystal StarLED Deluxe utilisent des LED de 1 W. Les LED convertissent directement l'énergie en lumière. Par conséquent, la consommation minimale en énergie se reflète clairement sur les coûts de fonctionnement.

FONCTIONNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ

La tension extra faible assure la sécurité des systèmes électriques.

CRYSTAL STARLED DELUXE

English | Spanish | French

TECHNICAL INSTALLATION REQUIREMENTS

USE: in all dry interior areas

CEILING THICKNESS: 0.19 - 0.98 in/ 0.5 - 0.25 cm

CEILING CAVITY: at least 1.77 in/4.5 cm

RECOMMENDED CEILING COLOR: light colors (white, pastel shades, etc.) for optimal effect

INSTALLATION: in wood/plasterboard ceiling (provide inspection opening)

AMBIENT TEMPERATURE: between 0° and +30°C

PRIMARY VOLTAGE: between 95 and 240 V, 50/60 Hz

LIGHT COLOR: either daylight white (approx. 6700 K) or neutral white (approx. 3400 K) available

REQUISITOS TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

USO: en interiores secos

GROSOR DEL TECHO: 0.5 - 0.25 cm

CAVIDAD DEL TECHO: al menos 4.5 cm

COLOR RECOMENDADO DEL TECHO: colores claros (blanco, tonos pastel, etc.) para un efecto óptimo

INSTALACIÓN: en techos de madera/ placas de yeso (realizar una apertura de inspección)

TEMPERATURA AMBIENTE: entre 0 °C y +30 °C

VOLTAJE PRIMARIO: entre 95 y 240 V, 50/60 Hz

COLOR DE LA LUZ: disponible con blanco luz de día (aprox. 6700 K) o blanco neutro (aprox. 3400 K)

CONDITIONS TECHNIQUES D'INSTALLATION

APPLICATIONS: dans toutes les zones intérieures sèches

ÉPAISSEUR DU PLAFOND: entre 0.5 et 2.5 cm

VIDE (CAVITÉ) DU PLAFOND: Au moins de 4.5 cm


COULEUR RECOMMANDÉE DU PLAFOND: couleurs claires (blanc, pastel, etc.) pour un effet optimal

INSTALLATION: sur les plafonds de bois / plaques de plâtre (laisser une ouverture pour l'inspection)

TEMPÉRATURE AMBIANTE: entre 0° et +30°C

TENSION PRIMAIRE: entre 120 et 240V, 50/60 Hz

COULEUR DE LA LUMIÈRE: soit lumière du jour blanche (env. 6700 K) ou blanc neutre (env. 3400 K) disponible



CRYSTAL STARLED DELUXE

German | Italian | Russian

DIE VORTEILE

Crystal StarLED Deluxe zeichnet sich aus durch:

MODULARITÄT

einfache Projektierung durch vorkonfektionierte, einbaufertige Sets.

INDIVIDUELLE DESIGNKONFIGURATIONEN ODER AUCH KOMBINATIONEN FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN

Erweiterung des Beleuchtungssystems durch zusätzliche Kristalle einfach und individuell möglich.

Auch die Reichweite des Systems kann zwischen Netzteil und Verteilermodule mittels eines einfachen 2-poligen Kabels problemlos auf bis zu 15m verlängert werden.

UNERREICHBARE LEBENSDAUER

Keine andere Lichtquelle übertrifft die Lebensdauer von LEDs, optimale Betriebsbedingungen vorausgesetzt. Die Wartungskosten des Systems sinken auf ein Minimum: sie beschränken sich auf das gelegentliche Reinigen der Kristalle.

NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

Crystal StarLED Deluxe Beleuchtungssysteme verwenden 1W LEDs. LEDs wandeln Strom direkt in Licht um. Der daraus resultierende minimale Energieverbrauch macht sich bei den Betriebskosten positiv bemerkbar.

SICHERER BETRIEB

Elektrische Sicherheit des Systems durch Schutzkleinspannung.

VANTAGGI

Le caratteristiche distintive di Crystal StarLED Deluxe sono:

MODULARITÀ

I set preassemblati e pronti da montare semplificano la pianificazione.

CONFIGURAZIONI O COMBINAZIONI INDIVIDUALI DI DESIGN PER RISPONDERE A REQUISITI SPECIALI

Il sistema di illuminazione si può ampliare in modo semplice aggiungendo cristalli per realizzare soluzioni individuali ed esclusive.

La gamma dei sistemi tra l'apparecchio di alimentazione e il modulo distributore può essere facilmente ampliata fino a 15m adottando un cavo a due conduttori.

DURATA IMPAREGGIABILE

Se utilizzati in condizioni ottimali, i diodi a emissione di luce (LED) garantiscono una durata superiore a qualunque altra sorgente luminosa. Il costo di manutenzione del sistema è minimo e la manutenzione è limitata alla pulizia occasionale dei cristalli.

BASSO CONSUMO ENERGETICO

Il sistema di illuminazione Crystal StarLED Deluxe utilizza LED da 1W. I LED convertono direttamente l'energia in luce. Il conseguente consumo energetico minimo si riflette chiaramente sui costi di esercizio.

FUNZIONAMENTO SICURO

Sistema elettrico sicuro grazie alla bassissima tensione di sicurezza.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличительные черты светильника Crystal StarLED Deluxe:

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Удобство планирования с использованием предварительно собранных и готовых к сборке комплектов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ИЛИ СОЧЕТАНИЯ С УЧЕТОМ КОНКРЕТНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

В систему освещения просто добавляются кристаллы, и она приобретает неповторимый оригинальный вид. Расстояние от источника питания до распределительного блока можно увеличить с помощью двужильного кабеля длиной до 15 м.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Никакой другой источник света не выдержит конкуренции со светодиодами, если их эксплуатировать в оптимальных условиях. Расходы на обслуживание системы минимальны, ведь требуется всего лишь время от времени очищать кристаллы.

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В системах освещения Crystal StarLED Deluxe используются светодиоды мощностью 1 Вт. Светодиоды преобразуют электроэнергию прямо в свет. Заглянув в квитанцию на оплату электроэнергии, легко будет убедиться в полученной экономии.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

Безопасность электрической системы: безопасное сверхнизкое напряжение (SELV).

CRYSTAL STARLED DELUXE

German | Italian | Russian

TECHNISCHE INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN

EINSATZ: in allen trockenen Innenräumen

DECKENSTÄRKE: 0.19 - 0.98 in/ 0.5 - 0.25 cm

DECKENHOHLRAUM: mindestens 1.77 in/4.5 cm

EMPFOHLENE DECKENFARBE: helle Farben (weiß, pastellfarben etc.) für optimalen Effekt

MONTAGE: in Holz-/Gipskartondecke (Revisionsöffnung vorsehen)

UMGEBUNGSTEMPERATUR: zwischen 0° und +30°C

ANSCHLUSSSPANNUNG: 95 - 240 V, 50/60 Hz

LICHTFARBE: wahlweise in tageslichtweiß (ca. 6700 K) oder neutralweiß (ca. 3400 K) erhältlich

REQUISITI TECNICI DI INSTALLAZIONE

UTILIZZO: in tutti gli ambienti interni asciutti

SPESSORE DEL SOFFITTO: 0.19 - 0.98 in/ 0.5 - 0.25 cm

INTERCAPEDINE SOFFITTO: almeno 1.77 in/4.5 cm

COLORE CONSIGLIATO DEL SOFFITTO: colori chiari (bianco, tonalità pastello ecc.) per un effetto ottimale

INSTALLAZIONE: in soffitti in legno/cartongesso (prevedere un'apertura per l'ispezione)

TEMPERATURA AMBIENTE: tra 0° e +30°C

TENSIONE PRIMARIA: tra 95 e 240 V, 50/60 Hz

COLORI DELLA LUCE: disponibile con bianco luce diurna (ca. 6700 K) o bianco neutro (ca. 3400 K)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ

ПРИМЕНЕНИЕ: во всех сухих внутренних помещениях

ТОЛЩИНА ПОТОЛКА: 0.19 - 0.98 in/ 0.5 - 0.25 cm

УГЛУБЛЕНИЕ В ПОТОЛКЕ: минимум 1.77 in/4.5 cm


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ЦВЕТ ПОТОЛКА: цвета при освещении (белый, пастельные тона и т.д.) для оптимального эффекта

МОНТАЖ: деревянный/гипсокартонный потолок (требуется наличие смотрового отверстия)

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: от 0 до +30°C

ПЕРВИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: от 95 до 240 В, 50/60 Гц

ЦВЕТ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ: дневной белый (около 6700 К) или нейтральный белый (около 3400 К)





LED lighting system consisting of:
6 light fixtures with crystal 81, 1 electronic power supply unit,
Primary voltage: 95 - 240 V, 50/60 Hz, Output: 350 mA constant current, Wattage: max. 8 W,
1 distributor module with 6 x 1 W LED inserts (for further technical details refer to accessories).

Sistema de iluminación LED compuesto de:
6 Dispositivos de iluminación con cristal 81, 1 unidad de alimentación electrónica,
Voltaje primario: 95 - 240 V / 50/60 Hz, Salida: 350 mA corriente constante, Vatiage: máx. 8 W,
1 módulo de distribuidor de con 6 x 1 W insertos LED (para más detalles técnicos, véase Accesorios).

Système d'éclairage à LED composé des éléments suivants :
6 appareils d'éclairage avec cristal 81, 1 groupe d'alimentation électronique,
Tension primaire : 95 - 240 V, 50/60 Hz, puissance de sortie : 350 mA courant constant, Puissance : max. 8 W,
1 module distributeur avec 6 x 1 W inserts de LED.

LED-Beleuchtungssystem, bestehend aus:
6 Lichtaustrittselementen Kristall 81, 1 Elektronischen Netzgerät,
Anschlussspannung: 95 - 240 V / 50/60 Hz, Ausgang: 350 mA konstant,
Leistung: max 8 W, 1 Verteiler-Modul mit je 6 x 1 W LED-Aufsätzen (Technische Details siehe Zubehör).

Sistema di illuminazione a LED composto da:
6 elementi terminali luminosi cristallo 81, 1 apparecchio di alimentazione elettronica,
Tensione di collegamento: 95 - 240 V / 50/60 Hz, Intensità luminosa emessa: corrente costante 350 mA,
Potenza: max. 8 W,
1 modulo distributore da con 6 x 1 W inserti LED (per ulteriori dati tecniciVedi accessori).

*Светодиодная система освещения.Включает:
6 осветительных приборов с кристаллом 81, 1 электронный блок питания,
блокомВтычных соединителей, Первичное напряжение: 95 - 240 В, 50/60 Гц, Выходная мощность: 350 мА
постоянного тока,
Мощность: макс. 8 Вт, 1 распределительный блок с 6 x 1 Вт светодиод. вставками (подробности см. в
разделе аксессуаров).*

ALPHA 6 CRYSTALS

#								CERT
SLD832	A9945NR000101	Gold-Plated	Crystal (S)	6-LED 8max	6700K	5-15 m ²	2.83 kg	CE
SLD831	A9945NR000102				3400K			
SLD832	A9945NR000103	Chrome-Plated			6700K			
SLD831	A9945NR000104				3400K			
SLD902	A9945NR100037	Gold-Plated			6700K	53.82-161.46 sq.ft.	6.24 lbs	CUL
SLD901	A9945NR100038				3400K			
SLD902	A9945NR100039	Chrome-Plated			6700K			
SLD901	A9945NR100040				3400K			



LED lighting system consisting of:

6 light fixtures with crystal 121, 1 electronic power supply unit,
Primary voltage: 95 - 240 V / 50/60 Hz, Output: 350 mA constant current, Wattage: max. 8 W,
1 distributor module with 6 x 1 W LED inserts (for further technical details refer to accessories).

Sistema de iluminación LED compuesto de:

6 Dispositivos de iluminación con cristal 121, 1 unidad de alimentación electrónica,
Voltaje primario: 95 - 240 V / 50/60 Hz, Salida: 350 mA corriente constante, Vatiage: máx. 8 W,
1 módulo de distribuidor de con 6 x 1 W insertos LED (para más detalles técnicos, véase Accesorios).

Système d'éclairage à LED composé des éléments suivants :

6 appareils d'éclairage avec cristal 121, 1 groupe d'alimentation électronique,
Tension primaire : 95 - 240 V, 50/60 Hz, puissance de sortie : 350 mA courant constant, Puissance : max. 8 W,
1 module distributeur avec 6 x 1 W inserts de LED.

LED-Beleuchtungssystem, bestehend aus:

6 Lichtaustrittselementen Kristall 121, 1 elektronischen Netzgerät,
Anschlussspannung: 95 - 240 V / 50/60 Hz, Ausgang: 350 mA konstant,
Leistung: max. 8 W, 1 Verteiler-Modul mit 6 x 1 W LED-Aufsätzen (Technische Details siehe Zubehör).

Sistema di illuminazione a LED composto da:


6 elementi terminali luminosi cristallo 121, 1 apparecchio di alimentazione elettronica,
Tensione di collegamento: 95 - 240 V / 50/60 Hz, Intensità luminosa emessa: corrente costante 350 mA,
Potenza: max. 8 W,
1 modulo distributore da con 6 x 1 W inserti LED, (per ulteriori dati tecnici vedi accessori).

Светодиодная система освещения, включает:

6 осветительных приборов с кристаллом 121, 1 электронный блок питания,
Первичное напряжение: 95 - 240 В, 50/60 Гц, Выходная мощность: 350 мА постоянного тока,
Мощность: макс. 8 Вт, 1 распределительный блок с 6 x 1 Вт светодиод. вставками, (подробности см. в разделе аксессуаров).

BETA 6 CRYSTALS

#								CERT
SLD842	A9945NR000111	Gold-Plated	Crystal (S)	6-LED 8max	6700K	5-15 m²	2.83 kg	CE
SLD841	A9945NR000112				3400K			
SLD842	A9945NR000113	Chrome-Plated			6700K			
SLD841	A9945NR000114				3400K			
SLD912	A9945NR000041	Gold-Plated			6700K	53.82-161.46 sq.ft.	6.24 lbs	CUL
SLD911	A9945NR000042				3400K			
SLD912	A9945NR000043	Chrome-Plated			6700K			
SLD911	A9945NR000044				3400K			



LED lighting system consisting of:

6 light fixtures with crystal 45square, 1 electronic power supply unit,
Primary voltage: 95 - 240 V, 50/60 Hz, Output: 350 mA constant current, Wattage: max. 8 W,
1 distributor module with 6 x 1 W LED inserts (for further technical details refer to accessories).

Sistema de iluminación LED compuesto de:

6 Dispositivos de iluminación con cristal 45square, 1 unidad de alimentación electrónica,
Voltaje primario: 95 - 240 V / 50/60 Hz, Salida: 350 mA corriente constante, Vatiage: máx. 8 W,
1 módulo de distribuidor de con 6 x 1 W insertos LED (para más detalles técnicos, véase Accesorios).

Système d'éclairage à LED composé des éléments suivants :

6 appareils d'éclairage avec cristal 45square, 1 groupe d'alimentation électronique,
Tension primaire : 95 - 240 V, 50/60 Hz, puissance de sortie : 350 mA courant constant, Puissance : max. 8 W,
1 module distributeur avec 6 x 1 W inserts de LED.

LED-Beleuchtungssystem, bestehend aus:

6 Lichtaustrittselementen Kristall 45square, 1 elektronischen Netzgerät,
Anschlussspannung: 95 - 240 V / 50/60 Hz, Ausgang: 350 mA konstant, Leistung: max 8 W,
1 Verteiler-Modul mit 6 x 1 W LED-Aufsätzen (Technische Details siehe Zubehör).

Sistema di illuminazione a LED composto da:


6 elementi terminali luminosi cristallo 45square, 1 apparecchio di alimentazione elettronica,
Tensione di collegamento: 95 - 240 V / 50/60 Hz, Intensità luminosa emessa: corrente costante 350 mA,
Potenza: max. 8 W,
1 modulo distributore da con 6 x 1 W inserti LED (per ulteriori dati tecnici vedi accessori).

Светодиодная система освещения,Включает:

6 осветительных приборов с кристаллом 45square, 1 электронный блок питания,
Первичное напряжение: 95 - 240 В, 50/60 Гц, Выходная мощность: 350 мА постоянного тока,
Мощность: макс. 8 Вт, 1 распределительный блок с 6 x 1 Вт светодиод. вставками (подробности см. в разделе аксессуаров).

GAMMA 6 CRYSTALS

#								CERT
SLD852	A9945NR000121	Gold-Plated	Crystal (S)	6-LED 8max	6700K	5-15 m²	2.65 kg	CE
SLD851	A9945NR000122				3400K			
SLD852	A9945NR000123	Chrome-Plated			6700K			
SLD851	A9945NR000124				3400K			
SLD922	A9945NR000045	Gold-Plated			6700K	53.82-161.46 sq.ft.	5.84 lbs	CUL
SLD921	A9945NR000046				3400K			
SLD922	A9945NR000047	Chrome-Plated			6700K			
SLD921	A9945NR000048				3400K			



LED lighting system consisting of:

2 light fixtures Crystal 814, 2 light fixtures Crystal 816,
2 light fixtures Crystal 1224, 1 electronic power supply unit,
Primary voltage: 95 - 240 V, 50/60 Hz, Output: 350 mA constant current, Wattage: max. 8 W,
1 distributor module with 6 x 1 W LED inserts (for further technical details refer to accessories).

Sistema de iluminación LED compuesto de:

2 dispositivos de iluminación Cristal 814, 2 dispositivos de iluminación Cristal 816,
2 dispositivos de iluminación Cristal 1224, 1 unidad de alimentación electrónica,
Voltaje primario: 95 - 240 V, 50/60 Hz, Salida: 350 mA corriente constante, Vatiage: máx. 8 W,
1 módulo de distribuidor de con 6 x 1 W insertos LED (para más detalles técnicos, véase accesorios).

Système d'éclairage à LED composé des éléments suivants :

2 appareils d'éclairage Crystal 814, 2 appareils d'éclairage Crystal 816,
2 appareils d'éclairage Crystal 1224, 1 groupe d'alimentation électronique,
Tension primaire : 95 - 240 V, 50/60 Hz, puissance de sortie : 350 mA courant constant, Puissance : max. 8 W,
1 module distributeur avec 6 x 1 W inserts de LED.

LED-Beleuchtungssystem, bestehend aus:

2 Lichtaustrittselementen Kristall 814, 2 Lichtaustrittselementen Kristall 816,
2 Lichtaustrittselementen Kristall 1224, 1 elektronischen Netzgerät,
Anschlussspannung: 95 - 240 V, 50/60 Hz, Ausgang: 350 mA konstant, Leistung: max. 8 W,
1 Verteiler-Modul mit 6 x 1 W LED-Aufsätzen (Technische Details siehe Zubehör).

Sistema di illuminazione a LED composto da:


2 elementi terminali luminosi cristallo 814, 2 elementi terminali luminosi cristallo 816,
2 elementi terminali luminosi cristallo 1224, 1 apparecchio di alimentazione elettronica,
Tensione primaria: 95 - 240V, 50/60 Hz, Intensità luminosa emessa: corrente costante 350 mA, Potenza: max. 8 W,
1 modulo distributore da con 6 x 1 W inserti LED (per ulteriori dati tecnici vedi accessori).

Светодиодная система освещения, Включает:

2 осветительных прибора с кристаллом 814, 2 осветительных прибора с кристаллом 816,
2 осветительных прибора с кристаллом 1224, 1 электронный блок питания,
Первичное напряжение: 95 - 240В, 50/60 Гц, Выходная мощность: 350 мА постоянного тока, Мощность: макс. 8 Вт,
1 распределительный блок с 6 x 1 W светодиод. вставками (подробности см. в разделе аксессуаров).

GRACE 6 CRYSTALS

#								CERT
SLD802	A9945NR000051	Gold-Plated	Crystal (S)	6-LED 8max	6700K	5-15 m²	2.65 kg	CE
SLD801	A9945NR000053				3400K			
SLD802	A9945NR000050	Chrome-Plated			6700K			
SLD801	A9945NR000052				3400K			



LED lighting system consisting of:
6 light fixtures with crystal 81, 1 electronic power supply unit,
Primary voltage: 95 - 240 V, 50/60 Hz, Output: 350 mA constant current, Wattage: max. 8 W,
1 distributor module with 6 x 1 W LED inserts (for further technical details refer to accessories).

Sistema de iluminación LED compuesto de:
6 Dispositivos de iluminación con cristal 81, 1 unidad de alimentación electrónica,
Voltaje primario: 95 - 240 V / 50/60 Hz, Salida: 350 mA corriente constante, Vatiage: máx. 8 W,
1 módulo de distribuidor de con 6 x 1 W insertos LED (para más detalles técnicos, véase Accesorios).

Système d'éclairage à LED composé des éléments suivants :
6 appareils d'éclairage avec cristal 81, 1 groupe d'alimentation électronique,
Tension primaire : 95 - 240 V, 50/60 Hz, puissance de sortie : 350 mA courant constant, Puissance : max. 8 W,
1 module distributeur avec 6 x 1 W inserts de LED.


LED-Beleuchtungssystem, bestehend aus:
6 Lichtaustrittselementen Kristall 45rhomb, 1 Elektronischen Netzgerät,
Anschlussspannung: 95 - 240 V / 50/60 Hz, Ausgang: 350 mA konstant, Leistung: max 8 W,
1 Verteiler-Modu mit 6 x 1 W LED-Aufsätzen (Technische Details siehe Zubehör).

Sistema di illuminazione a LED composto da:
6 elementi terminali luminosi cristallo 45rhomb, 1 apparecchio di alimentazione elettronica,
Tensione di collegamento: 95 - 240 V / 50/60 Hz, Intensità luminosa emessa: corrente costante 350 mA,
Potenza: max. 8 W,
1 modulo distributore da con 6 x 1 W inserti LED (per ulteriori dati tecnici vedi accessori).

Светодиодная система освещения,Включает:
6 осветительных приборов с кристаллом 45rhomb, 1 электронный блок питания,
Первичное напряжение: 95 - 240 В, 50/60 Гц, Выходная мощность: 350 мА постоянного тока,
Мощность: макс. 8 Вт, 1 распределительный блок с 6 x 1 Вт светодиод, вставками (подробности см. в разделе аксессуаров).

DELTA 6 CRYSTALS

#								CERT
SLD862	A9945NR000131	Gold-Plated	Crystal (S)	6-LED 8max	6700K	5-15 m ²	2.65 kg	CE
SLD861	A9945NR000132				3400K			
SLD862	A9945NR000133	Chrome-Plated			6700K			
SLD861	A9945NR000134				3400K			
SLD932	A9945NR100049	Gold-Plated			6700K	53.82-161.46 sq.ft.	5.84 lbs	CUL
SLD931	A9945NR100050				3400K			
SLD932	A9945NR100051	Chrome-Plated			6700K			
SLD931	A9945NR100052				3400K			



LED lighting system consisting of:

3 light fixtures Crystal 814, 3 light fixtures Crystal 816, 3 light fixtures Crystal 1212,
3 light fixtures Crystal 1224, 2 electronic power supply units,
Primary voltage: 95 - 240 V, 50/60 Hz, Output: 350 mA constant current, Wattage: max. 8 W,
2 distributor modules with 6 × 1 W LED inserts (for further technical details refer to accessories).

Sistema de iluminación LED compuesto de:

3 dispositivos de iluminación Cristal 814, 3 dispositivos de iluminación Cristal 816,
3 dispositivos de iluminación Cristal 1212,
3 dispositivos de iluminación Cristal 1224, 2 unidades de alimentación electrónica,
Voltaje primario: 95 - 240 V, 50/60 Hz, Salida: 350 mA corriente constante, Vatiage: máx. 8 W,
2 módulos de distribuidor de con 6 × 1 W insertos LED (para más detalles técnicos, véase accesorios).

Système d'éclairage à LED composé des éléments suivants :

3 appareils d'éclairage Crystal 814, 3 appareils d'éclairage Crystal 816, 3 appareils d'éclairage Crystal 1212,
3 appareils d'éclairage Crystal 1224, 2 groupes d'alimentation électronique,
Tension primaire : 95 - 240 V, 50/60 Hz, puissance de sortie : 350 mA courant constant, Puissance : max. 8 W,
2 modules distributeurs avec 6 × 1 W inserts de LED.

LED-Beleuchtungssystem, bestehend aus:

3 Lichtaustrittselementen Kristall 814, 3 Lichtaustrittselementen Kristall 816,
3 Lichtaustrittselementen Kristall 1212,
3 Lichtaustrittselementen Kristall 1224, 3 Lichtaustrittselementen Kristall 1224,
2 elektronischen Netzgeräten,
Anschlussspannung: 95 - 240 V, 50/60 Hz, Ausgang: 350 mA konstant,
Leistung: max 8 W, 2 Verteiler-Modulen mit je 6 × 1 W LED-Aufsätzen
(Technische Details siehe Zubehör).

Sistema di illuminazione a LED composto da:


3 elementi terminali luminosi cristallo 814, 3 elementi terminali luminosi cristallo 816, 3 elementi terminali luminosi cristallo 1212,
3 elementi terminali luminosi cristallo 1224, 2 apparecchi di alimentazione elettronica,
Tensione primaria: 95 - 240 V, 50/60 Hz, Intensità luminosa emessa:
corrente costante 350 mA, Potenza: max. 8 W,
2 moduli distributore da con 6 × 1 W inserti LED (per ulteriori dati tecnici vedi accessori).

Светодиодная система освещения, Включает:

3 осветительных прибора с кристаллом 814, 3 осветительных прибора с кристаллом 816, 3 осветительных прибора с кристаллом 1212,
3 осветительных прибора с кристаллом 1224, 2 электронных блока питания,
Первичное напряжение: 95 - 240 В, 50/60 Гц, Выходная мощность: 350 мА постоянного тока,
Мощность: макс. 8 Вт, 2 распределительных блока с 6 × 1 Вт светодиод. вставками (подробности см. в разделе аксессуаров).

GLORY 12 CRYSTALS

#								CERT
SLD812	A9945NR000054	Gold-Plated	Crystal (S)	12-LED 16max	6700K	5-15 m²	5.27 kg	CE
SLD811	A9945NR000056				3400K			
SLD812	A9945NR000055	Chrome-Plated			6700K			
SLD811	A9945NR000057				3400K			



LED lighting system consisting of:
4 light fixtures Crystal 814, 4 light fixtures Crystal 816, 4 light fixtures Crystal 1212,
6 light fixtures Crystal 1224, 3 electronic power supply units,
Primary voltage: 95 – 240 V, 50/60 Hz, Output: 350 mA constant current, Wattage: max. 8 W,
3 distributor modules with 6 × 1 W LED inserts (for further technical details refer to accessories).

Sistema de iluminación LED compuesto de:
4 dispositivos de iluminación Cristal 814, 4 dispositivos de iluminación Cristal 816, 4 dispositivos de iluminación Cristal 1212,
6 dispositivos de iluminación Cristal 1224, 3 unidad de alimentación electrónica,
Voltaje primario: 95 – 240 V, 50/60 Hz, Salida: 350 mA corriente constante, Vatiqaje: máx. 8 W,
3 módulos de distribuidor de con 6 × 1 W insertos LED (para más detalles técnicos, véase accesorios).

Système d'éclairage à LED composé des éléments suivants :
4 appareils d'éclairage Crystal 814, 4 appareils d'éclairage Crystal 816, 4 appareils d'éclairage Crystal 1212
6 appareils d'éclairage Crystal 1224, 3 groupes d'alimentation électronique,
Tension primaire : 95 – 240 V, 50/60 Hz, puissance de sortie : 350 mA courant constant, Puissance : max. 8 W
3 modules distributeurs avec 6 × 1 W inserts de LED.

LED-Beleuchtungssystem, bestehend aus:
4 Lichtaustrittselementen Kristall 814, 4 Lichtaustrittselementen Kristall 816,
4 Lichtaustrittselementen Kristall 1212,
6 Lichtaustrittselementen Kristall 1224, 3 elektronischen Netzgeräten,
Anschlussspannung: 95 – 240 V, 50/60 Hz, Ausgang: 350 mA konstant, Leistung: max. 8 W,
3 Verteiler-Modulen mit je 6 × 1 W LED-Aufsätzen (Technische Details siehe Zubehör).


Sistema di illuminazione a LED composto da:
4 elementi terminali luminosi cristallo 814, 4 elementi terminali luminosi cristallo 816,
4 elementi terminali luminosi cristallo 1212,
6 elementi terminali luminosi cristallo 1224, 3 apparecchio di alimentazione elettronica,
Tensione primaria: 95 – 240 V, 50/60 Hz,
Intensità luminosa emessa: corrente costante 350 mA, Potenza: max. 8 W,
3 moduli distributore da con 6 × 1 W inserti LED (per ulteriori dati tecnici vedi pagine accessori).

Светодиодная система освещения,Включает:
4 осветительных прибора с кристаллом 814, 4 осветительных прибора с кристаллом 816,
4 осветительных прибора с кристаллом 1212,
6 осветительных прибора с кристаллом 1224, 3 электронный блок питания,
Первичное напряжение: 95 – 240 В, 50/60 Гц, Выходная мощность: 350 мА постоянного тока, Мощность:
макс. 8 Вт,
3 распределительных блока, с 6 × 1 Вт светодиод. вставками,
(подробности см. в разделе аксессуаров).


GLAMOUR 18 CRYSTALS

#								CERT
SLD822	A9945NR000059	Chrome-Plated	Crystal (S)	18-LED 24max	6700K	25-30 m ²	7.73 kg	CE
SLD821	A9945NR000061				3400K			
SLD822	A9945NR000058	Gold-Plated			6700K			
SLD821	A9945NR000060				3400K			


CRYSTAL STARLED DELUXE COMPONENTS



A9945NR000031
A9945NR000032



A9945NR000033
A9945NR000034



A9945NR000038
A9945NR000039

CRYSTAL 8¹⁴

#				
A9945NR000031	Gold-Plated	Crystal (S)	0.19 kg	Attractive star pattern (diameter approx. 27.56 in/0.9 m) Atractivo dibujo de estrella (diámetro aprox. 27.56 in/0.9 m) Constellations attrayantes (diamètre d'env. 27.56 in/0.9 m) Attraktive Sternabbildung (Durchmesser ca. 27.56 in/0.9 m) Crea l'immagine di una stella splendente (diametro circa 27.56 in/0.9 m) Интересный "звездный" рисунок (диам. ок. 27.56 in/0.9 м)
A9945NR000032	Chrome-Plated			


CRYSTAL 8¹⁶

#				
A9945NR000033	Gold-Plated	Crystal (S)	0.19 kg	Attractive star pattern (diameter approx. 27.56 in/0.9 m) Atractivo dibujo de estrella (diámetro aprox. 27.56 in/0.9 m) Constellations attrayantes (diamètre d'env. 27.56 in/0.9 m) Attraktive Sternabbildung (Durchmesser ca. 27.56 in/0.9 m) Crea l'immagine di una stella splendente (diametro circa 27.56 in/0.9 m) Интересный "звездный" рисунок (диам. ок. 27.56 in/0.9 м)
A9945NR000034	Chrome-Plated			


CRYSTAL 12¹²

#				
A9945NR000038	Gold-Plated	Crystal (S)	0.19 kg	Attractive star pattern (diameter approx. 27.56 in/0.9 m) Atractivo dibujo de estrella (diámetro aprox. 27.56 in/0.9 m) Constellations attrayantes (diamètre d'env. 27.56 in/0.9 m) Attraktive Sternabbildung (Durchmesser ca. 27.56 in/0.9 m) Crea l'immagine di una stella splendente (diametro circa 27.56 in/0.9 m) Интересный "звездный" рисунок (диам. ок. 27.56 in/0.9 м)
A9945NR000039	Chrome-Plated			


CRYSTAL STARLED DELUXE COMPONENTS



A9945NR000040
A9945NR000041



A9945NR000140
A9945NR000141



A9945NR000142
A9945NR000143

CRYSTAL 12²⁴

#				
A9945NR000040	Gold-Plated	Crystal (S)	0.19 kg 0.19 кг	Attractive star pattern (diameter approx. 27.56 in/0.9 m) Atractivo dibujo de estrella (diámetro aprox. 27.56 in/0.9 m) Constellations attrayantes (diamètre d'env. 27.56 in/0.9 m) Attraktive Sternabbildung (Durchmesser ca. 27.56 in/0.9 m) Crea l'immagine di una stella splendente (diametro circa 27.56 in/0.9 m) Интересный "звездный" рисунок (диам. ок. 27.56 in/0.9 м)
A9945NR000041	Chrome-Plated			


CRYSTAL 8¹

#				
A9945NR000140	Gold-Plated	Crystal (S)	0.19 kg 0.19 кг	Attractive star pattern (diameter approx. 27.56 in/0.9 m) Atractivo dibujo de estrella (diámetro aprox. 27.56 in/0.9 m) Constellations attrayantes (diamètre d'env. 27.56 in/0.9 m) Attraktive Sternabbildung (Durchmesser ca. 27.56 in/0.9 m) Crea l'immagine di una stella splendente (diametro circa 27.56 in/0.9 m) Интересный "звездный" рисунок (диам. ок. 27.56 in/0.9 м)
A9945NR000141	Chrome-Plated			


CRYSTAL 12¹

#				
A9945NR000142	Gold-Plated	Crystal (S)	0.19 kg 0.19 кг	Attractive star pattern (diameter approx. 27.56 in/0.9 m) Atractivo dibujo de estrella (diámetro aprox. 27.56 in/0.9 m) Constellations attrayantes (diamètre d'env. 27.56 in/0.9 m) Attraktive Sternabbildung (Durchmesser ca. 27.56 in/0.9 m) Crea l'immagine di una stella splendente (diametro circa 27.56 in/0.9 m) Интересный "звездный" рисунок (диам. ок. 27.56 in/0.9 м)
A9945NR000143	Chrome-Plated			

CRYSTAL STARLED DELUXE COMPONENTS



A9945NR000144
A9945NR000145



A9945NR000146
A9945NR000147


CRYSTAL 4⁵ SQUARE

#				
A9945NR000144	Gold-Plated	Crystal (S)	0.16 kg 0.16 кг	Modern light reflections (diameter approx. 27.56in/0.7 m) modernos reflejos de luz (diámetro aprox. 27.56in/0.7 m) Réflexions modernes de la lumière (diamètre approx. 0,7 m) Moderne Lichtreflexionen (Durchmesser ca. 27.56in/0.7 m) Moderni riflessi di luce (diametro circa 27.56in/0.7 m) Эффект современный рисунок отражения (диам. ок. 27.56in/0.7 м)
A9945NR000145	Chrome-Plated			

CRYSTAL 4⁵ RHOMB

#				
A9945NR000146	Gold-Plated	Crystal (S)	0.16 kg 0.16 кг	Modern light reflections (diameter approx. 27.56in/0.7 m) modernos reflejos de luz (diámetro aprox. 27.56in/0.7 m) Réflexions modernes de la lumière (diamètre approx. 0,7 m) Moderne Lichtreflexionen (Durchmesser ca. 27.56in/0.7 m) Moderni riflessi di luce (diametro circa 27.56in/0.7 m) Эффект современный рисунок отражения (диам. ок. 27.56in/0.7 м)
A9945NR000147	Chrome-Plated			

CRYSTAL STARLED DELUXE ACCESSORIES (CE + CUL Certification)



A9943NR000179
A9943NR000180

DISTRIBUTOR MODULE FOR STARLED DELUXE
MÓDULO DE DISTRIBUCIÓN LED PARA STARLED DELUXE. MODULE DISTRIBUTEUR POUR STARLED DELUXE.
VERTEILERMODUL FÜR STARLED DELUXE
MODULO DISTRIBUTORE PER STARLED DELUXE. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ДЛЯ STARLED DELUXE.

With integrated electronic safety fuses, 1 cable (11.8 in / 0.3 m) for connecting to power supply unit, 6 cables (118.11 in / 3 m each) with an LED insert.
Distributor module: 5.51 x 2.75 x 0.98 in / 14 x 7 x 2.5 cm (L x W x H), LED adapter: 1 W LED incl. heat sink, 1.18 x ø 1.34 in / 3 cm x ø 3.4 cm.

Con fusibles electrónicos integrados, 1 cable (11.8 in / 0.3 m) para conexión con la unidad de alimentación, 6 cables (de 118.11 in / 3 m cada uno) con un inserto LED cada uno.
Módulo de distribución: 5.51 x 2.75 x 0.98 in / 14 x 7 x 2.5 cm (L x An x Al), Adaptador LED: LED de 1 W incl. disipador térmico, 1.18 x ø 1.34 in / 3 cm x ø 3.4 cm.

Avec sécurité électronique intégrée, 1 câble (11.8 in / 0.3 m) pour la jonction avec bloc d'alimentation, 6 câbles (de 118.11 in / 3 m) munis chacun d'un insert de LED
Module distributeur: 5.51 x 2.75 x 0.98 in / 14 x 7 x 2.5 cm (L x B x H), Insert de LED: 1 W LED, refroidisseur compris, 1.18 x ø 1.34 in / 3 cm x ø 3.4 cm.


Mit integrierten elektronischen Sicherungen, 1 Kabel (11.8 in / 0.3 m) zur Verbindung mit Netzgerät, 6 Kabeln (je 118.11 in / 3 m) mit je einem LED-Aufsatz.
Verteilermodul: 5.51 x 2.75 x 0.98 in / 14 x 7 x 2.5 cm (L x B x H), LED-Aufsatz: 1 W LED inkl. Kühlkörper, 1.18 x ø 1.34 in / 3 cm x ø 3.4 cm.

Con fusibili elettronici integrati, 1 cavo (11.8 in / 0.3 m) per il collegamento all'apparecchio di alimentazione, 6 cavi (da 3 m) ciascuno con un inserto LED.
Modulo distributore: 5.51 x 2.75 x 0.98 in / 14 x 7 x 2.5 cm (L x L x A), Adattatore LED: 1 W LED compreso dissipatore, 1.18 x ø 1.34 in / 3 cm x ø 3.4 cm.

Со встроенными электронными предохранителями, 1 провод (11.8 in / 0.3 м) для подключения к блоку питания, 6 проводов (по 3 м) каждый со светодиодной вставкой.
Распределительный блок: 5.51 x 2.75 x 0.98 in / 14 x 7 x 2.5 cm (Д x Ш x В), Адаптер для светодиода: лампа 1 Вт с теплоотводом, 1.18 x ø 1.34 in / 3 cm x ø 3.4 cm.

#		
A9943NR000179	6700 K	4726 oz
A9943NR000180	3400 K	1.34 kg

CRYSTAL STARLED DELUXE ACCESSORIES (CE + CUL Certification)



A9967NR500204

ELECTRONIC POWER SUPPLY UNIT

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA. APPAREIL SECTEUR ÉLECTRONIQUE.

ELEKTRONISCHES NETZGERÄT

APPARECCHIO DI ALIMENTAZIONE ELETTRONICA. ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ.

Independent electronic LED power supply unit with strain relief and connector block for a voltage of 95 - 240 V, 50/60 Hz (looped through), and strain relief and connector block for the secondary connection of 1 StarLED Deluxe distributor module. (Country-specific power cables are not included in the scope of supply - they must be provided by the customer.) Dimensions (L x W x H): 4.5 x 1.3 x 0.74 in / 11.5 x 3.4 x 1.9 cm.

Unidad de alimentació electròica LED independente con liberació de tensió y bloque conector para un voltaje de 95 - 240 V, 50/60 Hz (en bucle), y liberació de tensió y bloque conector para la conexió secundaria de 1 módulo de distribuidor StarLED Deluxe. (Cables de alimentació específicos según el país no incluidos en la entrega, el cliente debe adquirirlos). Dimensiones (La. x An. x Al.): 4.5 x 1.3 x 0.74 in / 11.5 x 3.4 x 1.9 cm.

Bloc d'alimentation électronique indépendant à LED avec réducteur de tension et bloc de connexion pour une tension de 95 - 240 V, 50/60 Hz (tension de boucle), et un réducteur de tension et un bloc de connexion pour la connexion secondaire d'1 module de distribution StarLED Deluxe. (Les câbles d'alimentation spécifiques à certains pays ne sont pas compris dans les ééments livré - ils doivent être fournis par le client.) Dimensions (L x W x H) : 4.5 x 1.3 x 0.74 in / 11.5 x 3.4 x 1.9 cm.


Eigenständiges elektronisches LED-Netzgerät mit Zugentlastung und Klemme für Netzanschluss 95 - 240 V AC, 50 / 60 Hz (durchschleifbar), und Zugentlastung und Klemme für sekundärseitigen Anschluss von 1 StarLED Deluxe-Verteilermodule. (Läderspezifisches Netzanschlusskabel nicht im Lieferumfang - muss bauseitig bereitgestellt werden). Abmessung (L x B x H): 4.5 x 1.3 x 0.74 in / 11.5 x 3.4 x 1.9 cm.

Apparecchio di alimentazione elettronica indipendente a LED con fermacavo e morsetti per tensione di collegamento 95 - 240 V, 50/60 Hz (collegata) e fermacavo e morsetti per il collegamento secondario di 1 modulo distributore StarLED Deluxe. (I cavi di alimentazione specifici per Paese non sono compresi nella fornitura e si intendono a cura del cliente.) Dimensioni (L x l x A): 4.5 x 1.3 x 0.74 in / 11.5 x 3.4 x 1.9 cm.

Независимый электронный блок питания светодиодов с защитой кабеля от изгиба и соединительным блоком, рассчитанный на напряжение от 95 до 240 В, 50/60 Гц (сквозное крепление), а также защита кабеля от изгиба и соединительный блок для вторичного подключения 1 распределительного блока StarLED Deluxe. (Кабели питания, соответствующие стандартам отдельных стран, в комплект поставки не входят. Клиент должен приобрести их самостоятельно). Габариты (Д x Ш x В): 4.5 x 1.3 x 0.74 in / 11.5 x 3.4 x 1.9 cm.

#		Primary voltage Voltaje primario Tension primaire	Output Salida Puissance de sortie	Wattage Vattaje Puissance	Operating temperature Temperatura de servicio Température de service
A9967NR500204	0.35 kg	95 - 240 V, 50/60 Hz	24 V DC, 350 mA constant current	max. 8 W	0 - 35°C

CRYSTAL STARLED DELUXE ACCESSORIES (CE + CUL Certification)



A9943NR000035
A9943NR000036
A9943NR000181

REPAIR KIT FOR STARLED DELUXE

KIT DE REPARACIÓN PARA STARLED DELUXE. KIT DE REPARATION POUR STARLED DELUXE.

RERARATURSET FÜR STARLED DELUXE

KIT DI RIPARAZIONE STARLED DELUXE. РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ STARLED DELUXE.

For quick and easy replacement of defective LED inserts by authorized, trained staff. The kit contains 1 LED insert with 1 W each with 10.6 in / 27 cm cable and spring sleeve.

Para la sustitución rápida y sencilla de insertos LED defectuosos por parte de personal autorizado y capacitado. El kit contiene 1 inserto de LED con 1 W, cada uno con 10.6 in / 27 cm de cable y manguito de resorte.

Afin qu'un spécialiste habilité puisse changer aisément et rapidement les inserts de LED défectueux. Le kit comprend 1 insert LED de 1 W munis chacun d'un câble de 10.6 in / 27 cm et d'une douille de sertissage.

Für den einfachen und schnellen Austausch defekter LED-Aufsatz durch autorisietes Fachpersonal. Das Kit beinhaltet 1 LED-Aufsatz mit jeweils 1 W mit 10.6 in / 27 cm Kabel und Quetschhülse.

Per la sostituzione facile e veloce di inserti LED difettosi da parte del personale specializzato autorizzato. Il kit contiene 1 inserti LED da 1 W con ognuno 10.6 in / 27 cm di cavo e una custodia salvaspazio.

Для быстрой и простой замены неисправных светодиодных вставок имеющими соответствующее разрешение и обученными специалистами. В комплекте предусмотрено 1 светодиодная вставка мощностью 1 Вт, каждая из которых снабжена 10.6 in / 27 см проводом и подпружиненной втулкой.







#			CERT
A9943NR000035	6700 K	2.04 oz 0.058 kg	CE
A9943NR000036	3400 K		
A9943NR000181	6700 K		CUL



APPENDIX >

APPENDIX

FINISH OVERVIEW



Finish	Ausführung
Acabado	Rifinitura
Finition	Отделка

	BK1 - Black
	BK2 - Earth Black
	BK4 - Gloss Black
	BR1 - Golden Bronze
	CH1 - Chrome
	Chrome-Chrome Matte
	Gold Plated

	Gray
	GY1 - Glimmer Gray
	SI1 - Glimmer Silver
	SS1 - Stainless Steel
	WH1 - White
	WH2 - Pristine White

LEATHER OVERVIEW

Leather	Leder
Cuero	Pelle
Cuir	Кожа

	LB1 - Grizzly Black
	LC1 - Chinook
	LI1 - Iceberg
	LR1 - Red Fox
	LS1 - Snowshoe
	LW1 - White Pass

FINISH


Many different materials and finishes are used in the design of each Swarovski fixture, but each piece of lighting is trimmed exclusively with Swarovski's quality-designed crystals. It's what makes Swarovski-branded lighting products so desired around the world. Swarovski carefully selects finish colors that flawlessly complement Swarovski crystals. The result is luxurious finishes that highlight the character and elegance of the metal, giving the design a contemporary, avant-garde dimension.

LEATHER


Luxurious, supple, and resilient are the top-of-mind qualities of genuine Italian leather. Spinneybeck, the world's leading supplier of first-class Italian leather, uses only the very finest bovine raw material for production of its full grain leathers. Sensually sinuous and rich with color, Spinneybeck's skillful ancient leathermaking enhances the beauty Swarovski's contemporary lighting products.

CRYSTAL OVERVIEW


Crystal Kristall
Cristal Cristallo
Cristal Хрусталь



A - Spectra



AB "Z"




AB - Aurora Borealis



Antique Green




AQ - Aqua marine




Bordeaux red




CL - Clear (CRY)



JET - Jet



Light Topaz



Medium Sapphire



MOON - Moon



PE - Peridot




Rosaline



S - Crystal



SAB - Crystal,
Aurora Borealis



Sapphire



Topaz

CRYSTAL

Awe inspiring and breathtakingly brilliant, Swarovski lighting products draw upon the emotive power of crystal to create living light. Since 1895, Swarovski is unsurpassed in crystal craftsmanship. Swarovski crystals promise the highest quality cut, clarity, contour, color, and care making them the essential creative ingredient for lighting and architecture, with their infinitely sparkling radiance and natural symbiosis of crystal and light.

PICTOGRAMS

#	Product Number	Número de producto	Numéro de produit	Produktnummer	Numero del prodotto	Номер продукта
	Recommended Area	Área recomendada	Surface recommandée	Geeignet für Flächen von	Superficie consigliata	Рекомендованная площадь
	Dimensions	Dimensiones	Dimensions	Maße	dimensioni	Габаритные размеры
	Ø × Height	Ø × Altura	Ø × Hauteur	Ø × Höhe	Ø × Altezza	Ø × Высота
	Crystal	Cristal	Cristal	Kristall	Cristallo	Хрусталь
	Finish	Acabado	Finition	Ausführung	Rifinitura	Отделка
	Bulb Type	Tipo De Bombilla.	Type De Lampe.	Leuchtmittel	Tipo Lampada.	Лампы
	led; Light Color	Color De luz	Coloeur Lumière	Lichtfarbe	Colore Della Luce	Цвет При Освещении
	Min. Height	Altura min.	Hauteur min	Min. Höhe	Altezza min	минимум Высота
	Max. Height	Altura máx.	Hauteur max	Max. Höhe	Altezza max	Макс. Высота
	Weight	Peso	Poids	Gewicht	Peso	Вес
*Bulb Included	Bulb Included	Incluido	Incluse	Nklusive	Inclusa	Включен
	Dimmable Dimmer Switch Not Included	Dimerizable Regulador De Luz No Esta Incluido	Variable Variateur De Lumière Pas Compris.	Dimmbar Dimmer-Schalter Nicht Inkludiert	Dimmerizable Regolatore Di Luminosità Non Incluso	С Возможностью Диммирования. ДИММЕР НЕ ВХОДИТ
	Surface-Mounted Pendant Luminaire	Luminaria colgante montada en la superficie	Luminaire pendentif monté au plafond	Pendel-Aufbauleuchte	Lampada a sospensione	Подвесной светильник, монтаж на поверхности
	Recessed Ceiling Luminaire	Luminaria de techo empotrada	Luminaire de plafond encastré	Decken-Einbau-Leuchte	Lampada da incasso	Утопленный потолочный светильник
	Surface-mounted ceiling luminaire	Luminaria de techo montada en la superficie	Planfonnier inclinable	decken-Aufbauleuchte	Lampada a soffitto	Потолочный светильник, монтаж на поверхности
	Surface-Mounted Wall Luminaire	Luminaria de pared montada en la superficie	Applique murale montée en surface	Wand-Aufbauleuchte	Applique	Настенный светильник, монтаж на поверхности
	Table lamp	Lámpara de mesa	Lampe de table	Tischleuchte.	Lampada da tavolo	Настольная лампа
	Surface-Mounted Wall Luminaire / Surface-Mounted ceiling luminaire	Luminaria de pared montada en la superficie / luminaria de techo montada en la superficie	Applique murale montée en surface / Planfonnier inclinable	Wand-Aufbauleuchte / Decken-Aufbauleuchte	Applique / Lampada a soffitto	Настенный светильник, монтаж на поверхности / Потолочный светильник, монтаж на поверхности
CERT	Certification					
CUL	Canada + North America					
CE	International					
CCC	China					

INDEX BY FAMILY CERTIFICATION

FAMILY	CUL	CE	CCC	PAGE
ALON	X			10
AMACA	X	X	X	14
APTA	X	X		20
ATLAS		X		28
CRYSTAL EMPIRE	X	X	X	32
CRYSTALLINE ICICLES	X	X	X	38
CRYSTALON	X	X	X	46
DIONIA	X	X		54
FYRA	X	X		60
GLISSANDO	X	X		68
ICE		X		76
INFINITE AURA	X	X	X	82
MADISON & MADISON LED	X	X		98
MELODY / FUNTASY / BREATH	X	X		104
MOSAIX	X	X		108
OCTA	X	X		116
SELENE	X	X	X	118
SOLARIUS	X	X		126
TRIMINI	X	X		132
URNS	X	X		139
VEGA & VEGA LED	X	X	X	142
VERVE	X	X	X	148
CRYSTAL STARLED	X	X		154
CRYSTAL STARLED DELUXE	X	X		174

*Please note that not all products within each family may not be available in each certification

SKU Creation

SCE131D-N-LW1S

Product Number Wiring CUL Finish Crystal

SCE131D-E-LW1S

Product Number Wiring CE + CCC Finish Crystal

INDEX BY PRODUCT NUMBER

ALON	10	SCY550	52	SCE405 A8992NR030030	81	SMX155 A9950NR700264	113
SRI501	12	SCY541	52	SCE405 A8992NR020030	81	SMX125* A9950NR700271	113
SRI500	12	SCY540	52	SCE405 A8992NR040030	81	SMX135 A9950NR700294	112
SRI401	12	SCY531	53	SCE405 A8992NR030019	81	SMX135 A9950NR700293	112
SRI400	12	SCY530	53	SCE405 A8992NR020019	81	SMX135 A9950NR700274	112
AMACA	14	SCY520	53	SCE405 A8992NR040019	81	SMX135 A9950NR700273	112
SHK501	19	SCY511	53	SCE405 A8992NR030017	81	SMX105* A9950NR700272	112
SHK500	19	SCY510	53	SCE405 A8992NR020017	81	SMX145 A9950NR700296	113
SHK401	19	DIONIA	54	SCE405 A8992NR040017	81	SMX145 A9950NR700295	113
SHK400	19	SCL661	59	INFINITE AURA	82	SMX145 A9950NR700277	113
SHK301	19	SCL660	59	MFC100	93	SMX145 A9950NR700276	113
SHK300	19	SCL641	59	MFC101	93	SMX115* A9950NR700275	113
SHK201	19	SCL640	59	MFC120	97	SMX155 A9950NR700298	113
SHK200	19	SCL621	59	MFC121	97	SMX155 A9950NR700297	113
APTA	20	SCL620	59	MFC200	90	SMX155 A9950NR700280	113
APT900	26	FYRA	60	MFC201	90	SMX155 A9950NR700279	113
APT800	26	SQB710	64	MFC220	94	SMX125* A9950NR700278	113
APT700	26	SQB711	64	MFC221	94	SMX135 A9950NR700286	112
APT600	27	SQB610	64	MFC300	89	SMX135 A9950NR700285	112
APT300	27	SQB611	64	MFC301	89	SMX135 A9950NR700266	112
APT200	27	SQB510	65	MADISON & MADISON LED	98	SMX135 A9950NR700262	112
APT100	27	SQB511	65	SMA415 A9950NR700169	102	SMX105* A9950NR700269	112
ATLAS	28	SQB410	65	SMA300 A9950NR700331	101	SMX145 A9950NR700288	113
SAT405 A8992NR030009CRY	31	SQB411	65	SMA300 A9950NR700332	101	SMX145 A9950NR700287	113
SAT405 A8992NR020009CRY	31	SQB210	67	SMA300 A9950NR700333	101	SMX145 A9950NR700267	113
SAT405 A8992NR040009CRY	31	SQB211	67	SMA300 A9950NR700337	101	SMX145 A9950NR700263	113
SAT405 A8992NR030009AB	31	SQB110	67	SMA300 A9950NR700338	101	SMX115* A9950NR700270	113
SAT405 A8992NR020009AB	31	SQB111	67	SMA300 A9950NR700339	101	SMX615 A9950NR700284	115
SAT405 A8992NR040009AB	31	GLISSANDO	68	SMA301 A9950NR700334	101	SMX615 A9950NR700283	115
SAT405 A8992NR030009MOON	31	STW710	73	SMA301 A9950NR700335	101	SMX615 A9950NR700265	115
SAT405 A8992NR020009MOON	31	STW711	73	SMA301 A9950NR700336	101	SMX615 A9950NR700261	115
SAT405 A8992NR040009MOON	31	STW510	72	SMA301 A9950NR700340	101	SMX615 A9950NR700292	115
SAT405 A8992NR030009JET	31	STW511	72	SMA301 A9950NR700341	101	SMX615 A9950NR700291	115
SAT405 A8992NR020009JET	31	STW410	72	SMA301 A9950NR700342	101	SMX615 A9950NR700282	115
SAT405 A8992NR040009JET	31	STW411	72	MELODY / FUNTASY / BREATH	104	SMX615 A9950NR700281	115
CRYSTAL EMPIRE	32	STW310	72	SRE415 A8992NR500022	107	SMX605* A9950NR700260	115
SCE131D	37	STW311	72	SRE415 A8992NR500023	107	SMX605* A9950NR700251	115
SCE130D	37	STW110	73	SRE405 A8992NR500001	107	OCTA	116
SCE121D	37	STW111	73	SRE405 A8992NR500011	107	SOT415 A9950NR700132	117
SCE120D	37	STW120	75	SRE405 A8992NR500021	107	SOT405 A9950NR700120	117
SCE111D	37	STW121	75	SRE415 A8992NR500121	107	SOT405 A9950NR700121	117
SCE110D	37	ICE	76	SRE415 A8992NR500122	107	SELENE	118
CRYSTALLINE ICICLES	38	SCE405 A8992NR030015	80	SRE405 A8992NR500100	107	SPU171	124
SCR615	45	SCE405 A8992NR020015	80	SRE405 A8992NR500110	107	SPU170	124
SCR435	45	SCE405 A8992NR040015	80	SRE405 A8992NR500120	107	SPU161	124
SCR135	44	SCE405 A8992NR030018	80	SRE415 A8992NR500322	107	SPU160	124
SCR115	44	SCE405 A8992NR020018	80	SRE415 A8992NR500323	107	SPU151	124
CRYSTALON	46	SCE405 A8992NR040018	80	SRE405 A8992NR500301	107	SPU150	124
SCY580	53	SCE405 A8992NR030014	80	SRE405 A8992NR500311	107	SPU141	124
SCY570	53	SCE405 A8992NR020014	80	SRE405 A8992NR500321	107	SPU140	124
SCY570	52	SCE405 A8992NR040014	80	MOSAIX	108	SPU131	124
SCY561	52	SCE405 A8992NR030016	81	SMX155 A9950NR700290	113	SPU130	124
SCY560	52	SCE405 A8992NR020016	81	SMX155 A9950NR700289	113	SPU121	124
SCY551	52	SCE405 A8992NR040016	81	SMX155 A9950NR700268	113	SPU120	124

INDEX BY PRODUCT NUMBER

SOLARIUS	126	SLK862 A9945NR100001	160	SLD921 A9945NR000048	182
SCK121	131	SLK861 A9945NR100002	160	SLD802 A9945NR000051	183
SCK120	131	SLK862 A9945NR100003	160	SLD801 A9945NR000053	183
SCK111	131	SLK861 A9945NR100004	160	SLD802 A9945NR000050	183
SCK110	131	SLK812 A9945NR000007	161	SLD801 A9945NR000052	183
TRIMINI	132	SLK811 A9945NR000008	161	SLD862 A9945NR000131	184
SBT131	137	SLK812 A9945NR000003	161	SLD861 A9945NR000132	184
SBT130	137	SLK811 A9945NR000004	161	SLD862 A9945NR000133	184
SBT121	137	SLK872 A9945NR100005	161	SLD861 A9945NR000134	184
SBT120	137	SLK871 A9945NR100006	161	SLD932 A9945NR100049	184
TURNS	139	SLK872 A9945NR100007	161	SLD931 A9945NR100050	184
TUR411	141	SLK871 A9945NR100008	161	SLD932 A9945NR100051	184
TUR410	141	SLK822 A9945NR000009	162	SLD931 A9945NR100052	184
TUR111	141	SLK821 A9945NR000010	162	SLD812 A9945NR000054	185
TUR110	141	SLK822 A9945NR000011	162	SLD811 A9945NR000056	185
VEGA & VEGA LED	142	SLK821 A9945NR000012	162	SLD812 A9945NR000055	185
SVA405 A8992NR030010CRY	144	SLK842 A9945NR000021	163	SLD811 A9945NR000057	185
SVA405 A8992NR020010CRY	144	SLK841 A9945NR000022	163	SLD822 A9945NR000059	186
SVA405 A8992NR040010CRY	144	SLK842 A9945NR000023	163	SLD821 A9945NR000061	186
SVA405 A8992NR030010AB*Z"	144	SLK841 A9945NR000024	163	SLD822 A9945NR000058	186
SVA405 A8992NR020010AB*Z"	144	SLK852 A9945NR000025	164	SLD821 A9945NR000060	186
SVA405 A8992NR040010AB*Z"	144	SLK851 A9945NR000026	164	CRYSTAL STARLED DELUXE COMPONENTS & ACCESSORIES	187
SVA400 A8992NR020031CRY	147	SLK852 A9945NR000027	164		
SVA400 A8992NR020033CRY	147	SLK851 A9945NR000028	164		
SVA400 A8992NR030031CRY	147	SLK832 A9945NR000017	165		
SVA400 A8992NR030033CRY	147	SLK831 A9945NR000018	165		
SVA401 A8992NR020131CRY	147	SLK832 A9945NR000019	165		
SVA401 A8992NR020133CRY	147	SLK831 A9945NR000020	165		
SVA401 A8992NR030131CRY	147	CRYSTAL STARLED COMPONENTS & ACCESSORIES	166		
SVA401 A8992NR030133CRY	147				
SVA400 A8992NR020032CRY	147	CRYSTAL STARLED DELUXE	174		
SVA400 A8992NR030032CRY	147	SLD832 A9945NR000101	180		
SVA401 A8992NR020132CRY	147	SLD831 A9945NR000102	180		
SVA401 A8992NR030132CRY	147	SLD832 A9945NR000103	180		
VERVE	148	SLD831 A9945NR000104	180		
SVR105 A9950NR700252	152	SLD902 A9945NR100037	180		
SVR105 A9950NR700211	152	SLD901 A9945NR100038	180		
SVR115 A9950NR700253	152	SLD902 A9945NR100039	180		
SVR115 A9950NR700213	152	SLD901 A9945NR100040	180		
SVR415 A9950NR700221	152	SLD842 A9945NR000111	181		
SVR415 A9950NR700222	152	SLD841 A9945NR000112	181		
SVR405 A9950NR700224	153	SLD842 A9945NR000113	181		
SVR625 A9950NR700256	153	SLD841 A9945NR000114	181		
SVR615 A9950NR700255	153	SLD912 A9945NR000041	181		
SVR605 A9950NR700254	153	SLD911 A9945NR000042	181		
SVR625 A9950NR700214	153	SLD912 A9945NR000043	181		
SVR615 A9950NR700212	153	SLD911 A9945NR000044	181		
SVR605 A9950NR700210	153	SLD852 A9945NR000121	182		
SVR405 A9950NR700225	153	SLD851 A9945NR000122	182		
CRYSTAL STARLED	154	SLD852 A9945NR000123	182		
SLK802 A9945NR000005	160	SLD851 A9945NR000124	182		
SLK801 A9945NR000006	160	SLD922 A9945NR000045	182		
SLK802 A9945NR000001	160	SLD921 A9945NR000046	182		
SLK801 A9945NR000002	160	SLD922 A9945NR000047	182		

NORTH AND SOUTH AMERICA

Swarovski Lighting, Ltd.
61 Industrial Boulevard
Plattsburgh, New York 12901-1908
USA
Tel. +1 800 836 1892 or +1 518 563 7500
Fax +1 518 563 4228
lighting.na@swarovski-lighting.com

EUROPE

Swarovski International Distribution AG
Swarovski Lighting
Dröschstrasse 15
FL-9495 Triesen
Principality of Liechtenstein
Tel. +423 399 5656
lighting.europe@swarovski.com

AUSTRIA
Tel. +43 5224 500 5656

FRANCE
Tel. +33 1 44 76 15 53

GREAT BRITAIN
Tel. +44 845 607 0341

AFRICA / MIDDLE EAST / INDIA

Swarovski Middle East FZE
Swarovski Lighting
P.O. Box 17128
Jebel Ali Free Zone, Junction 6
Dubai UAE
Tel. +971 4 881 65 62
lighting.me@swarovski.com
lighting.india@swarovski.com

AUSTRALIA / ASIA PACIFIC

Swarovski Singapore Trading PTE LTD.
Swarovski Lighting
2 Alexandra Road
Unit No. 03-01 Delta House
159919, Singapore
Tel: +65 6661 6393
Email: lighting.ap@swarovski.com

Swarovski (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Swarovski Lighting
Rm. 1601 No. 168 Xizang Rd(M),
Shanghai, China
Tel: +86 21 23069888
Email: lighting.ap@swarovski.com

You can find worldwide sales companies and sales representatives here:
SWAROVSKI-LIGHTING.COM

PUBLISHER: Swarovski Lighting, Ltd., Plattsburgh, New York

© 2018 Swarovski Lighting, Ltd.

Art Direction and Performance: Swarovski Lighting Ltd.

All rights reserved. The publication, transfer, or any other form of copying contents or parts thereof, in any form, is forbidden, unless previously agreed in writing by Swarovski. We reserve the right to change prices and technical details. We will not be held responsible for errors in printing or terminology. Terms and conditions apply. With the issuing of this pricelist/catalog, all previous prices/information cease to apply. We will be happy to provide information on the country-specific availability of the items described upon request. All measurements given in cm/inch. The currently valid General Terms and Conditions can be found on our website SWAROVSKI-LIGHTING.COM

Dirección y ejecución artística: Swarovski Lighting Ltd

Todos los derechos reservados. Queda prohibida toda forma de publicación, transmisión, así como cualquier tipo de reproducción de los contenidos o partes de los mismos, a menos que Swarovski lo haya autorizado previamente por escrito. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones de precios, así como modificaciones técnicas. No asumimos la responsabilidad de errores de impresión o redacción. Se aplicarán las condiciones comerciales generales. Con la publicación de la presente lista de precios y catálogos, todos los precios previos e información dejarán de ser aplicados. Si lo solicita, estaremos encantados de informarle sobre la disponibilidad específica para cada país de la gama de productos mostrada. Todas las medidas se indican en cm/inch. Puede encontrar las condiciones comerciales generales actualmente vigentes en nuestra página web SWAROVSKI-LIGHTING.COM

Mise en page et conception : Swarovski Lighting Ltd.

Tous droits réservés. Toute publication, communication ainsi que toute autre forme de reproduction, même partielle, du contenu est interdite, sous quelque forme que ce soit, sans le consentement écrit préalable de Swarovski. Sous réserve de modifications de prix et de modifications techniques. Aucune responsabilité n'est assumée pour les erreurs d'impression ou typographiques. Les conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Avec la publication de cette liste de prix / de ce catalogue, tous les prix antérieurs / toutes les informations antérieures cessent de s'appliquer. C'est avec plaisir que nous vous informons sur demande de la disponibilité dans les différents pays de l'assortiment présenté. Toutes les dimensions sont en cm/inch. Vous trouverez les conditions générales de vente et de livraison actuellement en vigueur sur notre site Web : SWAROVSKI-LIGHTING.COM

Konzeption und Umsetzung: Swarovski Lighting Ltd.

Alle Rechte vorbehalten. Die Veröffentlichung, Übertragung sowie jede andere Art der Vervielfältigung der Inhalte oder von Teilen hiervon ist in jeder Form verboten, wenn Swarovski nicht vorher schriftlich zustimmt. Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druck- oder Satzfehler. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Preisliste/dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Preise/Angaben ihre Gültigkeit. Über die länderspezifische Verfügbarkeit des dargestellten Sortiments informieren wir gerne auf Anfrage. Alle Maßangaben in cm/inch. Die aktuell gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage SWAROVSKI-LIGHTING.COM

Impaginazione e concezione: Swarovski Lighting Ltd.

Tutti i diritti riservati. Sono vietate la diffusione, la trasmissione, così come ogni altro tipo di riproduzione del contenuto del presente o di una sua parte, in qualsiasi forma, in mancanza di autorizzazione scritta fornita da Swarovski. L'azienda si riserva di apportare variazioni di prezzo e tecniche. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa o tipografici. Si applicano le condizioni commerciali generali. Con la pubblicazione di questo listino prezzi/catalogo, tutti i precedenti prezzi/informazioni perdono validità. Informazioni sulla disponibilità nei singoli paesi degli assortimenti raffigurati saranno fornite su richiesta. Tutte le misure sono indicate in cm/inch. Le condizioni commerciali generali, attualmente applicate, sono reperibili sulla homepage SWAROVSKI-LIGHTING.COM

РУКОВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ПРОЕКТАМИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ: Swarovski Lighting Ltd.

Авторские права защищены. Публикация, передача, а также любой вид размножения содержимого или его частей в любой форме запрещено при отсутствии предварительного письменного согласия компании Swarovski. Допускаются изменения цены и изменения в технической части. Ответственность не несет за опечатки или ошибки в наборе. Действуют «Общие коммерческие условия». С выпуском этого прайс-листа/каталога, предыдущие прайс-листы/информации прекращают свое действие. О наличии товаров в представленном в конкретной стране ассортименте мы готовы предоставить по запросу. Все размеры указаны в см/inch. Имеющие в настоящий момент силу «Общие коммерческие условия» приведены на нашей домашней странице SWAROVSKI-LIGHTING.COM

SWAROVSKI-LIGHTING.COM